

TACHIMETRI ELETTRONICI



Tachimetri elettronici *PHOTO / CONTACT* mod. DT-6236B



Questo nuovo strumento ha la testa di misura staccabile e pertanto può essere usato sia per rilevamenti a contatto con il pezzo in rotazione che per rilevamenti a distanza mediante il raggio laser. È ideale per il rilevamento della velocità di rotazione di alberi, ingranaggi, mandrini ecc. e per il rilevamento della velocità periferica di laminati metallici o plastici, nonché di nastri trasportatori.

Il dispositivo di memoria consente di visualizzare sul display, appena terminata la misurazione, i seguenti valori: ultima lettura, lettura minima (MIN) e lettura massima (MAX).

Misurazione a contatto: lo strumento trasmette al pezzo rotante una limitatissima coppia di torsione consentendo misure precise anche su motori di ridottissima potenza.

Misurazione a distanza: la rilevazione della velocità avviene tramite un raggio laser emesso dallo strumento che viene riflesso da un piccolo spezzone di nastro riflettente applicato al pezzo in rotazione. Particolarmente indicato per elevate velocità di rotazione e rilevamenti in posizioni difficoltose.

Codice	52.0350.05
Campo di misura	0,5÷19.999 g/min (a contatto) 2,5÷99.999 g/min (a distanza) 0,05÷1.999,9 m/min (con rotella)
Risoluzione	0,1 g/min (fino a 999,9 g/min) 1 g/min (oltre 1000 g/min) 0,01 m/min (fino a 99,99 m/min) 0,1 m/min (oltre 100 m/min)
Precisione	± 0,05% + 1 digit
Display	LCD a 5 cifre
Distanza di rilevamento	50÷1000 mm
Alimentazione	n. 4 batterie AA 1,5V
Accessori standard	n. 2 puntalini in gomma conici n. 1 puntalino in gomma svasato n. 1 rotella velocità periferica n. 3 strisce nastro riflettente mm 200x10 n. 4 batterie AA 1,5V valigetta

Accessori per tachimetro elettronico *PHOTO / CONTACT*



Codice	Descrizione
52.0300.25	Nastro riflettente mm. 1000x10



TACHIMETRI, CONTAGIRI ROTOR



Tachimetri universali portatili

Strumento di alta precisione adatto per il rilievo istantaneo della velocità di rotazione e della velocità periferica di organi rotanti. Meccanismo interno ad ingranaggi regolato da un accurato sistema ad orologeria insensibile ai campi magnetici. Rotazione dell'albero sia oraria che antioraria. Accessori standard:

n. 2 puntalini conici (cod. 52.0500.05)

n. 1 puntalino svasato (cod. 52.0500.10)

n. 1 rotella per velocità periferica (cod. 52.0500.15)

In astuccio

Codice	g/min
52.0400.05	0 ÷ 10.000
Codice	Accessori ricambio
52.0500.05	Puntalino conico
52.0500.10	Puntalino svasato
52.0500.15	Rotella per velocità periferica



Contagiri a mano ROTOR

Azzeramento rapido con pulsante

Capacità del contatore: 10.000 giri

Velocità massima di utilizzo: 6.000 g/min

Completo di n. 1 puntalino conico (cod. 56.0600.05)

Codice	N. cifre	Senso di rotazione	Altezza cifre mm	Dimensioni mm
56.0500.05	5	Destro e sinistro	4,5	68 x 40 x 32
Codice	Accessori ricambio			
56.0600.05	Puntalino conico			



Contagiri ROTOR per macchine

Albero passante Ø mm 6

Azzeramento rapido con pulsante

Velocità massima di utilizzo: 5.000 g/min

Codice	N. cifre	Senso di rotazione	Altezza cifre mm	Dimensioni mm
56.0700.05	5	Destro	4,5	82 x 46 x 35
56.0800.05	5	Sinistro	4,5	82 x 46 x 35

CONTACOLPI ROTOR



Contatutto manuali *ROTOR*

Indicato per contare rapidamente oggetti o persone in movimento
Misura utile 9.999 colpi. Contatore a 4 cifre altezza mm 4,5
Azzeramento rapido. Con anello sul retro per impugnarlo

Codice

56.1050.05



Mini contacolpi *ROTOR* per macchine

Particolarmente indicati per l'utilizzo su macchine dove le dimensioni di ingombro del contatore devono essere molto limitate
Albero uscente a destra
Azzeramento rapido con manopola
Velocità massima di utilizzo: 700 colpi/min

Codice	N. cifre	Senso di rotazione	Altezza cifre mm	Dimensioni mm
56.1080.05	4	Destro	4,5	30 x 45 x 25
56.1090.05	4	Sinistro	4,5	30 x 45 x 25



Contacolpi *ROTOR* per macchine

Albero uscente a destra Ø mm 5
Azzeramento rapido con manopola
Velocità massima di utilizzo: 1000 colpi/minuto

Codice	N. cifre	Senso di rotazione	Altezza cifre mm	Dimensioni mm
56.1300.05	5	Destro	4,5	53 x 53 x 27
56.1400.05	5	Sinistro	4,5	53 x 53 x 27

A richiesta: con albero uscente a sinistra



Contacolpi *ROTOR* per macchine

Albero passante Ø mm 6
Azzeramento rapido con pulsante
Velocità massima di utilizzo: 700 colpi/minuto

Codice	N. cifre	Senso di rotazione	Altezza cifre mm	Dimensioni mm
56.1500.05	5	Destro	4,5	82 x 46 x 35
56.1600.05	5	Sinistro	4,5	82 x 46 x 35



CONTAMETRI ROTOR



Contametri *ROTOR* per macchine (senza ruota)

Albero passante Ø mm 6
Azzeramento rapido con pulsante
Velocità massima di utilizzo: 500 metri/minuto

Codice	N. cifre	Senso di rotazione	Altezza cifre mm	Rapporto	1 giro albero =	Dimensioni mm
56.2200.05	4+1 dec.	Destro	4,5	1/2	2 dm	82 x 46 x 35
56.2210.05	4+1 dec.	Sinistro	4,5	1/2	2 dm	82 x 46 x 35



Contametri *ROTOR* per macchine (senza ruota)

Serie extra robusta
Albero passante Ø mm 7
Azzeramento rapido con pulsante
Velocità massima di utilizzo: 500 metri/minuto

Codice	N. cifre	Senso di rotazione	Altezza cifre mm	Rapporto	1 giro albero =	Dimensioni mm
56.2300.05	5	Destro	8	2/1	0,5 m	92 x 80 x 54
56.2310.05	5	Sinistro	8	2/1	0,5 m	92 x 80 x 54
56.2400.05	4+2 dec.	Destro	8	1/5	0,5 m	92 x 80 x 54
56.2410.05	4+2 dec.	Sinistro	8	1/5	0,5 m	92 x 80 x 54



Ruote per contametri

Struttura in rilsan

Codice	Per contametri rapporto	Sviluppo mm	Tipo
56.2500.20	1/2	200	Gommata
56.2500.25	2/1 e 1/5	500	Gommata