



GONIOMETRI, RAPPORTATORI

Goniometri digitali



In acciaio inox. Campo di misura: 180°. Lettura: $0,05^\circ$. Precisione: $\pm~0,3^\circ$ Azzeramento in qualsiasi posizione. Spegnimento automatico Ghiera di bloccaggio dell'asta

Codice	Ø arco mm	Lunghezza asta mm
44.0050.05	150	200

Goniometri semplici

In acciaio cromato opaco. Graduazione incisa (1 scala). Ghiera di bloccaggio dell'asta



Codice	Ø arco mm	Lunghezza asta mm
44.0100.05	80	120
44.0100.10	120	150
44.0100.15	150	200
44.0100.20	200	300
44.0100.25	250	500
44.0100.30	300	600

Goniometri con asta scorrevole

In acciaio cromato opaco. Graduazione incisa (1 scala). Ghiera di bloccaggio dell'asta



Codice	Ø arco mm	Lunghezza asta mm
44.0300.05	150	300
44.0300.10	200	400
44.0300.14	250	500
44.0300.20	300	600



Rapportatori economici

In acciaio inox. Scala e nonii cromati. Lettura 1/12° = 5' Lente panoramica. Asta mm 300. In astuccio

Codice	
44.0400.05	

Rapportatori economici con spostamento micrometrico



In acciaio inox. Scala e nonii cromati. Lettura 1/12° = 5' Lente panoramica. Aste mm 150/200/300. In astuccio

Codice	
44.0450.05	

RAPPORTATORI





Rapportatori d'angolo universali con spostamento micrometrico

Esecuzione di alta precisione con errori strumentali < 0,005 mm Dispositivo di spostamento micrometrico angolare In acciaio inossidabile temperato e rettificato Scala e nonii cromati opachi antiriflessi Lettura 1/12° = 5'. Asta mm 300. In astuccio

	Codice
	44.0700.05
Accessori	Codice
Asta mm 150	44.0705.05
Squadretta per angoli acuti	44.0705.10
Lente ricambio	44.0705.15

Microgoniometri universali con lettura diretta 1'



La lettura diretta nell'intero campo di misura di 360° elimina tutti gli inconvenienti dei goniometri tradizionali a 2 nonii Un tamburo graduato ed una vite micrometrica consentono posizionamenti precisi e letture con approssimazione di 1' Esecuzione di altissima precisione con errori strumentali < 0,004 mm Interamente costruiti in acciaio inossidabile temperato Vengono forniti completi di: n. 2 aste lunghezza mm 150 e 300 n. 1 squadra a 90° da mm 90x60. In astuccio

Codice
44.0800.05
Codice
44.0805.05

Rapportatori digitali



Esecuzione di alta precisione con lettura diretta su display LCD Campo di misura totale: 0-360°. Risoluzione elevata: 30" Interamente costruiti in acciaio inossidabile. Regolazione micrometrica Funzioni: impostazione di tre differenti campi di misura: 0-90° - 0-180° - 0-360° preset valore angolare inversione automatica valore angolare Vengono forniti completi di: n. 2 aste lunghezza mm 150 e 300 n. 1 squadra a 90° da mm 60x50; n. 1 squadretta per angoli acuti Alimentazione a batteria In astuccio

Codice	
44.0900.05	