

RUOTE IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN ALLUMINIO


















Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in poliuretano "TR", durezza 95 Shore A, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura ed alla lacerazione.

Nucleo: in alluminio pressofuso.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo; disponibile anche privo di cuscinetti.

Impieghi

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h.

L'eccellente scorrevolezza consente di movimentare agevolmente carichi elevati anche con ruote di piccolo diametro.

Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali, anche in presenza di alcoli, glicoli, idrocarburi. Sconsigliate in presenza di acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatte su piastrelle e cemento-resina.

Non adatte in caso di ostacoli di grandi dimensioni lungo il percorso.







Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota

	150 kg	250 kg	350 kg	450 kg	550 kg	700 kg	850 kg
80 mm	3,2						
100 mm	2,3	5,2					
125 mm	1,7	4,5	6,5				
150 mm	1,2	3,8	6	7	8		
160 mm	<1	3,3	5	6,5	8	11,2	
200 mm	<1	3	4,9	6	7,8	10,5	18

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.

Abbinamento ai supporti



Supporti leggeri NL

Portata massima 300 daN – diametri disponibili 80-200 mm Attacco a piastra e a foro passante. Abbinabili a freno anteriore, freno centralizzato attivo, freno centralizzato esagonale.



Supporti medi M

Portata massima 500 daN – diametri disponibili 150-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore registrabile.



Supporti pesanti P

Portata massima 750 daN – diametri disponibili 100-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore e freno posteriore registrabile.



Supporti pesanti P con piste temprate PT

Portata massima 850 daN – diametri disponibili 150-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.



Supporti extrapesanti EP

Portata massima 850 daN – diametri disponibili 100-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.

Varianti disponibili su commessa

Le ruote della serie 65AL sono disponibili anche con parafili montati. Per ordinarle, aggiungere il suffisso "PF" dopo il codice del prodotto. Per ordinare parafili sciolti, vedere la sezione Accessori.





RUOTE IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN ALLUMINIO



		(kg)		(Kg)	×		-	∏	-	Static			6 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
80	25	0,20	652101	0,15	654101	12	30	28	8	280	150	220	170	
100	30	0,34	652102	0,25	654102	12	40	32	10	350	225	250	200	
125	35	0,50	652103	0,41	654103	12	40	32	10	500	280	400	320	
150	40	0,91	651104	0,66	653104	20	50	47	14	850	330	600	480	
160	50	1,25	652114	0,99	654114	20	58	47	14	950	350	800	640	
200	50	1,47	651106	1,16	653106	20	55	52	15	1000	360	850	680	
200	50	1,45	651206	1,16	653106	25	55	52	15	1000	360	850	680	

Supporti leggeri NL - portata max 300 daN









- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) Anello parapolvere: polietilene arancione
- 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
- 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

		(kg)	J	3	(kg)		7	(SZ)					000		(°+°)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.		kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
80	25	0,72	659301	0	0,52	658201	0	0,91	656501 =	107	100x85	80x60	9	37	120	200	
100	30	0,94	659302	0	0,69	658202	0	1,08	656502 =	128	100x85	80x60	9	35	120	200	
125	35	1,14	659303	0	0,89	658203	0	1,28	656503 =	156	100x85	80x60	9	37	120	220	
150	40	1,66	659312	0	1,52	658112	0			182	100x85	80x60	9	50		220	
150	40	2,34	659304	0	2,04	658104	0	2,63	656504 🔼	194	140x110	105x80	11	56	156	300	
160	50	2,68	659514	0	2,38	658114	0	2,97	656514 🍱	198	140x110	105x80	11	56	156	300	
200	50	3,05	659306	0	2,76	658106	0	3,25	656506 =	240	140x110	105x80	11	56	156	300	

Varianti disponibili su commessa specifica



Bloccaggio direzionale per supporti d. 150-200 mm








Supporti leggeri NL - portata max 300 daN








		(Kg)					0 0				100		4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	daN	
160	50	2.84	654710 📮	199	140x110	105x80	11	56	40	17,5	35	18,5	300	
200	50	3.05	654716	240	140x110	105x80	11	56	40	17,5	35	18,5	300	







- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente

- Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Perno centrale: boccola in acciaio zincato elettroliticamente
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

		kg		kg						(0+0)	4 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
80	25	0,65	656401 🔼	0,78	656801 🔼	107	73	12	37	120	200		
100	30	0,88	656402	1,02	656802 🍱	128	73	12	35	120	200		
125	35	1,08	656403	1,23	656803 =	156	73	12	37	120	220		
150	40	2,20	656404	2,49	656804 =	188	102	20	56	156	300		
160	50	2,54	656414	2,96	656814 =	193	102	20	56	156	300		
200	50	2,95	656406	3,24	656806	236	102	20	56	156	300		


RUOTE IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN ALLUMINIO

Supporti medi M - portata max 500 daN









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente

- 4) Anello parapolvere: polietilene blu
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento anteriore


		(Ve)		(Veg)		kg			0 0		0 0		(0+0)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
150	40	2,68	659604	2,04	658104 🔼	3,16	659704 🔼	194	140x110	105x80	11	58	178	500	
160	50	3,03	659614 🔼	2,38	658114 🔼	3,49	659714 🔼	199	140x110	105x80	11	58	178	500	
200	50	3,44	659606 📮	2,76	658106 🔼	3,80	659706 🔼	240	140x110	105x80	11	50	178	500	

Supporti pesanti P - portata max 750 daN









- Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
- 4) Anello parapolvere: poliammide arancione
- 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso 6) Perno centrale: vite in acciaio classe 8.8 e dado in acciaio

A	Abbinabile a f	freno totale	ad azionamei	nto anteriore

		(kg		(Na)		(kg)					0 0		(0+0)	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
100	30	1,20	657602	0,82	658602	1,35	656602 =	138	100x85	80x60	9	46	123	250	200
125	35	1,39	657603	0,97	658603	1,54	656603 📮	161	100x85	80x60	9	44	123	350	280

Varianti disponibili su commessa



Bloccaggio direzionale per supporti P d. 150-200 mm








Supporti pesanti P- portata max 750 daN









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale

- Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Anello parapolvere: poliammide arancione
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: vite in acciaio classe 8.8 e dado in acciaio
- Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore


		kg		(S) kg					0 0		0 0		0+0	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
150	40	3,18	657604 🔼	2,19	658604 🔼	3,75	656604 🔼	200	140x110	105x80	11	70	126	600	480
160	50	3,52	657514	2,53	658614 =	4,09	656614 🍒	205	140x110	105x80	11	70	126	750	600
200	50	3,94	657606 =	2,48	658606 =	4,51	656606 =	250	140x110	105x80	11	70	126	750	600

Supporti pesanti con piste temprate PT - portata max 850 daN









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
 4) Anello parapolvere: poliammide 6 verde scuro
- 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata con grasso
- 6) Piste sfere: lamiera di acciaio al carbonio temprata 7) Perno centrale: vite acciaio classe 8.8 e dado in acciaio
- Abbinabile a freno registrabile ad azionamento posteriore

		(Ng)				(Rg)					0 0		(0+0)	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
150	40	3,18	657544	2,19	658604 =	3,66	656674 =	200	140x110	105x80	11	70	126	600	480
160	50	3,52	657554	2,53	658614	4,09	656684 🔼	205	140x110	105x80	11	70	126	800	640
200	50	3,94	657546	2,48	658606 =	4,41	656676 =	250	140x110	105x80	11	70	126	850	680

Varianti disponibili su commessa



Bloccaggio direzionale per supporti P-PT d. 150-200 mm




Supporti extrapesanti EP- portata max 850 daN









- Piastra: acciaio forgiato zincato bianco
 Forcella: acciaio forgiato zincato bianco
 Anello protezione cuscinetto inferiore
 Anello parapolvere: polietilene arancione
 Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
 Perno centrale: integrale con la piastra lavorata a macchina
 Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore

		(kg)		SZ kg		N kg			0 0		0 0		(p+0)	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
100	30	1,44	657802 =	1,31	658802 =			140	100x85	80x60	9	46		250	200
125	35	1,79	657803 📮	1,45	658803 🍱			164	100x85	80x60	9	48		350	280
150	40	3,44	657704 =	2,96	658704 📮	4,01	656904 🍱	200	135x110	105x80	11	70	126	600	480
160	50	3,78	657714 🍒	3,30	658714 📮	4,35	657014 🍱	205	135x110	105x80	11	70	126	800	640
200	50	4,19	657706 🔼	3,75	658706 📮	4,76	656906 =	250	135x110	105x80	11	70	126	850	680





Technology at work







RUOTE IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN GHISA MECCANICA
















Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in poliuretano "TR", durezza 95 Shore A, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura ed alla lacerazione.

Nucleo: in ghisa meccanica.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute di tornitura sul nucleo; disponibile anche privo di cuscinetti.

Impieghi

Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h.

L'eccellente scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi elevati. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali, anche in presenza di alcoli, glicoli, idrocarburi. Sconsigliate in presenza di acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatte su piastrelle e cemento-resina. Non adatte in caso di ostacoli di grandi dimensioni lungo il percorso.







Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota

	100 kg	300 kg	500 kg	700 kg	1000 kg	2000 kg
150x30 mm	1,4	5,7				
150x35 mm	1,9	5				
175 mm	1	3,9	11,6			
200 mm	< 1	2,2	6	10,4	19	
250 mm	< 1	2	5,8	8,4	14,8	
300 mm	< 1	1,7	4,5	7	10	19,3

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.

Abbinamento ai supporti



Supporti leggeri NL

Portata massima 300 daN – diametri disponibili 150-200 mm Attacco a piastra e a foro passante. Abbinabili a freno anteriore.



Supporti medi M

Portata massima 500 daN – diametri disponibili 150-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore registrabile.



Supporti pesanti P

Portata massima 750 daN – diametri disponibili 150-250 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore e freno posteriore registrabile.



Supporti pesanti con piste temprate PT

Portata massima 900 daN – diametri disponibili 150-250 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.



Supporti extrapesanti EP

Portata massima 1200 daN – diametri disponibili 150-250 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.

Varianti disponibili su commessa

Le ruote della serie 65GH sono disponibili anche con parafili montati. Per ordinarle, aggiungere il suffisso "PF" dopo il codice del prodotto. Per ordinare parafili sciolti, vedere la sezione Accessori.





RUOTE IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN GHISA MECCANICA



		(Name of the last		(S)	×		+	- '	-	Static	£	4 km/h	6 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
150	30	1,45	652104	0,96	654104	17	30	40	12	700	280	400	320	
150	35	1,60	652224	1,36	654224	20	35	47	14	825	290	490	390	
175	35	2,03	652105	1,79	654105	20	35	47	14	900	350	650	520	
200	45	3,51	652106	3,27	654106	20	45	47	14	1125	380	1000	800	
200	45	3,42	652206	3,14	654206	25	45	52	15	1125	380	1000	800	
250	50	5,50	652208	5,31	654108	20	50	52	15	1750	400	1200	960	
250	50	5,59	652108	5,31	654108	25	50	52	15	1750	400	1200	960	
300	70	12,31	652109	11,85	654109	30	70	62	16	3000	550	2200	1700	

Supporti leggeri NL - portata max 300 daN









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) Anello parapolvere: polietilene arancione
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

		(kg)		₽	kg)	(SZ)					0 0		(°+9)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.		kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
150	30	2,81	656204	0	2,45	658204	O	3,10	656524 =	192	140x110	105x80	11	56	156	300	
150	35	2,96	656214	0	2,60	658214	0	3,25	656534 =	192	140x110	105x80	11	56	156	300	
175	35	3,41	656205	0	3,12	658205	0	3,69	656525 =	217	140x110	105x80	11	56	156	300	
200	45	4,92	656206	0	4,70	658206	0	4,70	656526	240	140x110	105x80	11	56	156	300	

Varianti disponibili su commessa



Bloccaggio direzionale per supporti d. 150-200 mm








Supporti leggeri NL - portata max 300 daN







- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Perno centrale: boccola in acciaio zincato elettroliticamente
- 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore


		(gg)								0+0	4 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
150	30	2,68	656424	2,96	656824 🔼	188	102	20	56	156	300		
150	35	2,83	656434	3,11	656834 🔼	188	102	20	56	156	300		
175	35	3,29	656425	3,57	656825 🔼	212	102	20	56	156	300		
200	45	4,77	656426	5,06	656826 =	236	102	20	56	156	300		

Supporti medi M - portata max 500 daN









- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) Anello parapolvere: polietilene blu
- 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
- 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
- Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento anteriore

((V) kg		(kg		(kg)					0 0		(°+°)	4 km/h
	mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
	150	35	3,31	657214 🔼	2,60	658214 🔼	3,78	657334 🔼	194	140x110	105x80	11	58	178	490
	200	45	5,31	657206 💆	4,70	658206 🔼	5,25	657326 💆	240	140x110	105x80	11	50	178	500

Varianti disponibili su commessa




RUOTE IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN GHISA MECCANICA

Supporti pesanti P - portata max 750 daN









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale

- 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
 4) Anello parapolvere: poliammide arancione
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 6) Perno centrale: vite in acciaio classe 8.8 e dado in acciaio Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore


		(SS) kg		7	(kg)		3	(kg)	J	己				0 0		((() () () () () () () () ()		6 km/h
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.		kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
150	30	3,80	657404	0	2,36	658404	0	4,08	656624	0	200	140x110	105x80	11	70	126	400	320
150	35	3,95	657414	0	2,51	658414	0	4,52	656634	0	200	140x110	105x80	11	70	126	490	390
175	35	4,42	657405	0	3,00	658405	0	4,99	656625	0	225	140x110	105x80	11	70	126	650	520
200	45	5,89	657406	0	4,43	658406	0	6,46	656626	0	250	140x110	105x80	11	70	126	750	600
250	50	8,10	657408	0	7,00	658408	0	8,80	656628	0	298	140x110	105x80	11	66	173	750	600

Supporti pesanti con piste temprate PT - portata max 900 daN









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale

- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
 4) Anello parapolvere: poliammide 6 verde scuro
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata con grasso
 6) Piste sfere: lamiera di acciaio al carbonio temprata
- 7) Perno centrale: vite acciaio classe 8.8 e dado in acciaio
- Abbinabile a freno registrabile ad azionamento posteriore

		(kg)		(kg)		(S) kg	F		0 0		0 0		0+0	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
150	35	3,95	657444 🔼	2,51	658414	4,52	658314 🔼	200	140x110	105x80	11	70	126	490	390
175	35	4,42	657435	3,00	658405	4,99	658305 🔼	225	140x110	105x80	11	70	126	650	520
200	45	5,89	657436	4,43	658406	6,20	658306 🔼	250	140x110	105x80	11	70	126	900	800

Varianti disponibili su commessa specifica



Bloccaggio direzionale per supporti d. 150-200 mm



Parapiede per supporti NL-





Supporti extrapesanti EP - portata max 1200 daN









- 1) Piastra: acciaio forgiato zincato bianco
 2) Forcella: acciaio forgiato zincato bianco
 3) Anello protezione cuscinetto inferiore
 4) Anello parapolvere: polietilene arancione
 5) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
 6) Perno centrale: integrale con la piastra lavorata a macchina
 Abbiasbile a francitatale registrabile ad azionamento posteriore
- Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore

		(S) kg		(S) kg		(kg)					0 0		(0 + 0)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
150	30	4,06	657804	2,32	658804 =			200	135x110	105x80	11	70		400	320
150	35	4,21	657814	3,73	658814	4,78	656914	200	135x110	105x80	11	70	126	490	390
175	35	4,66	657805	4,24	658805	5,23	656915 🔼	225	135x110	105x80	11	70	126	650	520
200	45	6,14	657806	5,70	658806	6,71	656916	250	135x110	105x80	11	70	126	1000	800
250	50	11,14	657808	9,30	658808 📮			300	175x140	140x105	14	66		1200	960





RUOTE IN POLIURETANO "TR", ALTO SPESSORE CON NUCLEO IN ALLUMINIO
















Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in poliuretano "TR", durezza 95 Shore A, alto spessore; ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura ed alla lacerazione.

Nucleo: in alluminio pressofuso.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo; disponibile anche privo di cuscinetti.

Impieghi

Progettate per migliorare la movimentazione di carrelli con alti carichi su pavimentazioni sconnesse.

Il design ad alto spessore del battistrada garantisce: ottime capacità di superamento degli ostacoli, riduzione della fatica nella spinta del carrello, eccellenti prestazioni in caso di movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica, ottime performance nel tempo anche ad alte velocità (fino a 12 km/h).

Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna nell'industria logistica ed automobilistica, transpallet elettrici.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali, anche in presenza di alcoli, glicoli, idrocarburi. Sconsigliate in presenza di acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	


Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatte su tutte le tipologie di pavimentazioni industriali, fatta eccezione lo sterrato; consente un agevole superamento di ostacoli.



















Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota

	100 kg	300 kg	400 kg	500 kg	650 kg	800 kg
100 mm	2,5	5,5				
125 mm	2,4	5,3				
160 mm	1,8	4,7	5,8	7	11	
180 mm	1,5	4,4	5,6	6,5	10	
200 mm	1,2	4	5,4	6,2	9	12

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.

Abbinamento ai supporti



Supporti pesanti P

Portata massima 750 daN – diametri disponibili 100-250 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore e freno posteriore registrabile.



Supporti pesanti con piste temprate PT

Portata massima 800 daN – diametri disponibili 160-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.



Supporti elettrosaldati EE MHD

Portata massima 800 daN – diametri disponibili 100-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.



Supporti molleggiati EES MHD

Portata massima 1000 daN – diametri disponibili 160-250 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore registrabile.






RUOTE IN POLIURETANO "TR", ALTO SPESSORE CON NUCLEO IN ALLUMINIO



		(Kg)		(Kg)	×			- L	-	Static	£		6 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
100	40	0,45	652302	0,37	654302	15	40	32	9	500	270	350	280	
125	40	0,76	652303	0,53	654303	20	50	47	14	650	280	450	360	
160	50	1,18	652304	0,95	654304	20	58	47	14,5	900	320	700	560	
180	50	1,37	652305	1,15	654305	20	58	47	14	950	335	750	600	
200	50	1,70	652306	1,47	654306	20	60	47	14	1000	350	800	640	
250	50	2,40	652308	2,10	654308	20	55	52	15	1200	380	1000	800	

Supporti pesanti P - portata max 750 daN





- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale

- Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Anello parapolvere: poliammide arancione
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: vite in acciaio classe 8.8 e dado in acciaio
 Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

		(S) kg		(kg)		(kg)					0 0		(0+0)	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
100	40	1,33	655302	0,83	655412	1,50	655502 📮	138	100x85	80x60	9	46	123	350	280

Varianti disponibili su commessa






Supporti pesanti P - portata max 750 daN









- Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Anello parapolvere: poliammide arancione
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: vite in acciaio classe 8.8 e dado in acciaio
- Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore


		(kg		쿠)	(kg)		3		J	己		0 0		000		0+0	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.		kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
125	40	2,30	655303	0	1,63	655403	0	2,83	655503	0	170	140x110	105x80	11	70	126	450	360
160	50	3,53	655310	0	2,04	655414	0	4,10	655504	0	205	140x110	105x80	11	70	126	700	560
180	50	3,78	655305	0	2,36	655415	0	4,35	655505	0	228	140x110	105x80	11	70	126	750	600
200	50	4,22	655316	0	2,76	655416	0	4,82	655506	0	250	140x110	105x80	11	70	126	750	600
250	50	4,84	655318	0	3,74	655418	0	5,54	655508	0	298	140x110	105x80	11	66	126	750	600

Supporti pesanti con piste temprate PT - portata max 800 daN









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
- 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale 4) Anello parapolvere: poliammide 6 verde scuro
- 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata con grasso 6) Piste sfere: lamiera di acciaio al carbonio temprata
- 7) Perno centrale: vite acciaio classe 8.8 e dado in acciaio Abbinabile a freno registrabile ad azionamento posteriore

		(kg)		(kg)		(Kg)			0 0		0 0		0+0	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
160	50	3,34	655344 📮	2,04	655414	3,97	655544 🔼	205	140x110	105x80	11	70	126	700	560
180	50	3,71	655335	2,36	655415 🔼	4,35	655535 🔼	228	140x110	105x80	11	70	126	750	600
200	50	4,36	655336	2,76	655416 =	4,89	655536 📮	250	140x110	105x80	11	70	126	800	640

Varianti disponibili su commessa



Bloccaggio direzionale per supporti P-PT d. 150-200






RUOTE IN POLIURETANO "TR", ALTO SPESSORE CON NUCLEO IN ALLUMINIO

Supporti elettrosaldati EE MHD - portata max 800 daN









- 1) Piastra: acciaio forgiato con perno integrato
 2) Forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia
 3) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
 4) Ingrassatore
 5) Sistema anti-allentamento dado

Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore

				(kg)		(kg)	F		0 0		0 0		(°+°)	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
100	40	3,36	655602	2,38	655702 =	4,24	655802	170	135x110	105x80	11	51	157	350	280
125	40	3,68	655603	2,70	655703 🍱	4,56	655803 📮	182	135x110	105x80	11	51	157	450	360
160	50	4,18	655614	3,19	655714	5,06	655814 =	215	135x110	105x80	11	60	157	700	560
180	50	4,56	655605	3,58	655705	5,45	655805	242	135x110	105x80	11	70	157	750	600
200	50	4,88	655606	3,90	655706 =	6,22	655806 =	252	135x110	105x80	11	70	157	800	640

Varianti disponibili su commessa




Vedere a pag. 366 le opzioni di montaggio del Bloccaggio direzionale sui supporti EE MHD - EEG MHD - EE HD -**EES MHD**





Supporti molleggiati EES MHD - portata max 1000 daN - molleggio fino a 400 daN





- 1) Piastra: acciaio forgiato con perno integrato zincata elettroliticamente 2) Forcella esterna fissa: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, sa-
- goma a U elettrosaldata alle orecchie, zincatura elettrolitica
- 3) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
- 4) Forcella interna mobile: orecchie elettrosaldate al tubetto
- 5) Molle in poliuretano 6) Ingrassatore
- 7) Sistema anti allentamento dado
- Abbinabile a freno registrabile ad azionamento anteriore

		(S) kg		(SZ) kg		(kg)					0 0		(0+0) (0+0)		MIN TO	MAX MAX	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN
160	50	7,07	655004 🍱	5,82	657104 🔼	8,13	654904 🍱	248	135x110	105x80	11	100	240	25	50	400	700	560
200	50	7,67	655006 🍱	6,42	657106 🔼	8,78	654906 🍱	268	135x110	105x80	11	100	265	25	50	400	800	640
250	50	8,75	655008 🍱	7,54	657108 🍱	9,99	654908 🍱	316	135x110	105x80	11	110	315	25	50	400	1000	800



Corsa massima di molleggio (mm): differenza massima nell'altezza totale del complessivo ruota + supporto a seconda del carico di molleggio




Precarico di molleggio (daN): a carichi inferiori rispettò a quello indicato, il supporto agisce senza ammortizzazione



Carico massimo di molleggio (daN): a carichi superiori rispetto a quello indicato, il supporto agisce senza ammortizzazione

Varianti disponibili su commessa









RUOTE IN POLIURETANO "TR", ALTO SPESSORE E PROFILO BOMBATO **CON NUCLEO IN ALLUMINIO**
















Caratteristiche tecniche

Rivestimento: alto spessore di poliuretano "TR" con profilo bombato ergonomico, durezza 95 Shore A; ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura ed alla lacerazione.

Nucleo: in alluminio pressofuso.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo; disponibile anche privo di cuscinetti.

Impieghi

Progettate per migliorare la movimentazione manuale di carrelli con alti carichi. Il profilo bombato riduce lo spunto iniziale necessario per mettere in movimento le ruote quando sono posizionate a 90° rispetto alla direzione di marcia, garantendo minore sforzo degli operatori nella movimentazione dei carrelli.

Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 12 km/h.

Esempi di applicazioni: carrelli per industria automobilistica, carrelli "lean", transpallet elettrici.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali, anche in presenza di alcoli, glicoli, idrocarburi. Sconsigliate in presenza di acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo.

ACIDI DEBOLI BASI DEBOLI ACIDI FORTI **BASI FORTI** ACOUA **IDROCARBURI** ALCOOL SOLVENTI

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatte su tutte le tipologie di pavimentazioni industriali, fatta eccezione lo sterrato; consente un agevole superamento di ostacoli. Non danneggia i pavimenti.



















Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota

	100 kg	250 kg	400 kg	500 kg	650 kg	800 kg
125 mm	2,5	5	7			
160 mm	1,8	4,7	6	7	11	
200 mm	1,2	4,5	5,4	6,2	9	12

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.

Abbinamento ai supporti



Supporti medi M

Portata massima 500 daN – diametri disponibili 160-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore registrabile.



Supporti pesanti P

Portata massima 750 daN – diametri disponibili 125-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.



Supporti pesanti con piste temprate PT

Portata massima 800 daN – diametri disponibili 160-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.



Supporti extrapesanti EP

Portata massima 800 daN – diametri disponibili 160-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.



Supporti elettrosaldati EE MHD

Portata massima 800 daN – diametri disponibili 125-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.



Supporti molleggiati EES MHD

Portata massima 800 daN - diametri disponibili 160-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore registrabile.





RUOTE IN POLIURETANO "TR", ALTO SPESSORE E PROFILO BOMBATO **CON NUCLEO IN ALLUMINIO**



		(kg)	0	(kg)			+	₽ P	-	Static	£		6 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
125	40	0,73	652503	0,51	654503	20	50	47	14	650	250	450	360	
160	50	1,11	652504	0,89	654504	20	58	47	14,5	900	280	700	560	
200	50	1,68	652506	1,44	654506	20	58	47	14	1000	300	800	640	
250	50	2,40	652508	2,10	654508	20	55	52	15	1200	330	1000	800	

Supporti medi M - portata max 500 daN









- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente 4) Anello parapolvere: polietilene blu 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo

- Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento anteriore

											000		0+0	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
160	50	2,81	655904 🔼	2,10	656004 🔼	3,28	656304 🔼	199	140x110	105x80	11	58	178	500	
200	50	3,52	655906	2,87	656006 🔼	3,90	656306 📮	240	140x110	105x80	11	50	178	500	

Varianti disponibili su commessa








Supporti pesanti P - portata max 750 daN









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale

- 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
 4) Anello parapolvere: poliammide arancione
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 6) Perno centrale: vite in acciaio classe 8.8 e dado in acciaio
- Abbinabile a freno totale ad azionamento posteriore registrabile


		(S) kg		ı				(Skg)		己				0 0		(0+0)		6 km/h
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.		kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
125	40	2,27	655913	0	1,63	656013	0	2,83	656313	0	170	140x110	105x80	11	70	126	450	360
160	50	3,46	655914	0	2,28	656014	0	4,27	656314	0	205	140x110	105x80	11	70	126	700	560
200	50	4,14	655916	0	2,68	656016	0	4,74	656316	0	250	140x110	105x80	11	70	126	750	640

Supporti pesanti con piste temprate PT - portata max 800 daN









- 1) Piastra: ıamıera qı accıaio zincata coioniaie
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
- 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
- 4) Anello parapolvere: poliammide 6 verde scuro
- 7) Ameno parapoivere: poliaminide o verde scuro 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata con grasso 6) Piste sfere: lamiera di acciaio al carbonio temprata 7) Perno centrale: vite acciaio classe 8.8 e dado in acciaio Abbinabile a freno registrabile ad azionamento posteriore

		(kg)		(kg)		(Kg)					0 0		(0 + 0)	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
160	50	3,34	655954 🔼	2,28	656014	3,97	656354 🔼	205	140x110	105x80	11	70	126	700	560
200	50	4,36	655956	2,68	656016 🔼	4,89	656356 🔼	250	140x110	105x80	11	70	126	800	640

Varianti disponibili su commessa



Parapiede per supporti M-P-PT



Bloccaggio direzionale per supporti P d. 150-200 mm




RUOTE IN POLIURETANO "TR", ALTO SPESSORE E PROFILO BOMBATO **CON NUCLEO IN ALLUMINIO**

Supporti extrapesanti EP - portata max 800 daN









- Piastra: acciaio forgiato zincato bianco
 Forcella: acciaio forgiato zincato bianco
- Anello protezione cuscinetto inferiore Anello parapolvere: polietilene arancione

- 5) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
 6) Perno centrale: integrale con la piastra lavorata a macchina Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore


		(Ng)		(Rg)		(kg						0 0		(0+0)	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
160	50	3,62	655924 📮	3,21	656024 📮	4,14	656324	0	205	135x110	105x80	11	70	126	700	560
200	50	4,40	655926	3,96	656026	4,97	656326	<u></u>	250	135x110	105x80	11	70	126	800	640

Supporti elettrosaldati EE MHD - portata max 800 daN









- Piastra: acciaio forgiato con perno integrato
 Forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia
 Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
- Ingrassatore
- Sistema anti-allentamento dado
- Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore

		(S) kg			(SZ)			(Kg)						0 0		0+9	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.		kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
125	40	3,65	655933	0	2,67	656033	0	4,53	656333	0	182	135x110	105x80	11	51	157	450	360
160	50	4,11	655934	0	3,12	656034	0	4,99	656334	0	215	135x110	105x80	11	60	157	700	560
200	50	4,80	655936	Ō	3,82	656036	0	6,14	656336	0	252	135x110	105x80	11	70	157	800	640

Varianti disponibili su commessa









Supporti molleggiati EES MHD - portata max 800 daN - molleggio fino a 400 daN





- 1) Piastra: acciaio forgiato con perno integrato zincata elettroliticamente
- 2) Forcella esterna fissa: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, sagoma a U elettrosaldata alle orecchie, zincatura elettrolitica 3) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
- 4) Forcella interna mobile: orecchie elettrosaldate al tubetto
- 5) Molle in poliuretano
- 6) Ingrassatore
- 7) Sistema anti allentamento dado Abbinabile a freno registrabile ad azionamento anteriore





Corsa massima di molleggio (mm): differenza massima nell'altezzà totale del complessivo ruota + supporto a seconda del carico di molleggio



Precarico di molleggio (daN): a carichi inferiori rispetto a quello indicato, il supporto agisce senza ammortizzazione



Carico massimo di molleggio (daN): a carichi superiori rispetto a quello indicato, il supporto agisce senza ammortizzazione



RUOTE IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6

















Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in poliuretano "TR", durezza 95 Shore A, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura ed alla lacerazione.

Nucleo: in poliammide 6.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Mozzo con cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in materiale plastico. Disponibile anche con rulli in acciaio inox.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo. La ruota è disponibile anche priva di cuscinetti.

Impieghi

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi e pesanti, anche per movimentazione continuativa.

Adatte anche per movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica fino a 6 km/h

L'ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli per industria alimentare e chimica, transpallet manuali ed elettrici, attrezzature per tintorie, macelli, salumifici.

Ambienti di utilizzo

Indicate in ambienti interni, anche in presenza di agenti chimici di media aggressività, alcoli, glicoli e acqua sono indicate per ambienti industriali. Sconsigliate in presenza di acidi forti organici e minerali.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Non macchiano e non danneggiano i pavimenti delicati.

Adatte su piastrelle, cemento-resina, asfalto anche se vi sono ostacoli di piccole dimensioni sul percorso.

Non consigliate su pavimenti sterrati o in presenza di residui di lavorazione

















Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota

	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
80 mm	5							
100 mm	4,5	8						
125 mm	4,2	7						
150 mm	2,5	4	6	8				
175 mm	1,5	3,7	5,5	7,5				
200 mm	<1	3,5	5	8,5	11	17		
250 mm	< 1	3	4	5	10	13	16	22

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.

Abbinamento ai supporti



Supporti leggeri NL

Portata massima 300 daN – diametri disponibili 80-200 mm Attacco a piastra e a foro passante. Abbinabili a freno anteriore.



Supporti leggeri in acciaio inox NLX

Portata massima 300 daN - diametri disponibili 80-200 mm Attacco a piastra e a foro passante. Abbinabili a freno anteriore.



Supporti medi M

Portata massima 500 daN – diametri disponibili 150-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore registrabile.



Supporti pesanti P

Portata massima 600 daN – diametri disponibili 100-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore e freno posteriore registrabile.



Supporti pesanti in acciaio inox PX

Portata massima 600 daN – diametri disponibili 150-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.

Varianti disponibili su commessa

Le ruote della serie 66 sono disponibili anche con parafili montati. Per ordinarle, aggiungere il suffisso "PF" dopo il codice della ruota+supporto. Per ordinare parafili sciolti, vedere la sezione Accessori.



RUOTE IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6



		(kg)				Static	k 📑	4 km/h				
mm	mm	kg	COD.	mm	mm.	daN	daN	daN				
80	25	0,10	661101	12	39	225	100	150				
100	30	0,16	661102	12	44	300	135	200				
125	30	0,25	661103	15	44	400	150	250				
150	40	0,45	661104	20	59	600	240	400				
175	40	0,62	661105	20	59	680	270	470				
200	50	0,78	661106	20	59	800	300	600				
200	50	0,75	661206	25	59	800	300	600				
250	60	1,41	661108	25	88	1200	400	1000				



		(Kg)		(Rg)			-	Static	£	4 km/h			
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	daN	daN	daN			
80	25	0,13	663101	0,13	663201	12	39	225	100	150			
100	30	0,19	663102	0,19	663202	12	44	300	135	200			
125	30	0,28	663103	0,28	663203	15	44	400	150	250			
150	40	0,54	663104	0,54	663204	20	59	600	240	400			
175	40	0,73	663105	0,73	663205	20	59	680	270	470			
200	50	0,89	663106	0,89	663206	20	59	800	300	600			
200	50	0,85	663116			25	59	800	300	600			
250	60	1,52	663108	1,52	663208	25	88	1200	400	1000			




		(kg)	0	(S) kg	×		-		+	Static	K.	4 km/h	6 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
80	25	0,15	662101	0,10	664101	12	32	28	10	225	100	150	120	
100	30	0,25	662102	0,15	664102	12	40	32	11,5	300	135	200	160	
125	30	0,33	662103	0,25	664103	15	40	35	13,5	400	150	250	200	
175	40	0,85	662105	0,60	664105	20	55	47	14	680	270	470	380	F
200	50	1,07	662106	0,76	664106	20	55	52	15	800	300	600	480	
200	50	1,06	662126	0,76	664106	25	55	52	15	800	300	600	480	

Supporti leggeri NL - portata max 300 daN









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente

- 4) Anello parapolvere: polietilene arancione
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
 Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

		(No. 1) King (No.		(kg))	(kg		ァ)				0 0		0+0	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.		kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
80	25	0,61	664201	0,37	665701		0,80	666601	Ξ	107	100x85	80x60	9	37	120	150	
100	30	0,75	664202	0,44	665702	Ξ	0,90	666602	Ξ	128	100x85	80x60	9	35	120	200	
125	30	0,91	664203	0,66	665703	Ξ	1,05	666603	=	156	100x85	80x60	9	37	120	220	
125PG	30	1,10	664213	0,86	665713	Ξ	1,30	666643	Ξ	156	140x110	105x80	11	37	120	220	
150	40	1,81	664204	1,44	665704	Ξ	2,09	666604	Ξ	194	140x110	105x80	11	56	156	300	
175	40	1,99	664205	1,70	665705	Ξ	2,27	666605	Ξ	217	140x110	105x80	11	56	156	300	
200	50	2,19	664206	1,97	665706	Ξ	2,45	666606	Ξ	240	140x110	105x80	11	56	156	300	
80	25	0,63	664501	0,41	665901		0,84	666621	100	107	100x85	80x60	9	37	120	150	
100	30	0,78	664502	0,46	665902		0,93	666622		128	100x85	80x60	9	35	120	200	
125	30	0,93	664503	0,68	665903		1,08	666623		156	100x85	80x60	9	37	120	220	
125PG	30	1,13	664513	0,89	665913		1,33	666653		156	140x110	105x80	11	37	120	220	
150	40	2,00	664504	1,53	665904		2,18	666624		194	140x110	105x80	11	56	156	300	
175	40	2,12	664505	1,79	665905		2,38	666625	1111	217	140x110	105x80	11	56	156	300	
200	50	2,29	604506	2,08	665906		2,53	666626	1111	240	140x110	105x80	11	56	156	300	

Varianti disponibili su commessa



Ruota con cuscinetti a sfere montata con supporto NL



Bloccaggio direzionale per supporti d. 150-200 mm






RUOTE IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6

Supporti leggeri NL - portata max 300 daN







- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 4) Perno centrale: boccola in acciaio zincato elettroliticamente
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

				(kg)						(p+9)	4 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
80	25	0,54	667701	0,72	666401	107	73	12	37	120	150		
100	30	0,68	667702	0,89	666402	128	73	12	35	120	200		
125	30	0,85	667703	1,00	666403	156	73	12	37	120	220		
150	40	1,67	667704	1,96	666404	188	102	20	56	156	300		
175	40	1,86	667705	2,15	666405	212	102	20	56	156	300		
200	50	2,09	667706	2,37	666406	236	102	20	56	156	300		
80	25	0,57	667801 🗏	0,75	666421	107	73	12	37	120	150		
100	30	0,71	667802	0,91	666422	128	73	12	35	120	200		
125	30	0,88	667803 =	1,03	666423	156	73	12	37	120	220		
150	40	1,76	667804 =	2,05	666424 🗏	188	102	20	56	156	300		
175	40	1,97	667805 🗏	2,26	666425 🗏	212	102	20	56	156	300		
200	50	2,20	667806	2,48	666426 🗏	236	102	20	56	156	300		

Varianti disponibili su commessa



Ruota con cuscinetti a sfere montata con supporto NL






Supporti leggeri in acciaio inox NLX - portata max 300 daN











- 1) Piastra: acciaio inox AISI 304
 2) Forcella: acciaio inox AISI 304
 3) Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304
 4) Anello parapolvere: polietilene arancione
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere inox lubrificata a grasso
 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
 Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

										71001110	ibile a frei	io totale a	a azionan	iciito unit	CHOIC		
		(Ng)		(Kg)		3	(kg)		7				0 0		(o+0)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.		kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
80	25	0,60	664401	0,34	665401		0,77	666701	Ξ	107	100x85	80x60	9	37	120	150	
100	30	0,66	664402	0,41	665402	Ξ	0,84	666702	=	128	100x85	80x60	9	35	120	200	
125	30	0,81	664403	0,64	665403	=	0,95	666703		156	100x85	80x60	9	37	120	220	
150	40	1,75	664404	1,31	665404	=	2,04	666704	Ξ	194	140x110	105x80	11	56	156	300	
175	40	1,93	664405	1,49	665405	Ξ	2,21	666705	Ξ	215	140x110	105x80	11	56	156	300	
200	50	2,16	664406	1,70	665406	Ξ	2,44	666706	Ξ	240	140x110	105x80	11	56	156	300	
80	25	0,64	664601	0,38	665601	Ξ	0,81	666721	E	107	100x85	80x60	9	37	120	150	
100	30	0,68	664602	0,44	665602	≡	0,87	666722		128	100x85	80x60	9	35	120	200	
125	30	0,84	664603	0,67	665603	=	0,98	666723		156	100x85	80x60	9	37	120	220	
150	40	1,84	664604	1,40	665604		2,13	666724		194	140x110	105x80	11	56	156	300	
175	40	2,04	664605	1,60	665605	E	2,32	666725		215	140x110	105x80	11	56	156	300	
200	50	2,27	664606	1,81	665606	Ξ	2,55	666726	=	240	140x110	105x80	11	56	156	300	






RUOTE IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6

Supporti leggeri in acciaio inox NLX - portata max 300 daN









- Piastra: acciaio inox AISI 304
 Forcella: acciaio inox AISI 304
 Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304
 Perno centrale: boccola in acciaio inox
- 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere inox lubrificata a grasso Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

		(kg)		(kg)						(0+0)	4 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
80	25	0,54	667901	0,71	668801	107	73	12	37	120	150		
100	30	0,62	667902	0,83	668802	128	73	12	35	120	200		
125	30	0,79	667903	0,94	668803	156	73	12	37	120	220		
150	40	1,55	667904	1,83	668804	188	102	20	56	156	300		
175	40	1,74	667905	2,02	668805	212	102	20	56	156	300		
200	50	2,10	667906	2,36	668806	236	102	20	56	156	300		
80	25	0,58	668001	0,75	668821	107	73	12	37	120	150		
100	30	0,65	668002	0,85	668822	128	73	12	35	120	200		
125	30	0,82	668003	0,97	668823	156	73	12	37	120	220		
150	40	1,64	668004	1,32	668824	188	102	20	56	156	300		
175	40	1,85	668005	2,13	668825	212	102	20	56	156	300		
200	50	2,21	668006	2,47	668826	236	102	20	56	156	300		





Supporti medi M - portata max 500 daN









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 4) Anello parapolvere: polietilene blu
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
 Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento anteriore


		(S) kg		(Kg)		(Skg)						0 0		(0+0) (0+0)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
150	40	2,16	664304	1,44	665704	2,62	668704	=	194	140x110	105x80	11	58	178	400	
200	50	2,58	664306	1,97	665706	3,00	668706	=	240	140x110	105x80	11	50	178	500	
150	40	2,35	664804	1,53	665904	2,71	668904		194	140x110	105x80	11	58	178	400	
200	50	2,68	664806	2,08	665906	3,08	668906		240	140x110	105x80	11	50	178	500	
200	50	2,93	665306	2,32	665806	3,35	669206	0	240	140x110	105x80	11	50	178	500	



RUOTE IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6

Supporti pesanti P - portata max 600 daN






- Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
- 4) Anello parapolvere: poliammide arancione
- 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
- 6) Perno centrale: vite in acciaio classe 8.8 e dado in acciaio Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

		(S) kg	J	(kg)		(Kg)					0 0		(0+0)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
100	30	1,04	667102	0,55	668102	1,19	669002	138	100x85	80x60	9	46	123	200	
125	30	1,17	667103	0,75	668103	1,31	669003	161	100x85	80x60	9	44	123	250	
100	30	1,08	667302	0,58	668302	1,22	669102	138	100x85	80x60	9	46	123	200	
125	30	1,20	667303	0,78	668303	1,34	669103	161	100x85	80x60	9	44	123	250	









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
- 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
- 4) Anello parapolvere: poliammide arancione
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 6) Perno centrale: vite in acciaio classe 8.8 e dado in acciaio
 Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore

		(S) kg		SS kg		kg			0 0		000		(0+0)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
150	40	2,79	667604	1,37	668604	3,36	669004	200	140x110	105x80	11	70	126	400	
175	40	3,01	667605	1,58	668605	3,57	669005	225	140x110	105x80	11	70	126	470	
200	50	3,25	667606	1,79	668606	3,82	669006	250	140x110	105x80	11	70	126	600	
150	40	2,89	667504	1,46	668504	3,46	669104	200	140x110	105x80	11	70	126	400	
175	40	3,11	667505	1,69	668505	3,68	669105	225	140x110	105x80	11	70	126	470	
200	50	3,36	667506	1,90	668506	3,93	669106	250	140x110	105x80	11	70	126	600	

Varianti disponibili su commessa



Ruota con cuscinetti a sfere montata con supporto NL



Bloccaggio direzionale per supporti d. 150-200 mm








Supporti pesanti in acciaio inox PX - portata max 600 daN










- Piastra: acciaio inox AISI 304
 Forcella: acciaio inox AISI 304
- 2) Forcella: acciaio inox AISI 3043) Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304
- 4) Anello parapolvere: poliammide arancione
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere inox lubrificata a grasso
 6) Perno centrale: vite e dado in acciaio inox
 Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore

						(kg)					000		(0+0)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
150	40	2,75	667004	1,36	667114	3,32	667214	200	140x110	105x80	11	70	126	400	
175	40	2,95	667005	1,56	667115	3,52	667215	225	140x110	105x80	11	70	126	470	
200	50	3,20	667006	1,76	667116	3,77	667216	250	140x110	105x80	11	70	126	600	
150	40	2,77	667314	1,55	667414	3,34	667514	200	140x110	105x80	11	70	126	400	
175	40	3,09	667315	1,69	667415	3,66	667515	225	140x110	105x80	11	70	126	470	
200	50	3,30	667316	1,87	667416	3,87	667516	250	140x110	105x80	11	70	126	600	






RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 PER ALTI CARICHI















Caratteristiche tecniche

Ruote monolitiche in poliammide 6 per alti carichi, durezza 70 Shore D.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo. La ruota è disponibile anche priva di cuscinetti.

Impieghi

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per alte portate.

L'ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci.

Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, attrezzature per concerie, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Ambienti di utilizzo

Indicate agli ambienti industriali, anche in presenza di agenti chimici aggressivi. Sconsigliate in presenza di acidi organici forti e minerali concentrati.

ACIDI DEBOLI

ACIDI FORTI

BASI DEBOLI

BASI FORTI

ACQUA

IDROCARBURI

SOLVENTI

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatte solo su pavimentazione liscia e compatta. Non adatte se vi sono ostacoli sul percorso.







Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota

	100 kg	200 kg	300 kg	500 kg	700 kg	900 kg
100 mm	2,5	3,5	4,5			
125x35 mm	2	2,8	3,8			
125x45 mm	2,2	3,2	4	6,5		
150 mm	1,8	2,3	3,5	5,5	7	
200 mm	1,2	1,8	2,7	3,4	5,5	8

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.

Abbinamento ai supporti



Supporti leggeri NL

Portata massima 300 daN – diametri disponibili 125 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore.



Supporti pesanti P

Portata massima 750 daN – diametri disponibili 100-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore e freno posteriore registrabile.



Supporti pesanti in acciaio inox PX

Portata massima 750 daN – diametri disponibili 125-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.



Supporti elettrosaldati EE MHD

Portata massima 900 daN – diametri disponibili 125-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore e freno posteriore registrabile.



Supporti elettrosaldati gemellati EEG HD

Portata massima 1800 daN – diametri disponibili 125-200 mm Attacco a piastra.

Varianti disponibili su commessa



in poliammide 6 pieno per carichi molto elevati



Ruota in poliammide 6 per alti carichi con colori personalizzati



RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 PER ALTI CARICHI



		(kg)			-	Static	K.	4 km/h				
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	daN	daN	daN				
100	35	0,26	681202	20	44	450	200	400				
125	45	0,36	681203	20	58	700	200	650				
150	45	0,50	681204	20	58	800	300	750				
200	50	0,90	681206	20	58	1000	400	900				




		(kg		(kg)	×			,	+	Static	£	4 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN		
100	35	0,33	683402	0,20	682202	15	40	35	11	450	350	350		
125	35	0,42	683403	0,29	682203	15	40	35	11	500	450	450		
125	45	0,61	683413	0,39	682213	20	56	47	13	700	400	650		
125	45	0,60	683423	0,39	682213	25	56	47	13	700	400	650		
150	45	0,74	683404	0,52	682204	20	56	47	13	800	455	750		
150	45	0,73	683424	0,52	682204	25	56	47	13	800	455	750		
200	50	1,10	683406	0,89	682206	20	56	47	13	1000	650	900		
200	50	1,08	683426	0,89	682206	25	56	47	13	1000	650	900		





Supporti leggeri NL - portata max 300 daN





- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente

- Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello parapolvere: polietilene arancione
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore


		(Vig		(kg)		(kg)			0 0		0 0		(0+0)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
125	45	1,48	684523	1,44	685113	1,70	686813	166	140x110	105x80	11	57	156	300	
125	45	1,73	684873	1,69	685173	1,95	686863 🔼	166	140x110	105x80	11	57	156	300	

Supporti pesanti P - portata max 750 daN









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale

- 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
 4) Anello parapolvere: poliammide arancione
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 6) Perno centrale: vite in acciaio classe 8.8 e dado in acciaio
- Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

		(S) kg				(Signature)					0 0		(0+0)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
100	35	1,13	687522	0,74	688522	1,28	686912	138	100x85	80x60	9	46	123	350	
100	35	1,20	684972	0,81	685372	1,35	686952	138	100x85	80x60	9	46	123	350	
125	35	1,35	684973	0,83	685373	1,46	686953	161	100x85	80x60	9	48	123	350	

Varianti disponibili su commessa



Bloccaggio direzionale per supporti d. 150-200 mm




RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 PER ALTI CARICHI

Supporti pesanti P - portata max 750 daN










- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale

- Piastra: famiera di acciaio zincata coloniale
 Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Anello parapolvere: poliammide arancione
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: vite in acciaio classe 8.8 e dado in acciaio
 Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore

		(kg)		(kg)		(kg)				0 0	0 0		0+0	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
125	45	2,28	687533	1,49	688533	2,83	686913	170	140x110	105x80	11	70	156	650	
150	45	2,96	687524	1,83	688524	3,14	686914	200	140x110	105x80	11	70	156	750	
200	50	3,37	687526	1,91	688526	3,68	686916	250	140x110	105x80	11	70	156	750	
125	45	2,53	684993	1,74	685393	3,08	686933 🔼	170	140x110	105x80	11	70	156	650	
150	45	3,20	684974	2,07	685374	3,77	686954	200	140x110	105x80	11	70	156	750	
200	50	3,64	684976	2,18	685376	3,92	686956	250	140x110	105x80	11	70	156	750	

Supporti pesanti in acciaio inox PX - portata max 750 daN





- Piastra: acciaio inox AISI 304
- Forcella: acciaio inox AISI 304
- 3) Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304
- 4) Anello parapolvere: poliammide arancione
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere inox lubrificata a grasso
 6) Perno centrale: vite e dado in acciaio inox A
 Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore

		(kg)		ı	kg					7				0 0		(0+0)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.		kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
125	45	2,52	687033	Ξ	1,10	687133	Ξ	3,07	687233	Ξ	170	140x110	105x80	11	70	156	650	
150	45	2,86	687014	Ξ	1,42	687124	Ξ	3,43	687224		200	140x110	105x80	11	70	156	750	
200	50	3,32	687016	Ξ	1,88	687126	Ξ	3,88	687226	Ξ	250	140x110	105x80	11	70	156	750	

Varianti disponibili su commessa



Bloccaggio direzionale per supporti P d. 150-200 mm






Supporti elettrosaldati EE MHD - portata max 900 daN










- Piastra: acciaio forgiato con perno integrato
 Forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia
 Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
- Ingrassatore
- 7) Ingrassicole 5) Sistema anti-allentamento dado Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore

		(Ngg)	V		(Kg)			kg						000		0+0	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.		kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
125	45	3,26	688303	Ξ	2.03	688403	Ξ	4,14	688703	=	182	135x110	105x80	11	51	157	650	
150	45	3,50	688304	Ξ	2,51	688404		4,38	688704		210	135x110	105x80	11	60	157	750	
200	50	4,02	688306	=	3,04	688406	=	4,90	688706		252	135x110	105x80	11	70	157	900	
125	45	3,51	689303	0	2,28	689403	0	4,39	689803	0	182	135x110	105x80	11	51	157	650	
150	45	3,74	689304	0	2,75	689404	0	4,62	689804	0	210	135x110	105x80	11	60	157	750	
200	50	4,22	689306	0	3,24	689406	0	5,10	689806	<u> </u>	252	135x110	105x80	11	70	157	900	

Supporti elettrosaldati gemellati EEG HD - portata max 1800 daN







- Piastra: acciaio forgiato con perno integrato
 Forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia
 Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
- 4) Ingrassatore
- 5) Sistema anti-allentamento dado

				(SZ)					0 0		4 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
125	45+45	9,35	688072	4,90	688172 =	210	175x140	140x105	14	50	1300		
150	45+45	9,62	688074	5,20	688174 =	223	175x140	140x105	14	50	1500		
200	50+50	12,40	688066	7,60	688166 =	285	200x160	160x120	17	65	1800		

Varianti disponibili su commessa



Vedere a pag. 366 le opzioni di montaggio del Bloccaggio direzionale sui supporti EE MHD - EEG MHD - EE HD - EES MHD


69

RUOTE MONOLITICHE IN GHISA MECCANICA











Caratteristiche tecniche

Ruote monolitiche in ghisa meccanica.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute di tornitura sul nucleo. La ruota è disponibile anche priva di cuscinetti.

Impieghi

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per alte portate.

La versione con mozzo con foro boccola è resistente a temperature tra -40 °C e +400 °C, ed è quindi particolarmente indicata per forni di cottura. Per l'utilizzo dei complessivi ruota+supporto a temperature superiori ai 100 °C, tuttavia, è necessario montare la ruota con un supporto speciale destinato ad utilizzi ad alte temperature.

Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per officine meccaniche, forni industriali.

Ambienti di utilizzo

Indicate in ambienti industriali, anche in presenza di agenti chimici di media aggressività. Sconsigliate in ambienti umidi ed in presenza di acidi organici forti e minerali concentrati.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatte solo su pavimentazione liscia e compatta. Non adatte se vi sono ostacoli sul percorso. Possono danneggiare le pavimentazioni delicate.





INDUSTRIALE - ALTI CARICHI E MOVIMENTAZIONE MECCANICA

Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota

	100 kg	300 kg	500 kg	700 kg	1000 kg	1400 kg
100x30 mm	< 1	5,6	15			
100x40 mm	<1	4,3	11,2			
125 mm	< 1	3,2	7,6	14		
150 mm	<1	2,5	4,7	7,4	12,2	
200 mm	<1	1,7	3,5	5,8	10,3	18

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.

Abbinamento ai supporti



Supporti leggeri NLPortata massima 300 daN – diametri disponibili 100-150 mm Attacco a piastra.



Supporti pesanti PPortata massima 750 daN – diametri disponibili 125-200 mm Attacco a piastra.



Supporti extrapesanti EPPortata massima 1100 daN – diametri disponibili 150-200 mm
Attacco a piastra.

Varianti disponibili su commessa



Ruota in acciaio per carichi molto elevati



Ruota con supporti NL e P per alte temperature



RUOTE MONOLITICHE IN GHISA MECCANICA



		(kg)			-	Static		4 km/h				
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	daN	daN	daN				
100	30	0,62	691102	15	34	800	260	500				
100	30	0,70	691112	15	44	800	260	500				
100	40	0,92	691202	20	44	900	300	600				
125	40	1,09	691103	15	44	1200	350	700				
125	40	1,12	691203	20	44	1200	350	700				
150	45	1,81	691104	20	59	1500	500	1200				
200	45	3,34	691106	20	59	1900	600	1400				
200	45	3,19	691206	25	59	1900	800	1400				



				kg	×		-	,	•	Static	K T	4 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN		
100	38	1,33	692122	1,14	694102	15	40	42	13	900	300	600		
100	38	1,28	692102	1,14	694102	20	40	42	13	900	300	600		
125	40	1,67	692103	1,43	694103	20	40	47	14	1200	350	700		
150	50	2,46	692104	2,18	694104	20	55	47	14	1500	500	1200		
200	50	3,64	692106	3,29	694106	20	55	52	15	1900	600	1400		
200	50	3,57	692126	3,57	694106	25	56	52	15	1900	600	1400		






Supporti leggeri NL - portata max 300 daN







- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello parapolvere: polietilene arancione
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo

		(kg)	V	7	(SZ)		T,	0 0		0 0		4 km/h		
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
100	30	1,16	694802	Ξ	0,89	695702	128	100x85	80x60	9	35	200		
100	40	1,50	694812	Ξ	1,16	695712	128	100x85	80x60	9	35	200		
125	40	1,73	694803	Ξ	1,38	695703	156	100x85	80x60	9	37	220		
150	45	3,24	694804	=	2,87	695704	194	140x110	105x80	11	56	300		
100	40	1,91	694902	0	1,57	695802 =	128	100x85	80x60	9	35	200		
125	40	2,31	694903	0	1,96	695803	156	100x85	80x60	9	37	220		
150	50	3,89	694904	0	3,52	695804	194	140x110	105x80	11	56	300		

Varianti disponibili su commessa



con supporti NL e P per alte temperature




RUOTE MONOLITICHE IN GHISA MECCANICA

Supporti pesanti P - portata max 750 daN







- Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Anello parapolvere: poliammide arancione
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: vite in acciaio classe 8.8 e dado in acciaio

		(Skg)					0 0		0 0		4 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
125	40	1,96	697603	1,46	698603	161	100x85	80x60	9	48	350		
150	45	4,16	697504	2,73	698504	200	140x110	105x80	11	70	750		
200	45	5,81	697506	4,35	698506	250	140x110	105x80	11	70	750		
125	40	2,75	696203	2,05	696303 📮	161	100x85	80x60	9	48	350		
150	50	4,81	696204	3,38	696304 🔼	200	140x110	105x80	11	70	750		
200	50	6,11	696206	4,65	696306 🍱	250	140x110	105x80	11	70	750		






Supporti extrapesanti EP - portata max 1100 daN







- Piastra: acciaio forgiato zincato bianco
 Forcella: acciaio forgiato zincato bianco
 Anello protezione cuscinetto inferiore
 Anello parapolvere: polietilene arancione
 Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
 Perno centrale: integrale con la piastra lavorata a macchina

				(Sig)					0 0		4 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
150	45	4,43	697804	3,94	698804	200	135x110	105x80	11	70	1100		
200	45	6,03	697806	5,62	698806	250	135x110	105x80	11	70	1100		
150	50	5,08	697604	4,59	697704	200	135x110	105x80	11	70	1100		
200	50	6,30	697606	5,92	697706	250	135x110	105x80	11	70	1100		



RUOTE IN GOMMA SIGMA ELASTIC CON NUCLEO IN ALLUMINIO















Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in gomma Sigma Elastic, durezza 70 Shore A, con ottime caratteristiche di elasticità e buona resistenza a strappo ed usura.

Nucleo: in alluminio pressofuso.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo; disponibile anche privo di cuscinetti.

Impieghi

L'eccellente elasticità garantisce agevole superamento degli ostacoli, smorzamento delle vibrazioni e riduzione della rumorosità durante l'utilizzo.

Abbinate a supporti idonei, sono adatte anche per movimentazione meccanica, fino a 6 km/h.

Buona scorrevolezza, che consente una minore fatica dell'operatore che movimenta le attrezzature.

Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna ed esterna industriale, transpallet manuali, cassonetti per raccolta rifiuti ad alta portata.

Ambienti di utilizzo

Ambienti industriali, anche in presenza di umidità. Non adatta in contesti con acidi forti e solventi.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatta per utilizzo su tutte le tipologie di pavimentazione industriale, ed anche per uso esterno.

Consente un agevole superamento degli ostacoli e non danneggia i pavimenti.

















Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota

	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
100 mm	3				
125x40 mm	2,5	5			
160 mm	1,8	3,5	5		
180 mm	2,3	4	6		
200 mm	1	2,4	5	6,5	9
250 mm	1	2,4	5	6,5	9

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.

Abbinamento ai supporti



Supporti leggeri NL

Portata massima 300 daN – diametri disponibili 100-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore e freno centralizzato esagonale.



Supporti medi M

Portata massima 500 daN – diametri disponibili 160-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore registrabile.



Supporti pesanti P

Portata massima 500 daN – diametri disponibili 100-250 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.



Supporti pesanti con piste temprate PT

Portata massima 500 daN – diametri disponibili 150-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.



Supporti elettrosaldati EE MHD

Portata massima 500 daN – diametri disponibili 125-250 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.



Supporti elettrosaldati gemellati EEG MHD - EEG HD

Portata massima 1000 daN – diametri disponibili 100-200 mm Attacco a piastra.



Supporti molleggiati EES MHD

Portata massima 500 daN – diametri disponibili 160-250 mm Attacco a piastra.

Varianti disponibili su commessa



Ruota con rivestimento in gomma grigia





RUOTE IN GOMMA SIGMA ELASTIC CON NUCLEO IN ALLUMINIO




		(kg)		kg			+	- L	-	Static	f I	4 km/h	6 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
100	40	0,44	721202	0,39	723102	15	40	32	9	250	180	180	140	
125	40	0,76	721103	0,50	723003	20	40	47	14	280	200	200	160	
125	40	0,78	721203	0,52	723103	20	50	47	14	280	200	200	160	
125	50	0,84	721213	0,62	723113	20	59	47	14	320	230	230	180	
160	50	1,22	721210	0,96	723104	20	58	47	14	420	300	300	240	
160	50	1,20	721110	0,96	723104	25	58	47	14	420	300	300	240	
180	50	1,47	721205	1,21	723105	20	60	47	14	490	250	350	280	
200	50	2,00	721306	1,71	723126	20	58	47	14	1000	300	500	400	
200	50	2,00	721206	1,71	723106	20	58	52	16,5	1000	300	500	400	
200	50	1,99	721106	1,71	723106	25	58	52	16,5	1000	300	500	400	
250	50	2,30	721208	1,97	723108	20	60	52	15	1000	300	500	400	

Supporti leggeri NL - portata max 300 daN









- 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

		(kg)			(Rg))	(kg)		ア)				0 0		(0+0)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.		kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
100	40	0,96	724402	0	0,71	726202	0	1,17	727302	0	128	100x85	80x60	9	37	120	180	
125	50	1,49	724413	0	1,14	726213	0	2,37	727313	0	165	140x110	105x80	11	57	156	230	
160	50	2,59	724410	0	2,22	726210	0	2,80	727310	0	199	140x110	105x80	11	56	156	300	
180	50	2,85	724405	0	2,56	726205	0	3,06	727305	0	219	140x110	105x80	11	56	156	300	
200	50	3,40	724306	0	3,18	725206	0	3,66	727106	0	240	140x110	105x80	11	56	156	300	

Varianti disponibili su commessa



Ruota in rivestimento in gomma grigia



Bloccaggio direzionale per supporti diam. 150-200 mm



Supporti leggeri NL - portata max 300 daN



		(SZ) (kg)		ア I				000				1		4 km/h
mm	mm	kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
125	40	2,41	724703	0	165	140x110	105x80	11	46	40	17,5	35	18,5	230
160	50	2,81	724710	0	199	140x110	105x80	11	56	40	17,5	35	18,5	300
200	50	3,45	724706	0	240	140x110	105x80	11	56	40	17,5	35	18,5	300

Supporti medi M - portata max 500 daN









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente

- Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello parapolvere: polietilene blu
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento anteriore

		(kg		(SZ) kg		(SZ)					0 0		(0+0)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
160	50	2,94	724610 🔼	2,22	726210 🔼	3,33	727910 🔼	199	140x110	105x80	11	58	178	300	
200	50	3,79	724506	3,18	725206 🔼	4,21	727706 🔼	240	140x110	105x80	11	50	178	500	

Varianti disponibili su commessa




Ruota con rivestimento in gomma grigia

Supporti pesanti P - portata max 500 daN









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
- Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
- Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale

- 4) Anello parapolvere: poliammide arancione
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 6) Perno centrale: vite in acciaio classe 8.8 e dado in acciaio Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore

		(kg)		1	(kg))	(kg)		3		0 0		0 0		0+0	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.		kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
100	40	1,31	727602	0	0,81	728512	0				138	100x85	80x60	9	46		180	140
125	50	2,30	727613	0	1,66	728523	0				170	140x110	105x80	11	70		230	180
160	50	3,57	727610	0	2,08	728514	0	4,14	727204	0	205	140x110	105x80	11	70	126	300	240
180	50	3,81	727605	0	2,39	728515	0	4,38	727205	0	228	140x110	105x80	11	70	126	350	280
200	50	4,46	727516	0	3,00	728516	0	5,06	727206	0	250	140x110	105x80	11	70	126	500	400
250	50	4,74	727518	0	3,64	728518	0	5,44	727208	0	298	140x110	105x80	11	66	173	500	400

Supporti pesanti con piste temprate PT - portata max 500 daN









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
 4) Anello parapolvere: poliammide 6 verde scuro
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata con grasso
 6) Piste sfere: lamiera di acciaio al carbonio temprata
 7) Porre centrale unite a pesiciale classe 8,8 e dado in acciaio.
- 7) Perno centrale: vite acciaio classe 8.8 e dado in acciaio Abbinabile a freno registrabile ad azionamento posteriore

				(kg		(kg)			0 0		0 0		0+0	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
160	50	3,59	725510	2,08	728514	4,14	728204 📮	205	140x110	105x80	11	70	126	300	240
180	50	3,90	725505	2,39	728515	4,38	728205 🔼	228	140x110	105x80	11	70	126	350	280
200	50	4,46	725516	3,00	728516	5,03	728206 📮	250	140x110	105x80	11	70	126	500	400




Supporti elettrosaldati EE MHD - portata max 500 daN










- 1) Piastra: acciaio forgiato con perno integrato
- Forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia
- Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
- Ingrassatore Sistema anti-allentamento dado
- Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore

		(kg)		-	(kg)			(Kg)	V					0 0		(0+0)	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.		kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
125	50	3,74	728303	0	2,76	728403	0	4,62	728603	0	182	135x110	105x80	11	51	157	230	180
160	50	4,22	728314	0	3,23	728414	0	5,10	728614	0	215	135x110	105x80	11	60	157	300	240
180	50	4,59	728305	0	3,61	728405	0	5,47	728605	0	242	135x110	105x80	11	70	157	350	280
200	50	5,12	728306	0	4,14	728406	0	6,00	728606	0	252	135x110	105x80	11	70	157	500	400
250	50	5,58	728307	0	4,55	728407	0	6,46	728607	0	300	135x110	105x80	11	83	157	500	400

Supporti elettrosaldati gemellati EEG MHD - portata max 400 daN





- 1) Piastra: acciaio forgiato con perno integrato
- 2) Forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia
- 3) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
- 4) Ingrassatore5) Sistema anti-allentamento dado

		(Kg)	J	(SZ)					0 0		4 km/h	6 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN		
100	40+40	3,35	728062	2,60	728162 📮	140	135x110	105x80	11	55	360	280		
125	40+40	4,10	728063	3,35	728163	170	135x110	105x80	11	55	400	320		

Varianti disponibili su commessa



Ruota con rivestimento in gomma grigia




Vedere a pag. 366 le opzioni di montaggio del Bloccaggio direzionale sui supporti EE MHD - EEG MHD - EE HD -EES MHD



Supporti elettrosaldati gemellati EEG HD - portata max 1000 daN






- Piastra: acciaio forgiato con perno integrato
 Forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia
 Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
 Ingrassatore
 Sistema anti-allentamento dado

		(Name of the last									0 0		4 km/h	6 km/h	
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN	
160	50+50	10,60	728084	0	6,15	728184	\circ	228	175x140	140x105	14	50	600	480	
200	50+50	12,55	728086	0	8,00	728186	0	280	175x140	140x105	14	65	1000	800	




Supporti molleggiati EES MHD - portata max 500 daN - molleggio fino a 400 daN





- 1) Piastra: acciaio forgiato con perno integrato zincata elettroliticamente
- 2) Forcella esterna fissa: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, sagoma a U elettrosaldata alle orecchie, zincatura elettrolitica
- 3) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
- 4) Forcella interna mobile: orecchie elettrosaldate al tubetto
- 5) Molle in poliuretano
- 6) Ingrassatore
- 7) Sistema anti allentamento dado

Abbinabile a freno registrabile ad azionamento anteriore





Corsa massima di molleggio (mm): differenza massima nell'altezzà totale del complessivo ruota + supporto a seconda del carico di molleggio



Precarico di molleggio (daN): a carichi inferiori rispettò a quello indicato, il supporto agisce senza ammortizzazione



Carico massimo di molleggio (daN): a carichi superiori rispetto a quello indicato, il supporto agisce senza ammortizzazione

Varianti disponibili su commessa



Vedere a pag. 366 le opzioni di montaggio del Bloccaggio direzionale sui supporti EE MHD - EEG MHD - EE HD -**EES MHD**

RUOTE IN GOMMA SIGMA ELASTIC CON NUCLEO IN GHISA MECCANICA
















Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in gomma Sigma Elastic, durezza 70 Shore A, con ottime caratteristiche di elasticità e buona resistenza a strappo ed usura.

Nucleo: in ghisa meccanica.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute di tornitura sul nucleo; disponibile anche privo di cuscinetti.

Impieghi

L'eccellente elasticità garantisce agevole superamento degli ostacoli, smorzamento delle vibrazioni e riduzione della rumorosità durante l'utilizzo.

Buona scorrevolezza, che consente una minore fatica dell'operatore che movimenta le attrezzature.

Abbinate a supporti idonei, sono adatte anche per movimentazione meccanica, fino a 6 km/h.

Adatte anche in caso di impieghi misti interno-esterno.

Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna ed esterna industriale, transpallet manuali, cassonetti per raccolta rifiuti ad alta portata.

Ambienti di utilizzo

Ambienti industriali, anche in presenza di umidità. Non adatta in contesti con solventi organici, aromatici, clorurati ed idrocarburi.

ACIDI DEBOLI

ACIDI FORTI

BASI DEBOLI

BASI FORTI

BASI FORTI

ACQUA

IDROCARBURI

SOLVENTI

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 36.

Pavimenti

Adatta per utilizzo su tutte le tipologie di pavimentazione industriale, ed anche per uso esterno.

Consente un agevole superamento degli ostacoli e non danneggia i pavimenti.

















Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota

	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	700 kg	900 kg
125 mm	1,4	3,7	7				
150 mm	1	3	5,8	9,5			
200x50 mm	< 1	1,8	4	7,1	11		
200x75 mm	< 1	1,8	3,3	5	7	12	
250 mm	< 1	1,5	2,7	4,1	6	10,3	
300 mm	< 1	1,4	2,4	3,6	5	8,5	12,8

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.

Abbinamento ai supporti



Supporti leggeri NL

Portata massima 300 daN - diametri disponibili 125-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore.



Supporti medi M

Portata massima 500 daN – diametri disponibili 150-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore registrabile.



Supporti pesanti P

Portata massima 500 daN – diametri disponibili 125-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.



Supporti extrapesanti EP

Portata massima 800 daN – diametri disponibili 150-250 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.



Supporti elettrosaldati EE MHD - EE HD

Portata massima 950 daN – diametri disponibili 125-300 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno posteriore registrabile.



Supporti elettrosaldati gemellati EEG HD

Portata massima 1000 daN – diametri disponibili 150-200 mm Attacco a piastra.



Supporti molleggiati EES MHD

Portata massima 500 daN – diametri disponibili 150-200 mm Attacco a piastra. Abbinabili a freno anteriore registrabile.





RUOTE IN GOMMA SIGMA ELASTIC CON NUCLEO IN GHISA MECCANICA



		(kg		(Rg)	×		-	—	•	Static	K I	4 km/h	6 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
125	50	1,88	722103	1,64	724103	20	55	47	14	450	250	300	240	
150	50	2,30	722104	2,06	724104	20	55	47	14	600	275	400	320	
150	50	2,28	722124	2,06	724104	25	55	47	14	600	275	400	320	
200	50	3,15	722106	2,87	724106	25	55	52	17	1000	335	500	400	
200	75	5,35	722126	5,07	724126	25	85	52	17	1200	400	700	560	
250	75	7,17	722108	6,67	724108	25	88	52	17,5	1500	450	800	640	
300	85	8,51	722109	8,05	724109	30	90	62	16	1800	500	950	760	
300	85	8,49	722129	8,05	724109	35	90	62	16	1800	500	950	760	

Supporti leggeri NL - portata max 300 daN









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 4) Anello parapolvere: polietilene arancione
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
 Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

		(SZ) kg		7	(kg)			ア)				0 0		0+0	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.		kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
125	50	3,00	724313	0	2,63	725213	0	3,22	727113	0	165	140x110	105x80	11	57	156	300	
150	50	3,67	724304	0	3,30	725204	0	3,96	727124	0	194	140x110	105x80	11	56	156	300	
200	50	4,56	724336	0	4,34	725236	0	4,86	727126	0	240	140x110	105x80	11	56	156	300	

Varianti disponibili su commessa



Bloccaggio direzionale per supporti d. 150-200 mm



Supporti medi M - portata max 500 daN









- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello parapolvere: polietilene blu
- 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
- 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento anteriore


		(kg				(Ng)							(0+0)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
150	50	4,02	724504 🔼	3,30	725204 🔼	4,49	727724 🔼	194	140x110	105x80	11	58	178	400	
200	50	4,95	724536 🔼	4,34	725236 🔼	5,11	727726 🔼	240	140x110	105x80	11	50	178	500	

Supporti pesanti P - portata max 500 daN









- Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
- Anello parapolvere: poliammide arancione
- Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
- 6) Perno centrale: vite in acciaio classe 8.8 e dado in acciaio Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore

				(Kg)							0 0		(0+g)	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
125	50	3,80	727513	3,24	728513	0		170	140x110	105x80	11	70		300	240
150	50	4,65	727504	3,42	728504	5,22	727224	200	140x110	105x80	11	70	126	400	320
200	50	5,62	727506	4,16	728506	6,19	727226	250	140x110	105x80	11	70	126	500	400


Varianti disponibili su commessa



Bloccaggio direzionale per supporti P d. 150-200 mm

Supporti extrapesanti EP - portata max 800 daN





- Piastra: acciaio forgiato zincato bianco
 Forcella: acciaio forgiato zincato bianco
 Anello protezione cuscinetto inferiore
- Anello parapolvere: polietilene arancione
- Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
- Perno centrale: integrale con la piastra lavorata a macchina Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore


		(Skg		(Sig)		(kg)			0 0		0 0		(0+3)	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
150	50	4,92	727814	4,43	728814	5,49	727324	200	135x110	105x80	11	70	126	400	320
200	50	5,87	727816	5,43	728816	6,44	727326 📮	250	135x110	105x80	11	70	126	500	400
200	75	10,90	727806	9,06	728806			275	175x140	140x105	14	66		700	560
250	75	12,71	727808	10,88	728808			300	175x140	140x105	14	66		800	640

Supporti elettrosaldati EE MHD - portata max 500 daN









- Piastra: acciaio forgiato con perno integrato
 Forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia
- Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
- Ingrassatore
- 5) Sistema anti-allentamento dado Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore

		(kg				SN kg					0 0		(0+0) (0+0)	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
125	50	4,78	729303	3,80	729403 📮	5,66	729603 🍱	182	135x110	105x80	11	51	157	300	180
150	50	5,30	729304 🔼	4,31	729404 🍱	6,18	729604 🔼	210	135x110	105x80	11	60	157	400	320
200	50	6,27	729306	5,29	729406 =	7,15	729606 =	252	135x110	105x80	11	70	157	500	400

Varianti disponibili su commessa




Vedere a pag. 366 le opzioni di montaggio del Bloccaggio direzionale sui supporti EE MHD - EEG MHD - EE HD - EES MHD



Supporti elettrosaldati EE HD - portata max 950 daN






- Piastra: acciaio forgiato con perno integrato
 Forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia
 Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
- 4) Ingrassatore
- 5) Sistema anti-allentamento dado
- Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore

		(kg)		ア) ([(kg)		}	(kg)				0 0		0 0		(0 + 0) (0 + 0)	4 km/h	6 km/h
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.		kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN
200	75	11,81	729316	<u> </u>	0,27	729416	0	12,69	729616	0	275	175x140	140x105	14	65	166	700	560
250	75	13,86	729307	<u> </u>	2,27	729407	0	14,74	729607	0	320	175x140	140x105	14	74	166	800	640
300	85	15,32	729308	<u> </u>	3,70	729408	0	16,20	729608	0	360	175x140	140x105	14	81	166	950	760

Supporti elettrosaldati gemellati EEG HD - portata max 1000 daN





- Piastra: acciaio forgiato con perno integrato
 Forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia
 Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
- 4) Ingrassatore5) Sistema anti-allentamento dado

		(N)							0 0		4 km/h	6 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN		
150	50+50	12,75	728074 📮	8,30	728174 📮	228	175x140	140x105	14	50	800	640		
200	50+50	14,90	728066	10,35	728166	280	175x140	140x105	14	65	1000	800		
200	50+50	16,55	728076	11,75	728176 📮	285	200x160	160x120	17	65	1000	800		

Varianti disponibili su commessa




Vedere a pag. 366 le opzioni di montaggio del Bloccaggio direzionale sui supporti EE MHD - EEG MHD - EE HD - EES MHD

RUOTE IN GOMMA SIGMA ELASTIC CON NUCLEO IN GHISA MECCANICA


Supporti molleggiati EES MHD - portata max 500 daN - molleggio fino a 400 daN





- 1) Piastra: acciaio forgiato con perno integrato zincata elettroliticamente 2) Forcella esterna fissa: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, sa-goma a U elettrosaldata alle orecchie, zincatura elettrolitica 3) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici

- 4) Forcella interna mobile: orecchie elettrosaldate al tubetto
- 5) Molle in poliuretano
- 6) Ingrassatore
- 7) Sistema anti allentamento dado
- Abbinabile a freno registrabile ad azionamento anteriore





Corsa massima di molleggio (mm): differenza massima nell'altezza totale del complessivo ruota + supporto a seconda del carico di molleggio



Precarico di molleggio (daN): a carichi inferiori rispettò a quello indicato, il supporto agisce senza ammortizzazione



Carico massimo di molleggio (daN): a carichi superiori rispetto a quello indicato, il supporto agisce senza ammortizzazione

Varianti disponibili su commessa



Vedere a pag. 366 le opzioni di montaggio del Bloccaggio direzionale sui supporti EE MHD - EEG MHD - EE HD - EES MHD





Experience and innovation









PAG. 266



PAG. 274




PAG. 278

RUOTE MONOLITICHE IN RESINA FENOLICA TERMOINDURENTE













Caratteristiche tecniche

Ruote monolitiche in resina fenolica termoindurente, resistente a temperature da -20°C fino a 300°C.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati, lubrificati con grasso per alta temperatura, con parafili metallici a protezione dei cuscinetti da sporcizia e agenti atmosferici.

Impieghi

La resistenza in temperatura le rende particolarmente adatte per l'utilizzo in industrie alimentari e forni di cottura, soprattutto nel settore della panificazione.

Vengono abbinate a supporti ed assalerie specifiche per alte temperature.

Sono resistenti ad agenti chimici di media aggressività.

La versione con cuscinetti a sfere garantisce eccellenti prestazioni ed assenza di cigolii anche per impieghi prolungati nel tempo e con carichi gravosi.

Non idonee in presenza di ostacoli lungo il percorso o su pavimentazioni delicate.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali ed istituzionali, anche in presenza di umidità ed agenti chimici.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatte su piastrelle e cemento-resina; non consigliate in caso di pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione.

Non adatte su pavimenti delicati o con ostacoli lungo il percorso.





Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota

	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
80 mm	4				
100 mm	3.7	8.2			
125 mm	3	7	11		
150 mm	2	5.5	9		
200 mm	1	4	6.5	9	12

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.

Abbinamento ai supporti



Supporti leggeri NL

Portata massima 300 daN – diametri disponibili 80-200 mm Attacco a piastra e a foro passante.



Supporti leggeri in acciaio inox NLX

Portata massima 300 daN – diametri disponibili 80-200 mm Attacco a piastra e a foro passante.



Supporti pesanti in acciaio inox PX

Portata massima 500 daN – diametri disponibili 150-200 mm Attacco a piastra.





RUOTE MONOLITICHE IN RESINA FENOLICA TERMOINDURENTE



		(Kg)				Static	£	4 km/h				
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	daN	daN	daN				
80	35	0,18	672201	12	39	250	125	150				
100	35	0,30	671102	12	44	300	130	200				
100	35	0,29	672202	15	44	300	130	200				
125	35	0,43	672203	15	44	400	180	300				
150	50	0,90	672104	20	58	500	190	300				
200	50	1,68	672106	20	58	700	240	500				

Assaleria



Assaleria standard con tubetto in acciaio rivestito in PTFE basso spessore.

Utilizzata per abbinamenti con supporti leggeri NL nei diametri 80, 100 e125 mm. Adatta per impieghi anche gravosi non prolungati nel tempo.



Assaleria standard con tubetto in acciaio o in acciaio inox.

Utilizzata per abbinamenti con supporti leggeri NL e NLX e pesanti PX nei diametri 150 e 200 mm.

Adatta per impieghi anche gravosi non prolungati nel tempo.



Assaleria alto spessore con tubetto in acciaio inox rivestito in PTFE alto spessore.

Utilizzata per abbinamenti con supporti leggeri in acciaio inox NLX nei diam. 80-100-125 mm e su richiesta per gli altri abbinamenti.

Adatta per impieghi con carichi medi anche prolungati nel tempo.



Assaleria per impieghi gravosi con tubetto in acciaio o acciaio inox e boccole prodotte con selezionato ed innovativo PTFE modificato con cariche.

Utilizzata per abbinamenti con supporti leggeri NL e leggeri in acciaio inox NLX nei diametri 80 e 100 mm.

Adatta per impieghi gravosi e prolungati nel tempo.



		(\text{kg})	0	(Fig.)	•	(kg)	X		-	<u></u>	-	Static	k 📑	4 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN
80	35	0,27	672501	0,27	672601	0,21	674101	15	35	32	9	250	160	160
100	38	0,44	672502	0,44	672602	0,37	674102	15	38	32	9	300	240	240






Kit di protezione dei cuscinetti composto da: - n° 2 parafili in acciaio zincato/in acciaio inox - n° 2 boccole in acciaio zincato/in acciaio inox Cod. 924610VE (zincato) - Cod. 924609VE (inox)



Supporti leggeri NL - portata max 300 daN







- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 per alte temperature
 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo

		(Ng)	J	(SE)					0 0		4 km/h	Assali	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
80	35	0,71	677101	0,43	678101	107	100x85	80x60	9	37	150		
100	35	0,85	677102	0,53	678102	128	100x85	80x60	9	35	200		
125	35	1,07	677103	0,73	678103	156	100x85	80x60	9	37	220		
150	50	2,23	677314	1,90	678304	194	140x110	105x80	11	56	300		
200	50	3,08	677316	2,87	678306	240	140x110	105x80	11	56	300		
80	35	0,77	677201	0,49	677401	107	100x85	80x60	9	37	150		
100	35	0,91	677202	0,59	677402	128	100x85	80x60	9	35	200		





		(Kg)		(kg)					0 0		4 km/h	Assali		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN			
80	35	0,75	677111 🔼	0,63	678111 🔼	107	100x85	80x60	9	37	160	4		٦
100	38	0,95	677112 🔼	0,80	678112 🔼	128	100x85	80x60	9	35	200	1		

Varianti disponibili su commessa (mozzo con boccola)



Assaleria con tubetto in acciaio inox rivestito in PTFE alto spessore



Assaleria con tubetto in acciaio inox rivestito in PTFE alto spessore e con distanziali






RUOTE MONOLITICHE IN RESINA FENOLICA TERMOINDURENTE

Supporti leggeri NL - portata max 300 daN





- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Perno centrale: boccola in acciaio zincato elettroliticamente
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso per alte temperature

		(SZ)						4 km/h	Assali			
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN				
80	35	0,62	676101	107	73	12	37	150				
100	35	0,72	676102	128	73	12	35	200				
125	35	1,05	676103	156	73	12	37	220				
80	35	0,68	677501	107	73	12	37	150				
100	35	0,78	677502	128	73	12	35	200				



	* _ 				← →	*	+ +	-				
		kg						4 km/h	Assali			
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN		 	 	
80	35	0,70	676111	107	73	12	37	160	de de			
100	38	0,87	676112	128	73	12	35	200	(icia) i			

Varianti disponibili su commessa (mozzo con boccola)



Assaleria con tubetto in acciaio inox rivestito in PTFE alto spessore




Assaleria con tubetto in acciaio inox rivestito in PTFE alto spessore e con distanziali



Supporti leggeri in acciaio inox NLX - portata max 300 daN









- 1) Piastra: acciaio inox AISI 304
 2) Forcella: acciaio inox AISI 304
 3) Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304
 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere inox lubrificata a grasso per alte temperature

per ance temperature				
5) Perno centrale: integra	ale con la	a piastra	e ribadito .	a freddo

			V						0 0		4 km/h	Assali	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
80	35	0,71	677701	0,40	678701	107	100x85	80x60	9	37	150		
100	35	0,79	677702	0,52	678702	128	100x85	80x60	9	35	200		
125	35	0,92	677713	0,80	678713	156	100x85	80x60	9	37	220		
150	50	2,21	677704	1,77	678704	194	140x110	105x80	11	56	300		
200	50	3,06	677706	2,60	678706	240	140x110	105x80	11	56	300		
80	35	0,78	677901	0,47	678001	107	100x85	80x60	9	37	150		
100	35	0,86	677902	0,59	678002	128	100x85	80x60	9	35	200		





			J	(S)					0 0		4 km/h	Assali	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
80	35	0,75	678801 🔼	0,63	678901 🔼	107	100x85	80x60	9	37	160	r H	
100	38	0,95	678802 🔽	0,80	678902 互	128	100x85	80x60	9	35	200	(






RUOTE MONOLITICHE IN RESINA FENOLICA TERMOINDURENTE

Supporti leggeri in acciaio inox NLX - portata max 300 daN







- 1) Piastra: acciaio inox AISI 304
 2) Forcella: acciaio inox AISI 304
 3) Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304
 4) Perno centrale: boccola in acciaio inox
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere inox lubrificata a grasso per alta temperatura per alte temperature

		(Kg)						4 km/h	Assali			
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN				
80	35	0,62	676701	107	73	12	37	150				
100	35	0,72	676702	128	73	12	35	200				
125	35	1,05	676703	156	73	12	37	220				
80	35	0,69	678201	107	73	12	37	150				
100	35	0,79	678202	128	73	12	35	200				




								4 km/h	Assali			
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN				
80	35	0,70	676711 🔼	107	73	12	37	160	s ∳(===3 ∳1			
100	38	0,87	676712 🔼	128	73	12	35	200	i kerrek i			



Supporti pesanti in acciaio inox PX - portata max 500 daN









- 1) Piastra: acciaio inox AISI 304 2) Forcella: acciaio inox AISI 304 3) Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere inox lubrificata a grasso per alte temperature
 5) Perno centrale: vite e dado in acciaio inox

		(Kig)					0 0		0 0		4 km/h	Assali		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN			Ì
150	50	3.25	677004	1.90	677104	200	140x110	105x80	11	70	300			
200	50	4.25	677006	2.74	677106	250	140x110	105x80	11	70	500			





RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 CARICATO A FIBRA DI VETRO















Caratteristiche tecniche

Ruote monolitiche in poliammide 6, caricato a fibra di vetro per aumentarne la resistenza alla temperatura da -30°C fino a +130°C. Durezza 80 Shore D.

Mozzo con cuscinetti a sfere montati ad interferenza nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo. Il cuscinetto è protetto da agenti esterni tramite boccole in poliammide caricato a fibra di vetro con labirinto interno. Disponibile anche con cuscinetti a sfere in acciaio inox.

Impieghi

Indicate per impieghi prevalentemente statici, su pavimentazioni lisce e compatte, per portate medie. Resistenti a temperature comprese tra -30° e $+130^{\circ}$ C, sono adatte per l'impiego su attrezzature che debbano essere sottoposte a frequenti lavaggi e sterilizzazioni, in particolare in autoclave.

L'ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci.

Sono abbinate a supporti ed assalerie specifiche per alte temperature.

Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, attrezzature per concerie.

Ambienti di utilizzo

Resistenti ad agenti chimici di media aggressività, sono indicate per ambienti industriali ed istituzionali, anche in presenza di umidità ed agenti chimici. Sconsigliate in presenza di acidi forti organici e minerali.

ACIDI DEBOLI

ACIDI FORTI

BASI DEBOLI

BASI FORTI

IDROCARBURI

ALCOOL

SOLVENTI

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatte solo su pavimentazione liscia e compatta in piastrelle e cemento-resina, non sono adatte se vi sono ostacoli sul percorso.

Possono danneggiare pavimenti delicati.

Non consigliate in caso di pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione.





	100 kg	150 kg	200 kg	250 kg	300 kg	350 kg
100 mm	<1	1,2	1,5	2		
125 mm	<1	< 1	1,1	1,5	1,8	2,2

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3daN.

Abbinamento ai supporti



Supporti leggeri NL

Portata massima 220 daN – diametri disponibili 100-125 mm Attacco a piastra e a foro passante.



Supporti leggeri in acciaio inox NLX

Portata massima 220 daN – diametri disponibili 100-125 mm Attacco a piastra e a foro passante. Abbinabili a freno anteriore.





RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 CARICATO A FIBRA DI VETRO




				(kg)	0		-	Static	£	4 Km/n			
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	daN	daN.	daN			
100	30	0,27	683502	0,27	683602	12	45	250	250	250			
125	30	0,33	683503	0,33	683603	12	45	350	350	350			

Supporti leggeri NL - portata max 220 daN








- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Anello parapolvere: poliammide azzurro
- 4) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo

	+	(Kg)					0 0		0 0		4 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		Ì
100	30	0,74	684882	0,63	685182	128	100x85	80x60	9	35	220]
125	30	0,83	684883	0,72	685183	156	100x85	80x60	9	37	220		





- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 4) Perno centrale: boccola in acciaio zincato elettroliticamente
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso

		S kg						4 km/h				
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN				
100	30	0,69	688082	128	73	12	35	220				
125	30	0,78	688083	156	73	12	37	220				





Supporti leggeri in acciaio inox NLX - portata max 220 daN











 Piastra: acciaio inox AISI 304
 Forcella: acciaio inox AISI 304
 Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304 4) Anello parapolvere: poliammide azzurro

5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere inox lubrificata a grasso 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo








- 1) Piastra: acciaio inox AISI 304
- 2) Forcella: acciaio inox AISI 304
- Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304
- 4) Perno centrale: boccola in acciaio inox
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere inox lubrificata a grasso

		(kg)						4 km/h				
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN				l
100	30	0,69	685982 🔼	128	73	12	35	220				ı
125	30	0,78	685983	156	73	12	37	220				



RUOTE IN GOMMA SILICONICA CON NUCLEO IN ALLUMINIO













Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in gomma siliconica antimacchia di colore rosso, durezza 80 Shore A, resistente a temperature fino a 250°C.

Nucleo: in alluminio.

Mozzo con cuscinetti a sfere con grasso siliconico per alte temperature, montati ad interferenza nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo.

Impieghi

Adatte all'uso a temperature da - 30 a fino a +250 °C, sono particolarmente indicate per l'impiego in forni di panificazione (la massima permanenza a 250 °C è di 30 minuti, con un successivo periodo di permanenza a temperatura ambiente di almeno 30 minuti).

Hanno ottime caratteristiche di elasticità e garantiscono un agevole superamento degli ostacoli anche su pavimentazioni sconnesse; rispetto alle ruote monolitiche per alta temperatura, consentono una notevole riduzione della rumorosità durante l'impiego.

Sono abbinate a supporti ed assalerie specifiche per alte temperature, e fornite già montate con parafili.

Ambienti di utilizzo

Adatte per ambienti industriali ed istituzionali, sono resistenti agli agenti chimici di media aggressività e all'umidità. Sconsigliate in presenza di acidi forti ed olii.

ACIDI DEBOLI BASI DEBOLI ACIDI FORTI BASI FORTI ACQUA **IDROCARBURI** ALCOOL SOLVENTI

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatte per uso su piastrelle, cemento-resina; non consigliate su pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione.

Adatte anche su pavimenti delicati e con ostacoli lungo il percorso. Non macchiano i pavimenti.

















	50 kg	75 kg	100 kg
100 mm	<1	4	

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare un solo rullo alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori <3 daN.

Abbinamento ai supporti



Supporti leggeri NL

Portata massima 80 daN – diametri disponibili 100 mm Attacco a piastra e a foro passante. Abbinabili a freno ad azionamento anteriore.



Supporti leggeri in acciaio inox NLX

Portata massima 80 daN – diametri disponibili 100 mm Attacco a piastra e a foro passante. Abbinabili a freno ad azionamento anteriore.




RUOTE IN GOMMA SILICONICA CON NUCLEO IN ALLUMINIO




		(Kg)			-	Static	£	4 km/h	250 °C Static	250 °C	1		
mm	mm	kg	COD.	mm	mm.	daN	daN	daN	daN	daN	daN	 	
100	40	0,43	722152	15	40	100	80	80	40	40	40		

Supporti leggeri NL - portata max 80 daN






- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso per alte temperature
- 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore







- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) Perno centrale: boccola in acciaio zincato elettroliticamente
- 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso per alte temperature Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

									.1.1.	James,		250 °C		
		(SZ)		kg						(0+0)	4 km/h	4 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN		
100	40	0,86	727352PF 🔼	1,07	727452PF 🚾	128	73	12	35	120	80	40		



Supporti leggeri in acciaio inox NLX - portata max 80 daN











Piastra: acciaio inox AISI 304
 Forcella: acciaio inox AISI 304
 Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere inox lubrificata a grasso

per alte temperature
5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore









- 1) Piastra: acciaio inox AISI 304
- 2) Forcella: acciaio inox AISI 304
- Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304
- 4) Perno centrale: boccola in acciaio inox
- 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere inox lubrificata a grasso per alte temperature Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

												250 °C		
		kg		(Kg)						(0+0)	4 km/h	4 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN		
100	40	0,86	727362PF 🔼	1,07	727462PF 🏧	128	73	12	35	120	80	40		







RULLI IN VULKOLLAN® CON NUCLEO IN ACCIAIO











PAG. 284



RULLI MONOLITICI IN POLIAMMIDE 6









PAG. 294



RULLI IN POLIURETANO TERMOPLASTICO CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6







-15 / +80 °C

PAG. 298



RULLI IN POLIURETANO « TR » CON NUCLEO IN ACCIAIO







PAG. 290



RULLI IN POLIURETANO « TR » CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6









-20 / +80 ℃

PAG. 296



RULLI IN POLIURETANO « TR -ROLL» CON NUCLEO IN ACCIAIO









PAG. 300

New Year

RULLI TRANSPALLET IN VULKOLLAN® CON NUCLEO IN ACCIAIO



80-85 mm













Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in Vulkollan®, durezza 93 Shore A; ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, eccellente resistenza a usura, lacerazione e deformazioni.

Nucleo: ottenuto da un tubo in acciaio.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute con tornitura di precisione sul nucleo; disponibile anche privo di cuscinetti.

Versione con labirinti: presenta anelli di protezione in materiale plastico montati ad interferenza davanti ai cuscinetti a sfere, garantendone una maggiore durata, grazie alla protezione dalla polvere e da corpi estranei.

Impieghi

Eccellenti per impiego su transpallet elettrici, anche in caso di carichi pesanti e movimentazione ad alte velocità (fino a 16 km/h).

L'eccellente scorrevolezza consente di movimentare agevolmente manualmente carichi elevati.

Ambienti di utilizzo

Indicati per ambienti industriali, anche in presenza di alcoli, glicoli, idrocarburi. Sconsigliati in presenza di acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo.

ACIDI DEBOLI

ACIDI FORTI

BASI DEBOLI

BASI FORTI

BASI FORTI

ACQUA

IDROCARBURI

SOLVENTI

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatti su piastrelle e cemento-resina. Sconsigliati in caso di ostacoli di grandi dimensioni lungo il percorso.





	100 kg	200 kg	300 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
80x70 mm	1	2,6	5	12	16,7		
80x90 mm	<1	< 1	2,3	7,1	10,6	19,5	
85x40 mm	1,4	5,3	10,4				
85x70 mm	< 1	1,9	4	10,9	15,5		
85x80 mm	< 1	1,6	3,5	9,5	13,6	24	
85x90 mm	<1	< 1	2,3	7,9	11,4	20,5	
85x100 mm	<1	< 1	2	5,8	9,3	17	27

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare un solo rullo alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.

Varianti disponibili su commessa





74

RULLI TRANSPALLET IN VULKOLLAN® CON NUCLEO IN ACCIAIO



		(kg)	0	(Rg)	×		+	F.	+	Static	£	4 km/h	6 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
80	70	1,07	742202	0,83	744202	20	70	47	14	1000	300	700	560	
80	90	1,38	742105	1,14	744105	20	90	47	14	1200	385	900	720	
85	40	0,72	742121	0,48	744121	20	40	47	14	575	180	400	320	
85	70	1,13	742122	0,89	744122	20	70	47	14	1000	315	700	560	
85	80	1,26	742123	1,02	744123	20	80	47	14	1050	360	800	640	
85	80	1,19	742224	0,91	744224	25	80	52	15	1050	360	800	640	
85	90	1,41	742125	1,17	744125	20	90	47	14	1200	400	900	720	
85	100	1,54	742127	1,30	744127	20	100	47	14	1300	450	1000	800	

Con labirinti





Labirinti: anelli di protezione in materiale plastico, montati ad interferenza davanti ai cuscinetti a sfere. Ne garantiscono la durata nel tempo, proteggendoli dalla polvere e dai corpi estranei che possono limitare la libertà di rotazione del rullo.

		(Kg)	0			,	-	Static		4 km/h			
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN		
80	65	0,98	743201	20	70	47	20,5	930	280	650	520		
80	85	1,32	743202	20	90	47	20,5	1130	360	850	680		
85	65	1,07	743203	20	70	47	20,5	930	290	750	600		
85	75	1,20	743204	20	80	47	20,5	980	335	750	600		
85	75	1,13	743224	25	80	47	20,5	980	335	750	600		
85	85	1,35	743205	20	90	47	20,5	1130	375	850	680		
85	95	1,48	743206	20	100	47	20,5	1230	425	950	760		

Varianti disponibili su commessa



Rulli montati con supporti elettrosaldati EE MHD



Rulli con dimensioni personalizzate





TR Lab, we work for the future





RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN ACCIAIO




35-85













Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in poliuretano "TR", durezza 95 Shore A, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura ed alla lacerazione.

Nucleo: ottenuto da un tubo in acciaio.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute di con tornitura di precisione sul nucleo; disponibile anche privo di cuscinetti.

Versione con labirinti: presenta anelli di protezione in materiale plastico montati ad interferenza davanti ai cuscinetti a sfere, garantendone una maggiore durata, grazie alla protezione dalla polvere e da corpi estranei.

Impieghi

Eccellenti per impiego su transpallet elettrici, anche in caso di carichi pesanti e movimentazione ad alte velocità (fino a 16 km/h).

L'eccellente scorrevolezza consente di movimentare agevolmente manualmente carichi elevati.

La versione montata con supporti elettrosaldati permette la movimentazione di alti carichi mantenendo basso il baricentro, ed è particolarmente utilizzata nello spostamento delle scenografie nell'ambito dello spettacolo.

Ambienti di utilizzo

Indicati per ambienti industriali, anche in presenza di alcoli, glicoli, idrocarburi. Sconsigliati in presenza di acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo.

ACIDI DEBOLI ACIDI FORTI ACQUA ALCOOL



BASI DEBOLI BASI FORTI **IDROCARBURI** SOLVENTI



Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatti su piastrelle e cemento-resina.

Sconsigliati in caso di ostacoli di grandi dimensioni lungo il percorso.

















	100 kg	200 kg	300 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
80x70 mm	1,3	3	5,5	10,3	13,5		
80x90 mm	1,3	2,7	4,4	8,2	10,4	15,3	
82x70 mm	1	2,6	5,4	11,2	15,3		
82x85 mm	1	2,6	5	10,5	13,9	22	
82x90 mm	< 1	2,3	4,2	9	12,2	20	
82x100 mm	<1	<1	2,3	6,7	9,8	17,8	28
85x40 mm	1,4	5,3	10,4				
85x70 mm	< 1	1,9	5,2	10,9	15,5		
85x80 mm	< 1	1,6	4,5	9,5	13,6	24	
85x90 mm	<1	<1	3,5	7,9	11,4	20,5	
85x100 mm	<1	<1	2	5,8	9,3	17	27

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare un solo rullo alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.

Abbinamento ai supporti



Supporti per collettività

Portata massima 150 daN – diametri disponibili 35-50 mm Attacco a piastra e a foro passante



Supporti elettrosaldati EE MHD

Portata massima 800 daN – diametri disponibili 80-85 mm Attacco a piastra.





RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN ACCIAIO



		(kg)	0	(Rg)	×		-	₽ <mark>‡</mark>	-	Static	K.	3 km/h	4 km/h	6 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	daN	
35	27	0,09	752099			6	27	22	7			100			
50	40	0,10	752100	0,04	754100	15	40	35	11			150			
80	40	0,82	752101	0,62	754101	20	40	47	14	450	145		350	240	
80	70	1,06	752102	0,82	754102	20	70	47	14	800	250		700	560	
80	90	1,35	752105	1,11	754105	20	90	47	14	1000	335		900	720	
82	60	0,95	752131	0,75	754131	20	67	47	14	700	310		600	480	
82	70	1,09	752132	0,85	754132	20	70	47	14	800	255		700	560	
82	70	1,04	752232	0,84	754232	20	70	47	16	800	255		700	560	
82	75	1,05	752143	0,85	754143	20	75	47	14	880	300		780	624	
82	85	1,27	752134	1,03	754134	20	85	47	14	900	300		800	640	
82	90	1,33	752135	1,09	754135	20	90	47	14	1000	340		900	720	
82	100	1,45	752137	1,21	754137	20	100	47	14	1100	390		1000	800	
85	40	0,72	752121	0,48	754121	20	40	47	14	450	150		400	320	
85	70	1,12	752122	0,88	754122	20	70	47	14	800	265		700	560	
85	75	1,17	752129	0,93	754129	20	75	47	14	850	285		750	600	
85	80	1,25	752123	1,01	754123	20	80	47	14	900	310		800	640	
85	80	1,18	752223	0,90	754223	25	80	52	15	900	310		800	640	
85	90	1,39	752125	1,15	754125	20	90	47	14	1000	350		900	720	
85	100	1,52	752127	1,28	754127	20	100	47	14	1100	400		1000	800	

Varianti disponibili su commessa





Con labirinti



		(Kg)	0		-		—	Static	£		6 km/h		
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN		
80	65	0.97	753101	20	70	47	20.5	750	230	650	520		
80	85	1.29	753102	20	90	47	20.5	950	310	850	680		
82	65	1.03	753103	20	70	47	20.5	750	235	650	520		
82	80	1.21	753104	20	85	47	20.5	900	280	800	640		
82	85	1.27	753105	20	90	47	20.5	950	320	850	680		
82	95	1.39	753106	20	100	47	20.5	1050	365	950	760		
85	65	1.06	753107	20	70	47	20.5	750	245	650	520		
85	75	1.19	753108	20	80	47	20.5	850	285	750	600		
85	75	1.12	753223	25	80	47	20.5	850	285	750	600		
85	85	1.33	753109	20	90	47	20.5	950	330	850	680		
85	95	1.46	753110	20	100	47	20.5	1050	375	950	760		




Labirinti: anelli di protezione in materiale plastico, montati ad interferenza davanti ai cuscinetti a sfere. Ne garantiscono la durata nel tempo, proteggendoli dalla polvere e dai corpi estranei che possono limitare la libertà di rotazione del rullo.

RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN ACCIAIO

Supporti per collettività








- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore

		kg		(S) kg					000		(0+9) (0+9)	3 km/h
mm	mm		CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
35	27	0,25	757300 🔼	0,27	757400 🔼	53	60x60	45x45	6	17	70	100
50	40	0,57	757301 📮	0,63	757401 =	71	60x60	45x45	6	25,5	83	150








- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore

		(Kg)		kg						0+0	3 km/h	
mm	mm		CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
35	27	0,21	757500 🔼	0,24	757600 =	53	55	10	17	70	100	
50	40	0,56	757501 =	0,61	757601	71	55	10	25,5	83	150	



Supporti elettrosaldati EE MHD - portata max 800 daN





- Piastra: acciaio forgiato con perno integrato
 Forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia
 Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici
 Ingrassatore
 Sistema anti-allentamento dado

		(Kg)						0 0		0 0		4 km/h	6 km/h	
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN	
80	70	3,96	758301	0	2,98	758401 =	130	135x110	108x80	11	55	700	560	
85	70	4,02	758311	0	3,04	758411 =	132,5	135x110	105x80	11	55	700	560	
85	80	4,15	758321	0	3,17	758421 =	132,5	135x110	105x80	11	55	800	640	



³ 76

RULLI TRANSPALLET MONOLITICI IN POLIAMMIDE 6













Caratteristiche tecniche

Rulli monolitici in poliammide 6, durezza 70 Shore D; ottime caratteristiche di scorrevolezza e resistenza agli urti. Ridotta deformazione sotto carico.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo; disponibile anche privo di cuscinetti.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Impieghi

Adatti per impiego su transpallet manuali, anche in presenza di umidità ed agenti chimici di elevata aggressività.

L'eccellente scorrevolezza consente di movimentare agevolmente carichi elevati. E' pertanto consigliato soprattutto per l'uso nelle industrie alimentari e conserviere.

Ambienti di utilizzo

Indicati per ambienti industriali, anche in presenza di umidità ed aggressivi chimici. Sconsigliati in presenza di acidi organici forti e minerali concentrati.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatti su piastrelle e cemento-resina. Sconsigliati in caso di ostacoli lungo il percorso. Possono danneggiare pavimentazioni delicate.


















	100 kg	200 kg	300 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
82x60 mm	1,2	2,6	4,5	7	8,7		
82x70 mm	1,2	2,5	3,8	6,5	7,9	10,8	
82x90 mm	< 1	1,9	2,9	5,5	6	8,4	10,8
82x100 mm	<1	1,7	2,6	5	5,5	7,5	9,7

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare un solo rullo alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.



		(Ng)	0	(kg)	×		-	,	-	Static	K.	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	
82	60	0,47	763011	0,23	761011	20	60	47	14	1000	335	700	
82	70	0,49	763012	0,25	761012	20	70	47	14	1100	350	850	
82	90	0,57	763014	0,33	761014	20	90	47	14	1300	450	1100	
82	100	0,65	763015	0,41	761015	20	100	47	14	1400	500	1200	







			(kg			-
m	n	mm	kg	COD.	mm	mm
4	0	43	0,05	760001	17	45

Varianti disponibili su commessa



Rulli montati con cuscinetti a sfere foro 25 mm



SERIE TO THE SERIE

RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR" CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6



82-85 mm













Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in poliuretano "TR", durezza 95 Shore A, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura ed alla lacerazione.

Nucleo: in poliammide 6.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo; disponibile anche privo di cuscinetti.

Impieghi

Adatti per impiego su transpallet manuali ed elettrici, con velocità fino a 6 km/h. L'eccellente scorrevolezza consente di movimentare agevolmente manualmente carichi elevati.

Ambienti di utilizzo

Indicati per ambienti interni industriali, anche in presenza di anche in presenza di agenti chimici di media aggressività. Sconsigliati in presenza di acidi forti organici e minerali.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatti su piastrelle e cemento-resina. Sconsigliati in caso di ostacoli di grandi dimensioni lungo il percorso.





	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
82x70 mm	1,1	2,7	5	7,8		
82x90 mm	< 1	2,1	4	6,6	9,7	
82x100 mm	< 1	1,9	3,5	5,4	7,8	10,5
85x70 mm	<1	2,5	4,7	7,6	11	
85x90 mm	<1	2,3	4	6	8	11

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare un solo rullo alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.



		(kg)		(Ng)	×		-	-	-	Static	£	4 km/h	6 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
82	70	0,60	772132	0,36	774132	20	70	47	14	550	300	450	360	
82	90	0,70	772135	0,46	774135	20	90	47	14	610	340	510	400	
82	100	0,76	772137	0,52	774137	20	100	47	14	700	380	600	480	
85	70	0,65	772122	0,41	774122	20	70	47	14	600	310	500	400	
85	90	0,76	772125	0,52	774125	20	90	47	14	700	350	600	480	

Varianti disponibili su commessa



Rulli montati con cuscinetti a sfere foro 25 mm



78

RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO TERMOPLASTICO CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6



82 mm











Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in poliuretano termoplastico, durezza 60 Shore D, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, buona resistenza all'usura ed alla lacerazione.

Nucleo: in poliammide 6.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo; disponibile anche privo di cuscinetti.

Impieghi

Adatti per impiego su transpallet manuali, anche in presenza di umidità agenti chimici di elevata aggressività.

L'eccellente scorrevolezza consente di movimentare agevolmente carichi elevati. E' pertanto consigliato soprattutto per l'uso nelle industrie alimentari e conserviere.

Ambienti di utilizzo

Indicati per ambienti industriali, anche in presenza di umidità ed aggressivi chimici. Sconsigliati in presenza di acidi organici forti e minerali concentrati.

ACIDI DEBOLI

ACIDI FORTI

BASI DEBOLI

BASI FORTI

ACQUA

IDROCARBURI

ALCOOL

SOLVENTI

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatti su piastrelle e cemento-resina. Sconsigliati in caso di ostacoli di grandi dimensioni lungo il percorso.





	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg	700 kg
82x60 mm	1,2	2,4	3,8	5,2			
82x70 mm	< 1	2	3,3	4,8	6,5		
82x80 mm	< 1	1,5	2,4	3,7	5,2	7	
82x90 mm	< 1	1,5	2,4	3,6	4,8	6,1	7,5
82x100 mm	<1	1,5	2,4	3,5	4,7	5,9	7,3

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare un solo rullo alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.



		(kg		(kg)			-	□	-	Static	£	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	
82	60	0,47	782101	0,27	784101	20	60	47	14	450	390	450	
82	70	0,53	782102	0,32	784102	20	70	47	14	500	410	500	
82	80	0,59	782103	0,38	784103	20	80	47	14	600	500	600	
82	90	0,64	782104	0,43	784104	20	90	47	14	700	525	700	
82	100	0,69	782105	0,49	784105	20	100	47	14	750	530	750	

Varianti disponibili su commessa



Rulli montati con cuscinetti a sfere foro 25 mm **79**

RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR-ROLL" CON NUCLEO IN ACCIAIO



80-85 mm













Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in poliuretano elastico TR-Roll durezza 75 Shore A, con eccellenti caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità e buona resistenza ad usura e lacerazione.

Nucleo: ottenuto da un tubo in acciaio.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute con tornitura di precisione sul nucleo; disponibile anche privo di cuscinetti.

Impieghi

Eccellenti per impiego su transpallet elettrici, anche in caso di carichi pesanti e movimentazione ad alte velocità (fino a 12 km/h).

Garantiscono silenziosità e smorzamento delle vibrazioni e sono idonei anche in caso di pavimentazione sconnessa ed in presenza di ostacoli.

L'eccellente scorrevolezza consente di movimentare agevolmente manualmente carichi elevati.

Ambienti di utilizzo

Indicati per ambienti industriali, anche in presenza di alcoli, glicoli, idrocarburi. Sconsigliati in presenza di acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo.

ACIDI DEBOLI

ACIDI FORTI

BASI DEBOLI

BASI FORTI

BASI FORTI

ACQUA

IDROCARBURI

SOLVENTI

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatti per utilizzo su tutte le tipologie di pavimentazione industriale, ed anche per uso esterno. Consentono un agevole superamento degli ostacoli. Non danneggiano i pavimenti.

















	100 kg	200 kg	400 kg	500 kg	600 kg	700 kg
80x90 mm	<1	1,5	3,5	4,5	5,5	
82x60 mm	1	2	3,5			
82x70 mm	<1	1,5	2,5	4		
82x90 mm	<1	1	2,5	3,5	4,5	
82x100 mm	<1	1,5	2,5	3	3,5	4,5
85x70 mm	<1	1,5	2,8	5		
85x80 mm	<1	1,5	2,5	3,5		
85x90mm	<1	1	2,5	3,5	4,5	
85x100 mm	<1	1	2	3	3,5	


Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare un solo rullo alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.



		(Kg)			×		-	,	•	Static	K.	4 km/h	6 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
80	90	1,25	792105	1,06	794105	20	90	47	14	750	490	580	460	
82	60	0,87	792121	0,67	794121	20	60	47	14	500	400	400	320	
82	70	0,98	792122	0,79	794122	20	70	47	14	550	450	450	360	
82	90	1,21	792125	1,03	794125	20	90	47	14	750	580	580	460	
82	100	1,34	792127	1,15	794127	20	100	47	14	850	620	650	520	
85	70	1,04	792132	0,84	794132	20	70	47	14	550	450	450	360	
85	80	1,16	792133	0,96	794133	20	80	47	14	600	520	520	400	
85	90	1,28	792135	1,08	794135	20	90	47	16	750	580	580	460	
85	100	1,40	792137	1,20	794137	20	100	47	14	850	650	650	520	

Varianti disponibili su commessa










RUOTE E SUPPORTI PER TRABATELLI



Ruote in poliuretano termoplastico con nucleo in poliammide 6


Descrizione ruote pagg. 92-94





- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) Perno centrale: diam. 150-200 mm: codolo liscio in acciaio e dado bloccato mediante deformazione meccanica; diam. 125 mm: codolo liscio ricalcato mediante deformazione meccanica
- 5) Organi di rotazione: diam. 125-150 mm: doppia corona di sfere lubrificata a grasso; diam. 200 mm: un cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto ed una corona di sfere lubrificata a grasso

		N kg	1 PEDALE	(SZ)	2 PEDALI						(0 + 0)	4 km/h	EN 1004	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN	
125	35	1,72	609553	1,94	609563	150	89	38	57	30	130	250	600	
150	45	3,16	609554	3,58	609564	192	83	38	57	40	150	300	700	
200	50	3,86	609576	4,21	609586	243	81	38	57	40	165	400	750	





- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) Anello parapolvere: poliammide arancione
- 5) Perno centrale: perno in acciaio e dado bloccato mediante deformazione meccanica
- 6) Organi di rotazione: diam. 150 mm: doppia corona di sfere lubrificata a grasso; diam. 200 mm: un cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto ed una corona di sfere lubrificata a grasso

		(Neg)			0 0		0 0] (e+9)		EN 1004		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	daN		
150	45	3,01	609654	192	140x110	105x80	12	40	150	300	700		
200	50	3,61	609676	243	140x110	105x80	12	40	165	400	750		



Questo simbolo indica la portata del complessivo ruota+supporto secondo UNI EN 1004:2005, par. 7.5 (Castor Wheels), che è garantita a freno azionato, senza disassamento del supporto ed a ruota ferma. Con freno non azionato e ruota in movimento è necessario non superare le portate indicate nella colonna "Portata dinamica" a 4 km/h, che sono garantite secondo la norma ISO 22883:2004


RUOTE E SUPPORTI PER TRABATTELLI

Ruote in poliuretano termoplastico con nucleo in poliammide 6

Descrizione ruote pagg. 92-94







- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) Perno centrale: codolo con filetto trapezoidale ricavato da tubo in
- acciaio e dado bloccato mediante deformazione meccanica
 5) Organi di rotazione: diam. 150 mm: doppia corona di sfere lubrificata a grasso; diam. 200 mm: un cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto ed una corona di sfere lubrificata a grasso

		(Name of the latest and the latest a	1 PEDALE	(Right)	2 PEDALI				•		(0+0)	4 km/h	EN 1004	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN	
150	45	3,86	609704	5,37	609714	192	83	M38x6	500	40	150	300	700	
200	50	4,56	609726	5,67	609736	243	81	M38x6	500	40	165	400	750	



Questo simbolo indica la portata del complessivo ruota+supporto secondo UNI EN 1004:2005, par. 7.5 (Castor Wheels), che è garantita a freno azionato, senza disassamento del supporto ed a ruota ferma. Con freno non azionato e ruota in movimento è necessario non superare le portate indicate nella colonna "Portata dinamica" a 4 km/h, che sono garantite secondo la norma ISO 22883:2004



RUOTE E SUPPORTI PER TRABATTELLI




Ruote monolitiche in poliammide 6

Descrizione ruote pagg. 110-112








- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Perno centrale: diam. 150-200 mm: codolo liscio in acciaio e dado bloccato mediante deformazione meccanica; diam. 125 mm: codolo liscio ricalcato mediante deformazione meccanica
- 5) Organi di rotazione: diam. 125-150 mm: doppia corona di sfere lubrificata a grasso; diam. 200 mm: un cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto ed una corona di sfere lubrificata a grasso

			1 PEDALE		2 PEDALI									
		(kg		(kg)			\bigcirc				(0+0)	4 km/h	EN 1004	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN	
125	38	1,69	689503	1,91	689513	150	89	38	57	30	130	250	500	
150	45	3,06	689504	3,37	689514	192	83	38	57	40	150	300	700	
200	50	3,68	689506	3,99	689516	243	81	38	57	40	165	400	750	





- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) Anello parapolvere: poliammide arancione5) Perno centrale: perno in acciaio e dado bloccato mediante deformazione meccanica
- 6) Organi di rotazione: diam. 150 mm: doppia corona di sfere lubrificata a grasso; diam. 200 mm: un cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto ed una corona di sfere lubrificata a grasso

		(kg)		ア)				0 0		(0 + 0)	4 km/h	EN 1004		
mm	mm	kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	daN		
150	45	3,76	689604		192	140x110	105x80	12	40	150	300	700		
200	50	4,38	689606	=	243	140x110	105x80	12	40	165	400	750		



Questo simbolo indica la portata del complessivo ruota+supporto secondo UNI EN 1004:2005, par. 7.5 (Castor Wheels), che è garantita a freno azionato, senza disassamento del supporto ed a ruota ferma. Con freno non azionato e ruota in movimento è necessario non superare le portate indicate nella colonna "Portata dinamica" a 4 km/h, che sono garantite secondo la norma ISO 22883:2004


RUOTE E SUPPORTI PER TRABATTELLI

Ruote monolitiche in poliammide 6


Descrizione ruote pagg. 110-112







- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Perno centrale: codolo con filetto trapezoidale ricavato da tubo in acciaio e dado bloccato mediante deformazione meccanica
- 5) Organi di rotazione: diam. 150 mm: doppia corona di sfere lubrificata a grasso; diam. 200 mm: un cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto ed una corona di sfere lubrificata a grasso





Questo simbolo indica la portata del complessivo ruota+supporto secondo UNI EN 1004:2005, par. 7.5 (Castor Wheels), che è garantita a freno azionato, senza disassamento del supporto ed a ruota ferma. Con freno non azionato e ruota in movimento è necessario non superare le portate indicate nella colonna "Portata dinamica" a 4 km/h, che sono garantite secondo la norma ISO 22883:2004



Personalizzazione per trabattelli

Si realizzano su richiesta specifica del cliente prodotti personalizzati con:

- attacchi di dimensioni diverse sia sul supporto NL che sul supporto Trabattelli
- abbinamenti con altre serie di ruote.







TEST REPORT SECONDO UNI EN 1004:2005

Il TR Lab, laboratorio Test & Research di Tellure Rôta, dispone di attrezzature necessarie per la realizzazione delle prove di conformità su ruota e supporto alla normativa UNI EN 1004:2005, par. 7.5; il test viene effettuato su carico statico ed efficienza di frenatura. La conformità richiede di eseguire le 2 prove su 5 prodotti uguali.

Il laboratorio rilascia un test report con gli esiti delle prove effettuate.









RUOTE E SUPPORTI PER CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI


Ruote in gomma nera con nucleo in polipropilene

Descrizione ruote pagg. 62-64









- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 7) Firstella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 4) Anello parapolvere: polietilene arancione
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso

- 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo

Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore, freno totale ad azionamento posteriore, freno centralizzato


		(Skg)		(SZ)		(New York)					0 0		(0+g)	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
160	40	2,10	524410	2,38	525210	2.60	524010	199	140x110	105x80	11	56	156	150	
200	50	2,72	524406	3,00	525206	3.22	524006	240	140x110	105x80	11	56	156	225	



((B)			0 0		0 0			•	• •	4 km/h		
	mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
	200	50	3,45	524206	240	140x110	105x80	11	56	40	34	16,5	225		

Varianti disponibili su commessa







Ruota con mozzo cuscinetti a rulli





RUOTE E SUPPORTI PER CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI


Ruote in gomma nera con dischi di lamiera

Descrizione ruote pagg. 70-72









- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello parapolvere: polietilene arancione
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
- Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
- Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore, freno totale ad $azionamento\ posteriore, freno\ centralizzato$

		(kg)	J	(kg)		(kg)					0 0		(0+0)	4 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
160	40	2,44	535010	2,69	535410	2.97	534010	199	140x110	105x80	11	56	156	180
200	50	3,25	535006	3,39	535406	3.67	534006	240	140x110	105x80	11	56	156	230



		(\fig)			0 0		000			10	1	4 km/h	
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
200	50	3,45	534806	240	140x110	105x80	11	56	40	34	16,5	230	

Varianti disponibili su commessa



Bloccaggio direzionale per supporti d. 150-200 mm







RUOTE E SUPPORTI PER CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI




Ruote in gomma Sigma Elastic con nucleo in alluminio

Descrizione ruote pagg. 248-250










- Piastra: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Forcella: lamiera di acciaio zincata coloniale
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata coloniale
- 4) Anello parapolvere: poliammide arancione
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
- 6) Perno centrale: vite in acciaio classe 8.8 e dado in acciaio Abbinabile a freno totale registrabile ad azionamento posteriore

		(Neg)		(Name of the last		(Selection of the control of the con					0 0		(°+9)	4 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
200	50	4,46	727516 📮	3,00	728516 📮	5,06	727206 🍱	250	140x110	105x80	11	70	126	500

TEST REPORT SECONDO UNI EN 840-5:2013

Il TR Lab, laboratorio Test & Research di Tellure Rôta, dispone delle attrezzature necessarie per Collaudo dinamico su ruota e supporto secondo UNI EN 840-5:2013, par. 4.9.3. Il laboratorio rilascia un test report con gli esiti delle prove effettuate.









RUOTE IN POLIURETANO TERMOPLASTICO CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6

PAG. 320

30-140 daN

-5 / +40 °C




PAG. 314



RUOTE IN GOMMA TERMOPLASTICA NERA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE 30-120 daN 80-250 mm -15 / +70 °C

PAG. 334

RUOTE IN POLIAMMIDE 6









Caratteristiche tecniche

Ruote monolitiche in poliammide 6.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Impieghi

Consigliate per l'impiego su carrelli per ristorazione e collettività con portate leggere. Buona resistenza agli aggressivi chimici; non adatte su pavimentazioni sconnesse. Esempi di applicazioni consigliate: espositori per negozi, carrelli per ristoranti, mobili con carichi leggeri.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali ed istituzionali, anche in presenza di umidità ed agenti chimici.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

 $\textit{Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40. \\$

Pavimenti

Adatte su piastrelle e cemento-resina; non consigliate in caso di pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione.

Non adatte su pavimenti delicati o con ostacoli lungo il percorso.








						3 km/h					
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	daN					
40	17	0,02	321102	8	21	30					
50	17	0,02	321104	8	22	40					
50	22	0,03	321105	8	28	50					
60	22	0,03	321106	8	28	60					

Supporti per collettività







- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo

				Con	fezione 2 pz								
		(kg)							0 0		3 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
40	17	0,12	324101	0,29	324001	61	42x42	30x30	5	24	30		
50	17	0,12	324102	0,31	324002	66	42x42	30x30	5	24	40		
60	22	0,22	324103	0,56	324003	83	60x60	45x45	6	21	60		



					0 0		0 0	3 km/h			
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN			
40	17	0,10	325101	61	55x25	42	5	30			
50	17	0,10	325102	66	55x25	42	5	40			
60	22	0,20	325103	83	60x60	45x45	6	60			




RUOTE IN POLIAMMIDE 6

Supporti per collettività








- 4) Codolo filettato in acciaio zincato
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso

		(Skg)			fezione 2 pz						3 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
40	17	0,12	326101	0,26	326001	61	35	M10	20	24	30		
50	17	0,14	326102	0,28	326002	66	35	M10	20	24	40		
60	22	0,23	326103	0,47	326003	83	41	M12	24	21	60		

Supporti gemellati per collettività con alta portata






- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
 Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore

		(kg)	T	(Ng)					0 0		0+0	3 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
50	18+18	0,28	324302	0,33	328202	71	60x60	45x45	6	25,5	83	90	



Supporti gemellati per collettività con alta portata






- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore

		() kg								0+0	3 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
50	18+18	0,26	323202	0,31	327202	71	55	10	25,5	83	90		





- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Codolo filettato in acciaio zincato
- 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso Abbinabile a freno totale con azionamento anteriiore


		(N) kg		(kg)							(0+0)	3 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
50	18+18	0,29	326202	0,34	329202	71	52	M10	25	25,5	83	90	




RUOTE IN POLIAMMIDE 6

Supporti per collettività con alta portata






- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
- Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore








- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) Organi di rotazione: doppia corona di srere iupinic
 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a
 Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo

((Seg)		(SZ)						(p+9)	3 km/h		
	mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
	50	30	0,24	323302	0,29	327302	71	55	10	25,5	83	80		



Supporti per collettività con alta portata





- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Codolo filettato in acciaio zincato
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso Abbinabile a freno totale con azionamento anteriiore


									•		(0+0)	3 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
50	30	0,28	326302	0,33	329302	71	52	M10	25	25,5	83	80		l



RUOTE IN POLIURETANO TERMOPLASTICO CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6









Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in poliuretano termoplastico.

Nucleo: in poliammide 6.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Impieghi

Adatte all'impiego su carrelli di diverso tipo nell'ambito della collettività, ed in particolare nella ristorazione.

Buona capacità di carico, in rapporto ai piccoli diametri delle ruote.

Resistono bene a lavaggi anche frequenti, e sono pertanto idonee in ambienti dove sia necessario garantire igiene.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali ed istituzionali, anche in presenza di umidità ed agenti chimici.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatte su piastrelle e cemento-resina; non consigliate in caso di pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione.

Non danneggiano pavimentazioni delicate e sono adatte anche in caso di ostacoli di piccole dimensioni lungo il percorso.



















		(kg)				3 km/h					
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	daN					
30	18	0,02	361100	6	21	30					
40	18	0.02	361101	8	21	40					
50	18	0.02	361102	8	22	55					
60	25	0.06	361103	8	28	70					
75	24	0,07	361104	8	28	90					

Supporti per collettività





- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
 Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore

	+	(kg)		(Ng)		S2 kg			0 0		0 0		(0+0) (0+0)	3 km/h
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
30	18	0,08	364300	0,08	365100			47.5	42x42	32x32	5	14,5		30
40	18	0.11	364301	0.11	365101	0.13	368101	59	42x42	32x32	5	23	76	40
50	18	0.13	364302	0.12	365102	0.16	368102	66	55x55	40x40	6	24	76	55
60	25	0.24	364303	0.21	365103	0.28	368103	83	60x60	45x45	6	21	84	70
75	24	0,28	364304	0,24	365104	0,33	368104	101	60x60	45x45	6	30	91	90



		Confezione :	2 pz		0 0		0 0		3 km/h			
mm	mm	kg COD		mm	mm	mm	mm	mm	daN	 	 	
40	18	0,30 364001		59	42x42	30x30	5	23	40			
50	18	0,34 364002	=	66	55x55	40x40	6	24	55			
60	25	0,56 364003	=	83	60x60	45x45	6	21	70			






RUOTE IN POLIURETANO TERMOPLASTICO CON NUCLEO IN POLIAMMIDE 6

Supporti per collettività






- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
- Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore

		(Kg)		(kg)						0+0	3 km/h	
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
30	18	0,07	363100			47,5	35	10	14,5		30	
40	18	0.10	363101	0.12	367101	59	35	10	23	76	40	
50	18	0.13	363102	0.13	367102	66	35	10	24	76	55	
60	25	0.24	363103	0.25	367103	83	41	12	21	84	70	
75	24	0,24	363104	0,29	367104	101	41	12	30	91	90	









- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Codolo filettato in acciaio zincato
- 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso Abbinabile a freno totale con azionamento anteriiore

		(Ng)		(kg)		Conf	rezione 2 pz						0+0	3 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
30	18	0,09	366300					47,5	35	M10	20	14,5		30
40	18	0,12	366301	0,14	369101	0,34	366001	59	35	M10	20	23	76	40
50	18	0,13	366302	0,16	369102	0,38	366002	66	35	M10	20	24	76	55
60	25	0,24	366303	0,28	369103	0,62	366003	83	42	M12	25	21	84	70
75	24	0,28	366314	0,33	369114			101	41	M12	25	30	91	90

Varianti disponibili su commessa




Codoli dimensioni differenti




Supporti gemellati per collettività con alta portata






- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
- 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo

Abbinab	ile a freno	totale co	n azionan	nento ante	riore	
		→ ←	,,,,,,	_		










- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
- 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore


		(Ng)		(kg)						(0+9)	3 km/h		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
50	18+18	0,27	363202	0,32	367202	71	55	10	25,5	83	140		







- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Codolo filettato in acciaio zincato
- 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso Abbinabile a freno totale con azionamento anteriiore





RUOTE IN GOMMA GRIGIA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE









Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in gomma grigia antitraccia, buone caratteristiche di elasticità.

Nucleo: in polipropilene con parafili metallici.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Impieghi

Adatte all'impiego su carrelli di diverso tipo nell'ambito del mobilio e della collettività. Possono essere utilizzate anche su pavimentazioni delicate ed in caso di presenza di ostacoli di piccole dimensioni nel percorso.

Esempio di applicazioni consigliate: vetrine ed espositori per negozi, carrelli portautensili con bassa portata, carrelli per supermercato.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali ed istituzionali, anche in presenza di umidità ed agenti chimici di media aggressività. Sconsigliate in presenza di solventi organici, clorurati, idrocarburi ed olii minerali.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatte su piastrelle e cemento-resina; non consigliate in caso di pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione.

Non danneggiano pavimentazioni delicate e sono adatte anche in caso di ostacoli di piccole dimensioni lungo il percorso.




















		kg				3 km/h					
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	daN					
40	18	0,03	371100	8	21	30					
50	20	0,06	371101	8	22	35					
60	24	0,10	371102	8	28	50					
75	24	0,14	371203	8	28	55					
80	24	0,17	371103	8	28	55					
100	24	0,22	371104	8	28	60					
125	30	0,46	371105	10	35	80					

Supporti per collettività





- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
 Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore


		(Kg)		(kg)		7	(kg)						0 0		(0+0)	3 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.		kg	COD.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
40	18	0,12	374100	0,11	375100		0,15	378100	:	59	42x42	30x30	5	24	78	30	
50	18	0,20	374101	0,20	375101		0,24	378101	:	66	55x55	40x40	6	24	76	35	
60	24	0,28	374102	0,26	375102	=	0,40	378102	:	83	60x60	45x45	6	21	83	50	
75	24	0,40	374303	0,31	375303	=	0,48	378303	:	101	60x60	45x45	6	30	91	55	
80	24	0,43	374103	0,34	375103	=	0,50	378103	:	104	60x60	45x45	6	30	91	55	
100	24	0,48	374104	0,40	375104	=	0,57	378104	:	121	60x60	45x45	6	32	95	55	
125	30	0,87	374105	0,80	375105	=	0,97	378105	:[152	77x67	55x45	8	40	115	80	



RUOTE IN GOMMA GRIGIA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE

Supporti per collettività






- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo

		Confezio					0 0		3 km/h			
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN			
50	18	0,39 374	4001	66	55x55	40x40	6	24	35			
60	24	0,68 374	4002	83	60x60	45x45	6	21	50			





- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente

- Porcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore


		(Neg)		3	(kg)						(0+0)	3 km/h		
mm	mm	kg	COD.		kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
40	18	0,11	373100		0,14	377100	59	35	10	24	78	30		
50	18	0,16	373101	Ξ	0,19	377101	66	35	10	24	76	35		
60	24	0,25	373102	Ξ	0,32	377102	83	41	12	21	83	50		
75	24	0,31	373303	=	0,40	377303	101	41	12	30	91	55		
80	24	0,34	373103	Ξ	0,43	377103	104	41	12	30	91	55		
100	24	0,40	373104	Ξ	0,49	377104	121	41	12	32	91	55		
125	30	0,76	373105		0,87	377105	149	55	12	40	115	80		



Supporti per collettività







- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente

- Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Codolo filettato in acciaio zincato
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso Abbinabile a freno totale con azionamento anteriiore


		(S) kg		(kg)		Con	fezione 2 pz						0+0	3 km/h
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
40	18	0,13	376100	0,18	379100			59	35	M8	15	24	78	30
50	18	0,18	376101	0,21	379101	0,34	376001	66	35	M8	15	24	76	35
60	24	0,29	376102	0,36	379102	0,60	376002	83	41	M12	25	21	83	50
75	24	0,36	376303	0,43	379303			101	41	M12	25	30	91	55
80	24	0,39	376103	0,46	379103			104	41	M12	25	30	91	55
100	24	0,44	376104	0,53	379104			121	41	M12	25	32	95	55
125	30	0,79	376105	0,89	379105			149	52	M12	25	40	115	80

Supporti gemellati per collettività





- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore






RUOTE IN GOMMA GRIGIA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE

Supporti gemellati per collettività






- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 4) Codolo filettato in acciaio zincato
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso Abbinabile a freno totale con azionamento anteriiore

		kg							•		(0+0)	3 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
50	18+18	0,30	376201	0,37	379201	70	42	M10	15	30	82	60	
75	24+24	0,50	376203	0,68	379203	100	52	M12	25	33	95	80	





Quality You need





RUOTE IN GOMMA TERMOPLASTICA GRIGIA ANTITRACCIA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE









Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in gomma termoplastica grigia antitraccia.

Nucleo: in polipropilene.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Impieghi

Adatte all'impiego su carrelli di diverso tipo nell'ambito della collettività, ed in particolare nella ristorazione.

il rivestimento in gomma grigia antitraccia la rende adatta anche su pavimentazioni delicate.

Resistono bene a lavaggi anche frequenti, e sono pertanto idonee in ambienti dove sia necessario garantire igiene.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali ed istituzionali, anche in presenza di umidità. Non adatte in presenza di solventi organici, clorurati, idrocarburi, olii minerali. Sconsigliate in presenza di acidi forti organici e minerali.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Non macchia e non danneggia i pavimenti delicati.

Adatta su piastrelle e cemento-resine.

Non consigliate su pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione.




















		(kg)			-	3 km/h					
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	daN					
40	18	0,01	381100	8	21	30					
50	20	0,02	381101	8	22	40					
60	24	0,04	381102	8	28	60					
75	24	0,05	381203	8	28	70					
80	24	0,07	381103	8	28	70					

Supporti per collettività





- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Porcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore


				kg		(kg			0 0		000		(0+0) (0+0)	3 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
40	18	0,09	384200	0,10	385200	0,12	388200	59	42x42	30x30	5	24	78	30	
50	18	0,13	384201	0,14	385201	0,15	388201	66	55x55	40x40	6	24	78	40	
60	24	0,22	384202	0,19	385202	0,26	388202	83	60x60	45x45	6	21	83	60	
75	24	0,26	384303	0,22	385303	0,32	388303	101	60x60	45x45	6	30	91	70	
80	24	0.28	384203	0.24	385203	0.33	388203	104	60x60	45x45	6	30	91	70	



RUOTE IN GOMMA TERMOPLASTICA GRIGIA ANTITRACCIA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE

Supporti per collettività






- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
- Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore

		() kg		(SC)						(0+0)	3 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
40	18	0,08	383200	0,11	387200	59	35	10	24	78	30	
50	18	0,10	383201	0,12	387201	66	35	10	24	78	40	
60	24	0,19	383202	0,22	387202	83	41	12	21	83	60	
75	24	0,23	383303	0,28	387303	101	41	12	30	91	70	
80	24	0,24	383203	0,29	387203	104	41	12	30	91	70	







- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente

- Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Codolo filettato in acciaio zincato
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso Abbinabile a freno totale con azionamento anteriiore

		(kg)		(kg)					1		0+0	3 km/h	
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
40	18	0,09	386200	0,12	389200	59	35	M8	15	24	78	30	
50	18	0,11	386201	0,14	389201	66	35	M8	15	24	78	40	
60	24	0,22	386202	0,26	389202	83	41	M12	25	21	83	60	
75	24	0,26	386303	0,32	389303	101	41	M12	30	25	91	70	
80	24	0,28	386203	0,33	389203	104	41	M12	30	25	91	70	

Varianti disponibili su commessa



Codoli dimensioni differenti





People make the difference





RUOTE IN GOMMA TERMOPLASTICA NERA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE









Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in gomma termoplastica nera.

Nucleo: in polipropilene.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Impieghi

Adatte per applicazioni prevalentemente statiche, su pavimentazioni non sconnesse e per portate leggere.

Esempio di applicazioni consigliate: compressori.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali ed istituzionali, anche in presenza di umidità. Sconsigliate in presenza di solventi organici, clorurati, idrocarburi ed olii minerali.

ACIDI DEBOLI

ACIDI FORTI

BASI DEBOLI

BASI FORTI

BASI FORTI

ACQUA

IDROCARBURI

SOLVENTI

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatte su piastrelle e cemento-resina; non consigliate in caso di pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione.

Sconsigliate in caso di pavimentazioni sconnesse.








		(kg)				Static				
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	daN				
80	26	0,09	511101	10	34	30				
100	30	0,11	511112	8	35	35				
100	30	0,11	511122	12	35	35				
125	35	0,18	511103	15	44	50				
150	35	0,23	511104	15	44	90				
175	45	0,33	511105	20	59	100				
200	50	0,72	511106	20	59	120				
250	50	0,89	511108	20	59	120				

Supporti per collettività





- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo


							0 0		Static				
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--------	--	--	--	--

	U	kg				T		Ů	Static		
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
80	26	0,43	514411	106	60x60	45x45	6	28	30		
100	30	0,48	514412	128	60x60	45x45	6	32	35		

RUOTE IN GOMMA TERMOPLASTICA NERA CON NUCLEO IN POLIPROPILENE

Supporti per collettività






- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Codolo filettato in acciaio zincato
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso

		(Kg)					1		Static			
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN			
80	26	0,35	516801	103	41	M12	25	28	30			
100	30	0,40	516802	126	41	M12	25	32	35			

Supporti leggeri NL - portata max 90 daN





- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Porcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello parapolvere: polietilene arancione
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo

		(S) kg		(kg)					00		Static		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
80	26	0,62	514401	0,34	515701	107	100x85	80x60	9	37	30		
100	30	0,63	514402	0,37	515702	128	100x85	80x60	9	35	35		
125	35	0,82	514403	0,48	515703	156	100x85	80x60	9	37	50		
150	35	0,91	514404	0,54	515704	182	100x85	80x60	9	42	90		





Sixty years of reliability









PAG. 340



PAG. 346



PAG. 342




PAG. 348



RUOTE SFERICHE IN GOMMA









Caratteristiche tecniche

Ruote sferiche in gomma nera con supporti zincati elettroliticamente.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Impieghi

Consigliate per impiego in ambienti interni, in assenza di agenti chimici aggressivi. Possono essere utilizzate su pavimentazioni delicate, anche a moquette. Esempi di applicazioni consigliate: mobili da casa e da ufficio con bassa portata.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti domestici, in assenza di agenti chimici aggressivi.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 36.

Pavimenti

Adatte su piastrelle e pavimentazioni delicate; non consigliate in caso di pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione. Non adatte in caso di ostacoli lungo il percorso.









		9	Con	efezione 2 pz	₹	0 0		0 0			
mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	 	
30	0,11	334101	0,26	334001	48	40x40	27x27	5	10		
40	0,15	334102	0,34	334002	59	40x40	27x27	5	20		
50	0,23	334103	0,51	334003	69	47x47	35x35	6	30		





	(kg)	\$	Con	fezione 2 pz				2	
mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	daN	
30	0,09	333101	0,21	333001	46	32	9	10	
40	0,13	333102	0,30	333002	57	32	9	20	
50	0,20	333103	0,43	333003	66	36	10	30	





	(Skg)		Con	fezione 2 pz				•			
mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	 	
30	0,10	336101	0,25	336001	51	CHIAVE 13	M8	15	10		
40	0,14	336102	0,33	336002	63	CHIAVE 13	M8	15	20		
50	0,22	336103	0,47	336003	73	CHIAVE 13	M8	15	30		



RUOTE GEMELLATE IN POLIAMMIDE 6 E IN POLIPROPILENE









Caratteristiche tecniche

Ruote gemellate in poliammide 6 in versione nera o grigia. Attacchi in acciaio.



Ruote gemellate in polipropilene in versione trasparente o azzurrata. Attacchi in acciaio.

Impieghi

Consigliate per impiego in ambienti interni, in assenza di agenti chimici aggressivi. Possono essere utilizzate su pavimentazioni delicate, anche a moquette. Esempi di applicazioni consigliate: sedie da casa e da ufficio con bassa portata.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti domestici, in assenza di agenti chimici aggressivi.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 36.

Pavimenti

Adatte su piastrelle e pavimentazioni delicate; non consigliate in caso di pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione. Non adatte in caso di ostacoli lungo il percorso.







Ruote in poliammide 6 nero

							0 0				
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN			
35	39	0,05	344100	50	28x28	19x19	5	10			
50	59	0,09	344101	68	38x38	27x27	5	30			



Ruote in poliammide 6 nero

		(SQ)						3			
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN			
35	39	0,04	346200	44,5	CHIAVE 12	M8	15	10			
50	59	0,07	346201	62	CHIAVE 12	M10	15	30			



Ruote in poliammide 6 nero Confezione di 2 pezzi e 4 attacchi

			ione2 pz		0 0		0 0				1		
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
35	39	0,22 34	40000	50/44,5	28x28	19x19	5	CHIAVE 12	M8	15	10		
50	59	0,30 34	40001 🔲	68/62	38x38	27x27	5	CHIAVE 12	M10	15	30		



RUOTE GEMELLATE IN POLIAMMIDE 6 E IN POLIPROPILENE



Ruote in poliammide 6 grigio

		(SE)		(kg)					0 0	(0+0)	1		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
60	42	0,13	347403	0,14	342103	86	48x48	34x34	6	74	30		
75	48	0,16	347404	0,19	342104	106	48x48	34x34	6	87	30		
100	57	0,51	347405	0,53	342105	124	60x60	42x42	6	115	40		





Ruote in poliammide 6 grigio

		(V) kg		(SZ)		T,				(0+0)	1		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
60	42	0,09	342203	0,10	342303	77	CHIAVE 12	M10	15	74	30		
75	48	0,12	342204	0,13	342304	95	CHIAVE 12	M10	15	87	30		
100	57	0,54	342205	0,57	342305	114	CHIAVE 12	M10	15	115	40		



Ruote in polipropilene trasparente

			Ō		0 0		0 0				
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN			
50	54	0,09	347002	66	35x35	26x26	4	20			





Ruote in polipropilene trasparente

		(SZ)						•			
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN			
50	54	0,08	347102	61	CHIAVE 12	M10	15	20			



Ruote in polipropilene azzurrato

					0 0		0 0	1			
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN			
50	54	0,09	347202	66	35x35	26x26	4	20			



Ruote in polipropilene azzurrato

		(Skg)					1				
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN			
50	54	0,08	347302	61	CHIAVE 12	M10	15	20			




35

RUOTE SEMISFERICHE IN GOMMA









Caratteristiche tecniche

Ruote semisferiche in gomma nera con supporti cromati e attacchi in lega Zama zincati elettroliticamente.

Le ruote sono fornite solo accoppiate (una ruota destra ed una sinistra).

Impieghi

Consigliate per impiego in ambienti interni, in assenza di agenti chimici aggressivi. Possono essere utilizzate su pavimentazioni delicate, anche a moquette. Esempi di applicazioni consigliate: mobili da casa e da ufficio con bassa portata.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti domestici, in assenza di agenti chimici aggressivi.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 36.

Pavimenti

Adatte su piastrelle e pavimentazioni delicate; non consigliate in caso di pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione. Non adatte in caso di ostacoli lungo il percorso.







	kg	DX DX	(kg)	sx				0 0	1		
mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN		
45	0,09	354101	0,09	354201	56	28x28	19x19	5	20		
55	0,14	354102	0,14	354202	66	38x38	27x27	5	30		
65	0,19	354103	0,19	354203	76	38x38	27x27	5	40		



	(Kg)	DX	(Kg)	SX D							
mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN		
45	0,09	356101	0,09	356201	52	CHIAVE 12	M8	15	20		
55	0,13	356102	0,13	356202	62	CHIAVE 12	M8	15	30		
65	0,18	356103	0,18	356203	72	CHIAVE 12	M10	15	40		



Confezione di 2 ruote e 4 attacchi

		j				0 0				1	
mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
45	0,25	350001	52	28x28	19x19	5	CHIAVE 12	M8	15	20	
55	0,35	350002	62	38x38	27x27	5	CHIAVE 12	M8	15	30	



39

RUOTE IN POLIURETANO TRASPARENTE CON NUCLEO IN METACRILATO









Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in poliuretano trasparente.

Nucleo: in metacrilato.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Supporti zincati elettroliticamente.

Impieghi

Consigliate per impiego in ambienti interni, in assenza di agenti chimici aggressivi. Possono essere utilizzate su pavimentazioni delicate, anche a moquette. Esempi di applicazioni consigliate: mobili da casa e da ufficio con bassa portata.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti domestici, in assenza di agenti chimici aggressivi.

ACIDI DEBOLI	BASI DEBOLI	
ACIDI FORTI	BASI FORTI	
ACQUA	IDROCARBURI	
ALCOOL	SOLVENTI	

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 36.

Pavimenti

Adatte su piastrelle e pavimentazioni delicate; non consigliate in caso di pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione. Non adatte in caso di ostacoli lungo il percorso.







		(Kg					0 0					
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN			
50	20	0,14	392002	71	42x42	32x32	4,5	19	20			
75	22	0,33	392004	103	60x60	43x43	6,5	28	40			



		(SZ)						1			
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN			
50	20	0,14	392102	71	M8	15	19	20			
75	22	0,31	392104	103	M10	25	28	40			

Varianti disponibili su commessa specifica









SOLUZIONI CON CONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA

I materiali plastici, le gomme e gli elastomeri utilizzati nel settore ruote sono generalmente degli isolanti e non conducono le cariche elettriche.

L'utilizzo di questi materiali non consente pertanto di disperdere a terra eventuali cariche elettriche accumulatesi durante l'utilizzo sul macchinario o sul carrello sul quale sono montate le ruote.

Questo accumulo di carica elettrica può comportare la generazione di scariche che possono compromettere la funzionalità di eventuale materiale elettricamente sensibile trasportato sul carrello/macchinario ed innescare fenomeni esplosivi in ambienti a rischio.

Ruote realizzate in tali materiali possono pertanto risultare non adatte ad ambienti potenzialmente esplosivi e ambienti ESD sensibili.

Tellure Rôta propone soluzioni personalizzate di ruote con caratteristiche elettriche modificate che soddisfano i requisiti di conducibilità elettrica di applicazioni ESD, le cui caratteristiche sono riportate alla pagina seguente.

Per questi prodotti raccomandiamo di confrontare sempre l'esigenza finale con i requisiti della ruota tramite un contatto diretto con Tellure Rôta, al fine di ridurre qualunque rischio di danneggiamento.

Inoltre, poiché le caretteristiche di conducibilità elettrica possono essere influenzate dallo stato del battistrada e dalla condizioni ambientali, consigliamo di effettuare manutenzioni periodiche dei prodotti con verifica della resistenza elettrica con frequenze idonee all'ambiente e comunque inferiori ai 3 mesi.

Le principali normative di riferimento per le ruote con conducibilità elettrica specifica sono:

- ISO 22878:2004 per la definizione delle modalità di misura delle caratterisctiche di resistenza elettrica delle ruota;
- ISO 22883:2004 per la definizione dei range di resistenza elettrica;
- *IEC 61340-5-1:2007* Elettrostatica Parte 5-1 per le prescrizioni generali sulla protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici.







RUOTE IN GOMMA NERA CON R < 105 OHM

Le ruote della serie 53 diam. 80-200 mm con mozzo cuscinetti a rulli possono essere realizzate anche con anello gommato con resistenza elettrica <105 Ohm ("conduttive" secondo la norma ISO 22883:2004). Nelle pagine seguenti sono indicati i dati di dettaglio di questa opzione.



RUOTE IN POLIAMMIDE 6 CON R < 105 OHM

Su richiesta del cliente, sono disponibili ruote monolitiche in poliammide 6 modificato con resistenza elettrica <10⁵ Ohm ("conduttive" secondo la norma ISO 22883:2004).

Contattare Tellure Rôta per definire le caratteristiche dimensionali e di performance della ruota ed ottenere un'offerta personalizzata.



RUOTE IN POLIURETANO CON R < 109 OHM

Su richiesta del cliente, le ruote con rivestimento in poliuretano TR e in poliuretano TR-Roll (serie 62AL, 62ER, 62GH, 64, 65AL, 65GH, 65HT, 65ER) possono essere realizzate con rivestimento in poliuretano opportunamente modificato per ottenere caratteristiche di resistenza elettrica <109 Ohm.

Contattare il servizio tecnico Tellure Rôta per definire le caratteristiche dimensionali e di performance della ruota ed ottenere un'offerta personalizzata.





RUOTE IN GOMMA CONDUTTIVA CON DISCHI DI LAMIERA













Caratteristiche tecniche

Rivestimento: gomma conduttiva nera resistenza elettrica inferiore a 10⁵ Ohm), durezza 80 Shore A.

Nucleo: in lamiera zincata elettroliticamente, ottenuto tramite rivettatura di due dischi.

Mozzo cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in materiale plastico.

Impieghi

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche ambienti potenzialmente esplosivi e ambienti ESD sensibili. Adatte anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni.

Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali ed istituzionali, anche in presenza di umidità ed olii. Non adatta in presenza di agenti chimici aggressivi.

ACIDI DEBOLI

ACIDI FORTI

BASI DEBOLI

BASI FORTI

IDROCARBURI

ALCOOL

SOLVENTI

Per le compatibilità dei materiali componenti la ruota con aggressivi chimici specifici, si veda la tabella di pagina 40.

Pavimenti

Adatte per tutte le tipologie di pavimentazione, anche per uso esterno. Consentono agevole superamento degli ostacoli, non danneggiano i pavimenti delicati, possono pero' macchiare la pavimentazione.

















Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota

	50 kg	100 kg	150 kg	200 kg	250 kg	300 kg
80 mm	5					
100 mm	3					
125 mm	2.5	6				
140 mm	2.2	5.5	9			
150 mm	2	5	8			
160 mm	1.5	3.5	7.5			
180 mm	1	3	6.1			
200 mm	1	3	5.5	8.5		

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in daN) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio. Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote scegliere diametri che portano a valori < 5 daN, per movimentazione frequente scegliere valori < 3 daN.

Abbinamento ai supporti



Supporti leggeri NL

Portata massima 230 daN – diametri disponibili 80-200 mm Attacco a piastra e a foro passante. Abbinabili a freno anteriore.



RUOTE IN GOMMA CONDUTTIVA CON DISCHI DI LAMIERA



		(kg)			-	Static	E I	4 km/h				
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	daN	daN	daN				
80	25	0.19	533121AS	12	39	260	50	65				
100	30	0.31	533122AS	12	44	300	75	80				
125	37.5	0.54	533103AS	15	44	330	85	130				
150	40	0.76	533111AS	15	44	350	100	170				
160	40	1.07	533110AS	20	58	370	120	180				
180	45	1.39	533105AS	20	58	390	130	200				
200	50	1.81	533106AS	20	58	410	140	230				

Supporti leggeri NL - portata max 230 daN





535110AS

535105AS

535106AS

535910AS

535905AS


535906AS

2.13

2.56

3.05





- Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
- 2) 3) 4)

140x110

140x110

140x110

105x80

105x80

105x80

11

11

11

56

56

56

- Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 Anello parapolvere: polietilene arancione
 Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
- Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore
- (g) kg (kg) CODE CODE CODE daN kg kg kg mm mm mm mm mm mm mm mm 80 25 0.70 535101AS 0.51 535901AS 0.89 535421AS 107 100x85 80x60 9 37 120 65 100 30 0.84 535102AS 0.65 535902AS 1.03 535422AS 128 100x85 80x60 9 35 120 80 125 37.5 1.21 535103AS 0.95 535903AS 1.33 535423AS 156 100x85 80x60 9 37 120 130 150 40 1.45 535111AS 1.07 535911AS 1.60 535431AS 182 100x85 80x60 9 34 120 170

199

219

240

535430AS

535425AS

535426AS

2.75

3.13

3.45

156

156

156

180

200

230

160

180

200

40

45

50

2.50


2.85

3.31

Supporti leggeri NL - portata max 230 daN







- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 2) Forcella: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata elettroliticamente
 4) Perno centrale: boccola in acciaio zincato elettroliticamente
 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

		(SZ)		(kg)		₹				(°+9)	4 km/h		
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
80	25	0.63	537901AS 🗏	0.80	538221AS 🗏	107	73	12	37	120	65		
100	30	0.76	537902AS 🗏	0.96	538222AS 🗏	128	73	12	35	120	80		
125	37.5	1.12	537903AS 🗏	1.27	538223AS =	156	73	12	37	120	130		
150	40	1.38	537911AS 🗏	1.52	538231AS 🗏	182	73	12	34	120	170		
160	40	1.85	537910AS ⁼	2.10	538230AS =	193	102	20	56	156	180		
180	45	2.73	537905AS 🗏	3.01	538225AS 🗏	214	102	20	56	156	200		
200	50	3.22	537906AS 🧮	3.35	538226AS <u></u>	236	102	20	56	156	230		

TRIPODI



Progettati in origine per la movimentazione delle scenografie nei teatri, i tripodi Tellure Rôta sono ideali per il **trasporto di carichi pesanti in spazi ristretti**, con sforzo ridotto da parte dell'operatore e riduzione delle vibrazioni e della rumorosità durante l'impiego. L'utilizzo di ruote in poliuretano TR e TR-Roll garantisce lunga durata del prodotto e riduzione dello spunto iniziale e dello sforzo durante la movimentazione.


TRIPODI CON RUOTE SERIE 62AL



Con supporti tipo NL (leggeri)

		(X)			0 0	0 0	0 0		4 km/h *	
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
100	40	8.47	062074 💆	170	135x110	105x80	11	416	600	
125	40	10.20	062140 🔼	198	135x110	105x80	11	466	660	


Con supporti tipo P (pesanti)





Capacità di carico riferita a utilizzo con movimentazione manuale (velocità max 4 km/h), su pavimentazione piana e senza presenza di ostacoli.

TRIPODI CON RUOTE SERIE 65AL



Con supporti tipo NL (leggeri)


							0 0		4 km/h *	
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
100	30	7.92	065016 💆	170	135x110	105x80	11	416	600	
125	35	9.54	065017 🔼	198	135x110	105x80	11	466	660	

Con supporti tipo P (pesanti)

		(Kig)			0 0	0 0	0 0		4 km/h *	
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
100	30	8.82	065123 💆	179	135x110	105x80	11	440	750	
125	35	10.40	065134 🔼	202	135x110	105x80	11	480	1000	

TRIPODI CON RUOTE SERIE 64







Capacità di carico riferita a utilizzo con movimentazione manuale (velocità max 4 km/h), su pavimentazione piana e senza presenza di ostacoli.



PRODOTTI PER SPECIFICHE ESIGENZE SU COMMISSIONE DEL CLIENTE

Tellure Rôta progetta e realizza soluzioni personalizzate, ideate secondo le specifiche esigenze dei clienti.

Grazie alla flessibilità produttiva e ad un reparto specifico per la produzione dei prototipi, Tellure Rôta realizza campioni dei prodotti personalizzati che vengono poi testati in TR Lab. per valutarne le prestazioni.

La realizzazione dei componenti e versioni speciali è vincolata ad ordini con quantitativi minimi che possono variare a seconda del prodotto.

Le fasi della progettazione di un prodotto personalizzato tellure Rota sono:

- INCONTRO CON IL CLIENTE PER LA RACCOLTA DELLE ESIGENZE SPECIFICHE
- ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO
- CONDIVISIONE DEI RISULTATI CON IL COMMITTENTE
- REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO DELLA RUOTA
- TEST DI QUALITA'
- VALIDAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE
- AVVIO DELLA PRODUZIONE

Alcuni esempi di progetti su commissione



RUOTA IN MATERIALI TERMOPLASTICI CON COLORI PERSONALIZZATI



RUOTA IN MATERIALI TERMOPLASTICI PER IL SETTORE TRANSPALLET



SUPPORTI CON TIMONE



RUOTE IN POLIURETANO CON SPESSORE MAGGIORATO PER MIGLIORE SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI





SUPPORTI CON ATTACCHI PERSONALIZZATI



SUPPORTI CON ATTACCHI PERSONALIZZATI



RUOTA CON SUPPORTO ELETTROSALDATO GE-MELLATO DIAM. 400 MM PER ALTISSIMI CARICHI



RUOTE IN NYLON PIENO PER ALTE PORTATE



RUOTA MOTRICE IN POLIURETANO "TR"



RUOTA MOTRICE IN POLIURETANO "TR-ROLL"



RIVESTIMENTO IN POLIURETANO



RIVESTIMENTO PER MOTORUOTA



ACCESSORI PER RUOTE E SUPPORTI: PARAFILI E CONTROPIASTRE

Parafili

Parafili in acciaio zincato per serie 22-52

		ZINCATI
mm	mm	COD.
80	25	100027
100	30	100027
125	37,5	100010
140	37,5	100010
150 - 22	40	100028
150 - 52	40	100005
200	50	100007

Parafili in poliammide 6 e acciaio zincato serie 60-61-71 (versioni con mozzo foro boccola e con cuscinetto a rulli)

		POLIAM. 6	ZINCATI
mm	mm	COD.	COD.
80	30	100501	100461
100	30	100502	100462
125	35	100503	100463
150	35	100504	
150	45	100514	
200	50	100506	

Parafili in acciaio zincato per serie 65AL

		ZINCATI
mm	mm	COD.
80	25	100461
100	30	100462
125	35	100463
150	40	100464
200	50	100466

Parafili in acciaio zincato per serie 23-53

		ZINCATI
mm	mm	COD.
80	25	100010
100	30	100009
125	37,5	100012
140	37,5	100014
150	40	100014
160	40	100015
180	50	100016
200	50	100017

Parafili in acciaio zincato per serie 63AC

		ZINCATI
mm	mm	COD.
100	30	100031
125	40	100032
150	40	100033
200	50	100035

Parafili in acciaio zincato per serie 65GH

		ZINCATI
mm	mm	COD.
150	30	100033
150	35	100033
175	35	100034
200	45	100035



Parafili

Parafili in acciaio zincato e inox per serie 66

		ZINCATI	INOX
mm	mm	COD.	COD.
80	25	100461	
100	30	100031	100231
125	30	100032	100232
150	40	100033	100234
175	40	100034	
200	50	100035	

Parafili in acciaio zincato e in acciaio inox per serie 68


		ZINCATI	INOX
mm	mm	COD.	COD.
80	30	100491	
100	30	100498	
125	38	100493	
150	45	100494	100234
175	45	100495	
200	50	100496	

Parafili in acciaio zincato e inox per serie 73


		ZINCATI	INOX
mm	mm	COD.	COD.
100	40	100012	
125	40	100040	
180	50	100034	
200	50	100495	100237

Contropiastre


Contropiastre per supporti NL



Contropiastre per supporti P



Contropiastre per supporti NLX




Contropiastre per supporti EP

0 0		<u></u>	0 0
mm	mm	mm	COD.
100x85	80x60	5,0	110202
135x110	105x80	6,0	110204
135x110	105x80	6,0	110204
175x140	140x105	8,0	110208

Tutte le contropiastre vengono fornite allo stato grezzo di lavorazione (non trattate superficialmente) er favorire il loro fissaggio al carrello tramite saldatura.

ACCESSORI PER RUOTE E SUPPORTI: CODOLI

Codoli lisci e dadi per il montaggio



Schema di montaggio codoli lisci



Codoli filettati, rondelle, dadi

				•			_			
mm	mm	mm	mm	mm	COD.	COD.	COD.	COD.		
80	73	12	10x1,5	25	925005	922028				
100	73	12	10x1,5	25	925005	922028				
125	73	12	12x1,75	45	925006	922112				
140/150	73	12	12x1,75	45	925006	922112				
150/160	102	20	16x2	35	925007	922108	929324	947015		
175/180	102	20	16x2	35	925007	922108	929324	947015		
200	102	20	16x2	35	925007	922108	929324	947015		

Schema di montaggio codoli filettati





Codoli ad espansione in lega Zama



Progettato per ottimizzare la movimentazione dei carrelli tubolari e perfetto per l'utilizzo su carrelli componibili.

Abbinabile a ruote con supporto rotante a foro passante con diametro da 80 a 125 mm e adatto per il montaggio su tubi di diametro compreso tra 20 e 24 mm.

Proposto abbinato alle serie 60, 61, 71.

Schema di montaggio codolo ad espansione



Si consiglia di serrare il prodotto con codolo ad espansione alle strutture tubolari con opportune coppie di serraggio. Coppie di serraggio insufficienti possono infatti pregiudicare la stabilità e/o la portata complessiva del prodotto.

Le coppie debbono essere compatibili con lo spessore e la resistenza meccanica del tubo in cui viene utilizzato il prodotto. Le portate e i cicli di manutenzione consigliati sono relativi a supporti con attacco ad espansione serrati con coppia di serraggio di 40Nm.

Il fissaggio attraverso codolo ad espansione è soggetto a fenomeni di assestamento durante l'utilizzo; pertanto, si consiglia una verifica periodica del serraggio dello stesso. In particolare, il prodotto è soggetto ad una prima fase di assestamento nei primi giorni in cui viene utilizzato; successivamente, è possibile prevedere cicli di controlli secondo i periodi indicati sulla Guida Uso e Manutenzione.




ACCESSORI PER RUOTE E SUPPORTI: BLOCCAGGI DIREZIONALI

Bloccaggi direzionali per supporti NL - P - PT

Il bloccaggio direzionale è un accessorio applicabile alla piastra del supporto rotante mediante le viti di fissaggio di quest'ultimo al carrello. Il suo azionamento blocca la rotazione del supporto in una direzione precisa, rendendolo fisso. Il dispositivo viene utilizzato su almeno due dei quattro supporti rotanti equipaggianti il carrello, rendendolo un carrello equipaggiato con due supporti rotanti e due fissi, e permettendo così il traino contemporaneo di più carrelli.

Bloccaggio direzionale per supporti di tipo NL diam. da 80 a 150 mm




Il freno direzionale è integrato nel supporto rotante.

E'idoneo per carrelli a traino manuale o carrelli a traino meccanizzato a bassa velocità (massimo 6 km/h) su pavimentazione in buone condizioni. Per facilitarne l'utilizzo, è dotato di auto inserimento nell'intaglio di direzionamento ruota presente sull'anello tenuta sfere dei supporti rotanti. Su richiesta è applicabile ai supporti tipo NL diametro 80-

100-125-140/150.

Bloccaggio direzionale per supporti di tipo NL, P, PT diam. da 150 a 200 mm (codice 401215)



Realizzato per il fissaggio sul lato corto della piastra.

E' composto da particolari in lamiera di acciaio zincata ed è idoneo per carrelli a traino manuale o carrelli a traino meccanizzato a bassa velocità (massimo 6 km/h) su pavimentazione in buone condizioni.


Per facilitarne l'utilizzo, è dotato di appendici per l'auto inserimento nell'intaglio di direzionamento ruota presente sulla forcella dei supporti rotanti.

E'acquistabile come accessorio ed abbinabile ai supporti rotanti serie NL, P e PT per ruote diametro 150, 160, 175, 180 e 200 mm, nella versione girevole, con freno a pedale di tipo posteriore e con freno di tipo centralizzato. Non è abbinabile ai supporti con freno a pedale di tipo anteriore.



Bloccaggi direzionali per supporti elettrosaldati

Bloccaggio direzionale per supporti di tipo EE MHD-EES-MHD-EEG MHD-EE HD





Realizzato per il fissaggio sul lato corto della piastra, è composto da particolari in acciaio zincato ed è idoneo per carrelli con traino meccanizzato a velocità fino a 16 km/h su pavimentazione da interno e da esterno (asfalto, cemento).

Per facilitarne l'utilizzo, è dotato della funzione di auto inserimento nell'intaglio di direzionamento ruota presente sulla forcella dei supporti rotanti.

Caratteristiche:


- si applica alla piastra del supporto rotante mediante le viti di fissaggio del supporto al carrello
- abbinabile ai supporti elettrosaldati EE MHD ed EE HD, elettrosaldati molleggiati EES MHD ed elettrosaldati gemellati EEG MHD (per il dettaglio degli abbinamenti e lo schema di montaggio vedere pagg. 366-367)
- può essere abbinato solo a supporti predisposti per un bloccaggio o a 2 direzioni (180°) o a 4 direzioni (90°).






ACCESSORI PER RUOTE E SUPPORTI: BLOCCAGGI DIREZIONALI

Bloccaggi direzionali per supporti elettrosaldati





Abbinamenti

MHD			4-6 km/h			Codice bloccaggio	Suffisso intagli : 2x180°	Bloccaggio ap- plicabile sul lato della piastra di dimensioni	Suffisso intagli: 4x90°
	100	135x110	1000	Sì	Sì	401216	-B2	110 mm	-B4
	125	135x110	1000	Sì	Sì	401216	-B2	110 mm	-B4
	150	135x110	1000	Sì	Sì	401216	-B2	110 mm	-B4
	160	135x110	1000	Sì	Sì	401216	-B2	110 mm	-B4
	180	135x110	1000	Sì	Sì	401216	-B2	110 mm	-B4
	200	135x110	1000	Sì	Sì	401216	-B2	110 mm	-B4
	250	135x110	1000	Sì	Sì	401216	-B2	110 mm	-B4
SO	150	135x110	1000	Sì	No	401216	-	110 mm	
EES HD	160	135x110	1000	Sì	No	401216	-	110 mm	
EES	200	135x110	1000	Sì	No	401216	-	110 mm	
	250	135x110	1000	Sì	No	401216	-	110 mm	
ם ט	100	125,110	1000	Sì	NI al	401216	מח	110	D.4
M H	100	135x110	1000	Sì	N.d.	401216	-B2	110 mm	-B4
- ≥	125	135x110	1000	31	N.d.	401216	-B2	110 mm	-B4
	150	175x140	1600	Sì	No	401217	-D2	140 mm	-D4
出유	150 200	175x140 175x140	1600 1600	Sì Sì	No No	401217 401217	-D2 -D2	140 mm 140 mm	-D4 -D4

Il bloccaggio direzionale per supporti elettrosaldati viene fornito come accessorio e **può essere abbinato** solamente a ruote con supporti predisposti con intagli di direzionamento.

Per ordinare ruote con supporti predisposti con intagli, aggiungere il suffisso indicato in tabella al termine del codice del complessivo ruota+supporto.

Esempio: per ordinare il codice 628314 predisposto con 2 intagli, è necessario indicare il codice 628314B2. Per ordinare il bloccaggio direzionale corrispondente è necessario ordinare il codice 401216.

Fanno eccezione i supporti molleggiati EES MHD, che vengono realizzati nella versione standard già predisposti con 2 intagli di direzionamento.

Bloccaggi direzionali per supporti elettrosaldati


Schema di montaggio

- 1. Procurarsi 4 viti e 4 dadi M10 per l'articolo 401216 e M14 per l'articolo 401217. Si consigliano dadi autobloccanti e viti con classe di resistenza 8.8.
- La lunghezza delle viti dipende dal carrello, indicativamente dovrà essere maggiore di 40mm.
- 2. Fissare il freno direzionale insieme al supporto come nell'immagine






3. Verificare che il filetto della vite sporga dal dado di almeno 3 filetti.



- 4. Verificare con chiave dinamometrica il corretto serraggio dei bulloni. La coppia consigliata con dado autobloccante è 25Nm per l'articolo 401216 (viti M10) e 60Nm per l'articolo 401217 (viti M14).
- 5. Azionare il bloccaggio direzionale e verificare che i supporti risultino entrambi allineati alla direzione di marcia.






ACCESSORI PER RUOTE E SUPPORTI: PARAPIEDI

Parapiedi per supporti NL - M - P-PT

Il parapiede Tellure Rôta è un accessorio volto a prevenire lo schiacciamento del piede dell'operatore durante la movimentazione del carrello o macchinario. Essendo un dispositivo fisso, la sua applicazione garantisce sicurezza costante nell'utilizzo del carrello.

E' particolarmente indicato in particolare in caso di movimentazione mista manuale/meccanica.



Caratteristiche:

- si applica alle forcelle dei supporti mediante la vite dell'assale, che deve avere lunghezza maggiorata rispetto allo standard;
- è abbinabile ai supporti leggeri NL, medi M, pesanti P e pesanti con piste temprate PT, nei diametri 125 mm, 150 mm, 160 mm, 175-180mm, 200 mm

Per il dettaglio degli abbinamenti vedere la tabelle a pagina 369.

Contattare Tellure Rôta per verificare fattibilità su abbinamenti al parapiede anche a supporti differenti da quelli presenti nelle tabelle.



Abbinamenti

뒫		0 0		Codice parapiede per supporto girevole	Codice parapiede per supporto fisso
	125	100x85	45	094635VE	094630VE
	125	140x110	60	094744VE	094688VE
	150	140x110	60	094781VE	094761VE
	160	140x110	60	094781VE	094761VE
	200	140x110	60	094782VE	094762VE
	150	140 110	60	0046411/5	00.4761)/F
Σ	150	140x110	60	094641VE	094761VE
	160	140x110	60	094641VE	094761VE
	200	140x110	60	094783VE	094762VE
a	125	100x85	45	094689VE	094630VE
	150	140x110	60	094641VE	094641VE
	160	140x110	60	094641VE	094641VE
	175-180	140x110	60	094784VE	094784VE
	200	140x110	60	094784VE	094784VE
	150	140x110	60	004641\/F	004641\/F
				094641VE	094641VE
	160	140x110	60	094641VE	094641VE
	175-180	140x110	60	094784VE	094784VE
	200	140x110	60	094784VE	094784VE



IMPIEGO CORRETTO DEL PRODOTTO

L'Italia ha recepito la direttiva CEE numero 83/374 riguardante la responsabilità del produtto-re, con D.P.R. nr. 224 del 24/05/1988.

A seguito di tale direttiva, l'utilizzatore è tenuto ad osservare ed applicare tutte le raccomandazioni che il costruttore fornisce per l'utilizzo, il montaggio e la manutenzione sia preventiva che periodica dei propri prodotti.

Queste raccomandazioni sono riassunte nei paragrafi seguenti.

Per maggiori informazioni, Vi preghiamo di richiedere a Tellure Rôta il Manuale Tecnico oppure la "Guida all'Impiego" elaborata dall'UCIR.

Carico massimo e portata della ruota

La portata dichiarata dal costruttore è il valore massimo, espresso in daN, del carico cui una ruota o un supporto possono essere sottoposti senza pregiudicarne il funzionamento. L'utente è tenuto a verificare l'idoneità della portata dichiarata dal produttore all'uso cui il produtto è destinato in funzione del carico, della disposizione di ruote e supporti sul carrello

prodotto è destinato in funzione del carico, della disposizione di ruote e supporti sul carrello da movimentare, del numero di esse effettivamente a contatto con il suolo e di eventuali altre condizioni (tipologia di superficie su cui si muove il carrello, temperatura, umidità, presenza di agenti chimici nell'ambiente di utilizzo) in grado di influenzare le condizioni di impiego degli organi meccanici in movimento.

Forza di trazione

L'utente è tenuto a verificare che lo sforzo necessario alla movimentazione del carrello con il carico previsto sia compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e/o ergonomia. Tellure Rôta, al fine di agevolare la scelta della ruota giusta in funzione dello sforzo richiesto per la movimentazione del carrello, indica nel catalogo il valore della scorrevolezza per ogni ruota.

Velocità

La velocità massima cui sono riferite le portate nominali indicate da Tellure Rôta è di 4 km/h. Per impieghi a velocità superiori, si prega di contattare Tellure Rôta.

Pavimentazione

La portata nominale dichiarata nel catalogo è riferita ad un impiego su pavimentazioni lisce, compatte e in buono stato di manutenzione. Pavimentazioni irregolari, ostacoli e dislivelli richiedono ruote di maggior diametro e con rivestimento più elastico.

Mezzi di trazione e intensità di movimentazione

La portata dichiarata a catalogo è riferita a movimentazione manuale con interruzioni di funzionamento. Per funzionamento continuo o movimentazione motorizzata, contattare TR.

Ambiente

L'utente è tenuto a verificare la compatibilità dei materiali costituenti il prodotto scelto con le condizioni chimico-fisiche dell'ambiente di impiego. Il catalogo riporta le condizioni "normali" di impiego per ogni tipologia di ruota.

Conducibilità elettrica

Nel caso che sia necessario assicurare la conducibilità elettrica dall'organo di fissaggio al battistrada, occorre utilizzare prodotti specifici: si prega di contattare Tellure Rôta.





Dispositivi di frenatura e bloccaggio

Tellure Rôta produce supporti dotati di dispositivi di frenatura e/o bloccaggio, idonei allo stazionamento del carrello su pendenze non superiori al 3%, a condizione che almeno due ruote del carrello equipaggiato con tali dispositivi siano a contatto con il suolo. Nel caso di utilizzo per pendenze superiori, per garantire lo stazionamento del carrello in tali condizioni bisognerà ridurre il carico del carrello o aumentare il numero di dispositivi frenanti. Tellure Rôta è a disposizione per chiarimenti o approfondimenti in merito.

Stoccaggio

I prodotti devono essere conservati in locali ben aerati, senza umidità eccessiva, aventi un'escursione termica compresa tra -10 e + 40 C e protetti dalla polvere. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari per lunghi periodi ed evitare anche lo stoccaggio prolungato. Per favorire una migliore conservazione del prodotto e proteggerlo dalle polveri, Tellure Rôta fornisce i propri articoli in confezioni in materiale termoretraibile.

IMPIEGO NON CORRETTO

Per un corretto utilizzo di ruote e supporti, è necessario evitare assolutamente:

- i sovraccarichi, la distribuzione non uniforme del carico e l'applicazione violenta del carico
- · i lunghi periodi di stazionamento sotto carico
- gli urti, le collisioni e la caduta da dislivelli
- l'inserimento di dispositivi di bloccaggio o frenatura con il carrello in movimento
- la movimentazione del carrello con i dispositivi di bloccaggio o frenatura inseriti
- · lo stazionamento del carrello con i dispositivi di bloccaggio o frenatura inseriti su pendenze superiori al 3%
- il lavaggio con detergenti aggressivi
- la sostituzione della ruota e/o del supporto con ricambi non conformi a quanto specificato da Tellure Rôta.

INSTALLAZIONE

Per garantire il buon funzionamento e la durata del prodotto, è opportuno osservare le seguenti istruzioni di montaggio.

Montaggio della ruota

- Verificare la resistenza meccanica degli organi di fissaggio (assali, dadi, rondelle) utilizzati in funzione del tipo di montaggio (a sbalzo o con forcella) e del carico cui sono sottoposti
- Alloggiare l'assale orizzontalmente, ortogonale alla direzione di marcia, accertandosi che resti fisso
- Controllare il serraggio del dado sull'assale; Controllare la libera rotazione della ruota ad installazione ultimata.

Montaggio del supporto

La struttura del carrello deve essere dimensionata per sopportare le sollecitazioni cui viene sottoposta e garantire la complanarità delle superfici di fissaggio. Queste devono essere piane, orizzontali e di dimensioni tali da garantire la perfetta complanarità nell'ancoraggio alle corrispondenti superfici di fissaggio dei supporti.

É assolutamente sconsigliato il fissaggio tramite saldatura. É inoltre consigliabile:

· Eseguire il montaggio dei supporti a piastra utilizzando viti, dadi e rondelle di misura e in



numero secondo le indicazioni del costruttore

- Serrare i dadi o le viti secondo la coppia prevista
- Garantire per i supporti fissi l'ortogonalità dell'assale alla direzione di marcia
- Garantire che i supporti a codolo liscio siano ancorati a strutture tubolari con tolleranze precise
- Fissare i codoli con foro tarsversale con viti aventi diametro e lunghezze adequate
- Garantire che la struttura tubolare del carrello appoggi completamente sulla superficie di fissaggio del supporto
- Garantire, per i supporti a codolo filettato o a foro passante, che la superficie di fissaggio
 del supporto aderisca completamente a quella del carrello senza interposizioni. I supporti
 a foro passante devono essere fissati utilizzando viti del diametro scelto dal costruttore.

MANUTENZIONE

L'utente è tenuto ad effettuare manutenzioni programmate che prevedano le ispezioni sotto elencate, con frequenza adeguata alle condizioni di impiego.

Verifica e manutenzione della struttura del carrello

- Verificare danni al telaio del carrello che possano aver compromesso il corretto fissaggio del prodotto;
- · Verificare il corretto serraggio degli elementi di fissaggio del prodotto alla struttura del carrello.

Verifica e manutenzione di ruote e supporti

- Verificare che il prodotto sia integro, funzionante e senza eccessivi giochi, usure deformazioni e lacerazioni
- Verificare l'efficacia di eventuali dispositivi di bloccaggio e/o frenatura, se presenti
- Verificare che le condizioni ambientali non abbiano alterato il prodotto (presenza di ossidazione, corrosione, corpi estranei ecc.) pregiudicandone l'impiego
- Per i prodotti che devono assicurare la conducibilità elettrica, pulire la fascia di rotolamento ed eseguire le verifiche di conducibilità elettrica periodicamente
- · Verificare il corretto serraggio dell'assale della ruota ripristinando la coppia di serraggio
- Lubrificare gli organi di in movimento con lubrificanti idonei alla specifica applicazione.

Frequenza di verifiche e manutenzioni

L'intervallo di tempo massimo che può intercorrere tra due verifiche successive è indicato di seguito:

- danni al telaio del carrello: 12 mesi
- serraggio elementi di fissaggio: 6 mesi
- integrità del prodotto: 6 mesi
- efficacia dispositivi di frenatura: 3 mesi
- · alterazione del prodotto: 6 mesi
- · conducibilità elettrica: 3 mesi
- serraggio assale-ruota: 6 mesi
- ripristino lubrificazione: 6 mesi (però: la lubrificazione va ripristinata anche dopo ogni lavaggio del prodotto).

MODALITÀ DI SMALTIMENTO E RECUPERO PRODOTTO

Per procedere allo smaltimento e/o del recupero dei prodotti a fine uso, è necessaria innanzitutto la separazione dei gruppi ruota+supporto dall'attrezzatura su cui sono montati. È opportuno realizzare la separazione dei complessivi ruota+supporto nei seguenti componenti:





- supporto
- gruppo assale (vite, tubetto, dado)

In particolare, lo smontaggio delle ruote dal supporto è fondamentale se queste sono costituite in maniera prevalente da materia plastica oppure da lega di alluminio.

Di seguito vengono fornite informazioni sullo smaltimento e la riciclabilità dei principali materiali che compongono le ruote ed i supporti Tellure Rôta. Si consiglia in ogni caso di confrontare ed integrare queste indicazioni con le modalità e le regole stabilite dall'ente che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nella zona o nella località di utilizzo dei prodotti.

Supporti e assaleria

Acciaio e acciaio inossidabile possono essere riciclati come rottami ferrosi.

Ruote

Si consiglia di inviare i prodotti a fasi di recupero nelle quali siano previsti trattamenti preliminari tali da portare alla separazione dei diversi materiali presenti nelle ruote, in modo da poter garantire lo smaltimento e/o il recupero corretto di ciascuna tipologia di materiale.

- Acciaio e ghisa meccanica possono essere riciclati come rottami ferrosi
- La lega di alluminio può essere riciclata come metallo non ferroso
- Le componenti in materia plastica, in gomma termoplastica ed in gomma vulcanizzata possono essere riciclate, una volta che siano state separate dai metalli ferrosi e non ferrosi
- La resina termoindurente può essere smaltita in discarica
- I poliuretani possono essere smaltiti in discarica, una volta che siano stati separati dai metalli ferrosi e non ferrosi.

Gli imballi in film termoretraibile sono riciclabili come polietilene a bassa densità (PE-LD). I pallet in legno possono essere riutilizzati o riciclati. Eventuali imballi in carta o cartone seguono la filiera della carta.

Per quanto riguarda le modalità di riciclo e di recupero, si prega di fare riferimento ai consorzi di filiera presenti nelle nazioni in cui vengono smaltiti i componenti.



1. Generalità

Il rapporto contrattuale conseguente il perfezionamento di ogni singolo ordine è disciplinato dalle presenti condizioni di vendita e dalle eventuali condizioni specifiche eventualmente espresse nell'ordine stesso, ove specificatamente sottoscritte. Gli ordini passati ad ausiliari ed intermediari del commercio vengono assunti salvo approvazione della Tellure Rôta S.p.A.

2. Offerta

I documenti che fanno parte dell'offerta, come illustrazioni, disegni, indicazioni di peso e dimensioni, sono determinanti soltanto in via approssimativa, nella misura in cui essi non sono stati espressamente indicati come vincolanti. La Tellure Rôta S.p.A. si riserva il diritto di proprietà e il diritto d'autore relativi a preventivi di spese, disegni e altri documenti, i quali non devono essere resi accessibili a terzi. Il committente si assume la piena responsabilità per i documenti che lo stesso ha consegnato a Tellure Rôta S.p.A., in caso di violazione dei diritti di protezione industriale di terzi, anche nel rapporto con Tellure Rôta S.p.A. Quest'ultima è tenuta a rendere accessibili a terzi i progetti indicati dal committente come confidenziali solamente con l'approvazione del medesimo.

3. Ordini

Non sono previsti ordini di valore inferiore a 500,00 Euro salvo diversa pattuizione scritta.

4. Variazione dell'ordine confermato

La Tellure Rôta S.p.A. si riserva la facoltà di rifiutare o accettare, anche solo parzialmente, eventuali variazioni successive d'ordine e proposte del compratore. Nell'ipotesi di accettazione di tali variazioni, il nuovo prezzo, le modalità di pagamento o le nuove date di riconsegna verranno fissate dalla Tellure Rôta S.p.a. rimanendo invariate tutte le altre condizioni.

5. Annullamento dell'ordine confermato

Il committente che annulla un ordine confermato, per qualsiasi motivo o ragione, è tenuto a pagare integralmente l'importo relativo ai materiali e alle forniture già ordinate dalla Tellure Rôta S.p.A. La Tellure Rôta S.p.A. ha in ogni caso diritto ad un indennizzo minimo pari al 25% del prezzo pattuito con la facoltà di trattenere questo importo anche dall'eventuale somma ricevuta a titolo di pagamento anticipato della fornitura.

Prezzi

I prezzi si intendono per materiale reso franco fabbrica Tellure Rôta S.p.A., salvo diversa pattuizione scritta. I prezzi del prodotto sono quelli esposti dalla Tellure Rôta S.p.A. nei suoi listini in vigore o nelle sue offerte; tali prezzi, se non ancora concordati, potranno però essere variati in qualsiasi momento e saranno applicati inderogabilmente alla data fissata dalla Tellure Rôta S.p.A.

7. Pagamenti

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato entro il termine ed alle condizioni convenute nell'ordine. La Tellure Rôta S.p.A. è autorizzata in ogni caso ad emettere tratte sul cliente per le somme ed alle scadenze dovute. Le relative spese sono a carico del cliente. Ogni spedizione è considerata indipendente dalle altre agli effetti del pagamento. Il ritardo dei pagamenti o qualsiasi altra inadempienza danno diritto alla sospensione delle restanti forniture e alla risoluzione dei contratti in corso, oltre a dar luogo alla messa in mora del compratore con immediata decorrenza degli interessi di mora. Sulle somme scadute e non pagate, fermo il diritto della Tellure Rôta S.p.A. di esigere il pagamento, decorreranno, di pieno diritto, dal giorno successivo alla scadenza dovuta, gli interessi di mora aumentato di otto punti rispetto al tasso fissato dalla B.C.E. in rispetto al D. Lgs 192/2012. Non sono ammesse richieste di rimborso, pagamenti o compensazioni in virtù di qualsiasi eventuale contropretesa da parte del committente.

8. Termini di consegna

I termini di spedizione e/o di consegna concordati o confermati, sono espressi in giorni lavo-





rativi ed hanno solo valore indicativo e come tale giuridicamente non vincolante, eccettuato il caso di impegno tassativo di Tellure Rôta S.p.A., che dovrà risultare espressamente nella conferma d'ordine, e salvo i casi di forza maggiore. Eventuali ritardi non potranno quindi, in nessun caso, dar luogo a risarcimenti danno o alla risoluzione, anche parziale, del contratto, eccetto che tali conseguenze non siano espressamente accettate da Tellure Rôta S.p.A. nella conferma d'ordine.

9. Spedizione e trasporto

Salva pattuizione contraria, che deve risultare dalla conferma d'ordine, la vendita avviene franco fabbrica (Ex-works). Sono ammissibili delle spedizioni parziali da parte della Tellure Rôta S.p.A. Anche nell'ipotesi in cui la Tellure Rôta S.p.A. dovesse pagare il prezzo relativo al trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto, il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addzionale dovuta per fatti accaduti solo dopo che la merce sia stata consegnata al vettore, si trasferisce dalla Tellure Rôta S.p.A. al compratore nel momento in cui la merce è stata consegnata al vettore. Eventuali riserve, danni, azioni derivanti e comunque connesse con il trasporto ed operazioni successive, dovranno essere proposti dal compratore, ed esclusivamente nei confronti del vettore, entro il termine improrogabile di otto giorni dal ricevimento della merce, non essendo Tellure Rôta S.p.A. responsabile per quanto avvenuto dopo la consegna dei materiali al vettore medesimo. La Tellure Rôta S.p.A. provvederà all'imballaggio secondo esperienza ed usi restando esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per perdita e/o avarie. L'impiego di imballaggi particolari, ovvero l'esclusione dell'imballaggio nel caso di merce per il quale esso è normalmente usato, dovrà essere convenuto fra Tellure Rôta S.p.A. e compratore all'atto dell'ordinazione. Per quanto non previsto e se ed in quanto compatibili con il presente punto, si intendono qui richiamati gli articoli dal 1678 al 1702 del C.C. I campioni vengono messi a disposizione da parte di Tellure Rôta S.p.A. soltanto alla condizione di addebito supplementare di volta in volta dei relativi prezzi in vigore.

10. Vizi e difetti

Eventuali reclami per materiali non corrispondenti, sia per quantità sia per qualità, a quanto concordato nell'ordine, debbono essere proposti per iscritto entro il termine massimo di otto giorni dal ricevimento della merce a pena di decadenza. Qualora il reclamo risulti tempestivo e risulti fondato, l'obbligo di Tellure Rôta S.p.A. è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta non corrispondente (comunque sempre allo stato di fornitura) nello stesso luogo di consegna della fornitura iniziale, previa restituzione di questa, escluso qualsiasi diritto da parte del compratore di richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento di danni diretti o indiretti ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute. La Tellure Rôta S.p.A. non accetterà reclami e non risponderà di danni arrecati a terzi al verificarsi di una sola delle seguenti condizioni: utilizzo inappropriato o non corretto, montaggio difettoso ad opera di un committente o di un terzo, usura naturale, manipolazione non corretta o negligente, effetti elettrici o chimici, nella misura in cui essi non siano imputabili a colpa della Tellure Rôta S.p.A. Il compratore perde ogni diritto di reclamo, e quindi di sostituzione della merce, ove non sospenda immediatamente l'impiego dei materiali oggetto della contestazione.

11. Resi di materiali

In caso di errore del compratore in fase di ordinazione, il materiale potrà essere restituito esclusivamente in porto franco, dietro autorizzazione scritta dalla Tellure Rôta S.p.A., solo se perfettamente integro e non utilizzato.

12. Modificazioni nella costruzione

La Tellure Rôta S.p.A. può apportare qualsiasi modificazione nelle sue costruzioni senza obbligo di notificarla al compratore. Le modifiche apportate successivamente all'ordinazione non possono dar luogo a risarcimento di sorta.



ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.
0		11	225222	53	226110	<u>55</u>	235206	<u>59</u>
•	• •	11	225223	53	226111	<u>55</u>	235210	59
062174	<u>358</u>	<u>110105</u> <u>361</u>	225224	53	227701	<u>54</u>	235211	59
062140	358	<u>110106</u> <u>361</u>	225226	53	227702	<u>54</u>	235221	59
062141	<u>358</u>	<u>110202</u> <u>361</u>	225230	53	227703	54	235222	59
062199	<u>358</u>	<u>110204</u> <u>361</u>	225231	53	227704	54	235223	59
064328	<u>359</u>	110208 361	225401	<u>55</u>	227705	54	235224	59
065016	<u>359</u>	<u>110401 361</u>	225402	<u>55</u>	227706	54	235226	59
065017	<u>359</u>	<u>110402</u> <u>361</u>	225403	<u>55</u>	<u>227710</u>	54	235230	59
065523	359	<u>110403 361</u>	225404	55	227711	54	235231	59
065534	359	22	225405	55	227801	55	236001	60
094630VE	<u>369</u>	221102 52	225406	55	227802	<u>55</u>	236002	60
094635VE	369	<u>221103</u> <u>52</u>	225410	55	227803	55	236003	60
094641VE	369	<u>221104</u> <u>52</u>	225411	55	227804	55	236004	60
094744VE	369	<u>221105</u> <u>52</u>	225501	<u>55</u>	227805	55	236006	60
094761VE	369	<u>221106</u> <u>52</u>	225502	55	227806	55	236010	60
094762VE	369	<u>221110</u> <u>52</u>	225503	55	227810	55	236011	60
094781VE	369	221111 52	225504	<u>55</u>	227811	<u>55</u>	236021	60
094783VE	369	222101 52	225505	<u>55</u>	227901	54	236022	60
094784VE	369	222102 52	225506	55	227902	54	236023	60
10		<u>223103</u> <u>52</u>	225550	<u>55</u>	227903	<u>54</u>	236024	60
100005	260	<u>223104</u> <u>52</u>	225551	<u>55</u>	227904	54	236026	60
100005	<u>360</u>	<u>223106</u> <u>52</u>	225601	50	227906	54	236030	60
100007	<u>360</u>	<u>223110</u> <u>52</u>	225602	50	227910	54	236031	60
100009	<u>360</u>	<u>223111 52</u>	225603	50	227911	54	235701	59
100010	<u>360</u>	<u>224101</u> <u>52</u>	225604	50	22		235702	59
100012	<u>360</u>	<u>224102</u> <u>52</u>	225605	50	23	• •	235703	59
100014	<u>360</u>	<u>224401</u> <u>53</u>	225606	50	231103	58	235704	59
100015	<u>360</u>	<u>224402</u> <u>53</u>	225610	50	231104	58	235706	59
100016	<u>360</u>	<u>224403</u> <u>53</u>	225611	50	231106	58	235710	59
100017	<u>360</u>	<u>224404</u> <u>53</u>	225621	50	231110	<u>58</u>	235711	59
100027	<u>360</u>	<u>224405</u> <u>53</u>	225622	50	231111	<u>58</u>	235901	59
100028	360	<u>224406</u> <u>53</u>	225623	50	231121	58	235902	59
100031	360/361	<u>224410</u> <u>53</u>	225624	50	231122	58	235903	59
100032	360/361	224411 53	225626	50	233103	58	235904	59
100033	360/361	225801 53	225630	50	233104	<u>58</u>	235906	59
100034	360/361	225802 53	225631	50	233106	<u>58</u>	235910	59
100035	360/361	225803 53	225701	<u>53</u>	233110	<u>58</u>	235911	59
100036	<u>361</u>	225804 53	225702	<u>53</u>	233111	<u>58</u>	237701	60
100231	<u>361</u>	225806 53	225703	<u>53</u>	233121	<u>58</u>	237702	60
100232	<u>361</u>	225810 53	225704	<u>53</u>	233122	<u>58</u>	237703	60
100234	<u>361</u>	225811 53	225705	<u>53</u>	234401	<u>59</u>	237704	60
100461	360/361	226001 55	225706	53	234402	<u>59</u>	237706	60
100462	<u>368</u>	226002 55	225710	<u>53</u>	234403	<u>59</u>	237710	60
100463	<u>368</u>	226003 55	225711	<u>53</u>	234404	<u>59</u>	237711	60
100464	<u>368</u>	226004 55	225901	<u>53</u>	234406	<u>59</u>	237901	60
100466	368	226005 55	225902	<u>53</u>	234410	<u>59</u>	237902	60
100491	<u>361</u>	226006 55	225903	<u>53</u>	234411	<u>59</u>	237903	60
100493	<u>361</u>	226010 55	225904	53	234601	<u>59</u>	237904	60
100494	<u>361</u>	226011 55	225906	<u>53</u>	234602	<u>59</u>	237906	60
100495	<u>361</u>	225201 53	225910	53	234603	<u>59</u>	237910	60
100496	<u>361</u>	225202 53	225911	53	234604	<u>59</u>	237911	60
100498	<u>361</u>	225203 53	226101	<u>55</u>	234606	<u>59</u>	22	
100501	<u>360</u>	225204 53	226102	<u>55</u>	234610	<u>59</u>	32	• •
100502	<u>360</u>	<u>225205</u> <u>53</u>	226103	<u>55</u>	234611	<u>59</u>	321102	315
100503	<u>360</u>	<u>225206</u> <u>53</u>	226104	<u>55</u>	235201	<u>59</u>	321104	315
100504	<u>360</u>	<u>225210</u> <u>53</u>	226105	<u>55</u>	235202	<u>59</u>	321105	315
100506	<u>360</u>	<u>225211 53</u>	226106	<u>55</u>	235203	<u>59</u>	321106	<u>315</u>

<u>59</u>





ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO PA	AG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.
323202	317	342316 3	<u> </u>	366003	322	376002	327	385315	319
323302	318	342305 3	344	366300	322	376100	327	386200	332
324001	315	344100 3	343	366301	322	376101	327	386201	332
324002	315	344101 3	343	366302	322	376102	327	386202	332
324003	315	346200 3	343	366315	322	376103	327	386203	332
324101	<u>315</u>	346201 3	<u> 43</u>	366314	322	376104	327	386315	332
324102	315	347002 3	344	366402	323	376105	327	387200	332
324103	<u>315</u>	347102 3	<u> 45</u>	367101	322	376201	328	387201	332
324302	316	347202 3	<u> 45</u>	367102	322	376203	328	387202	332
324402	318	347302 3	3 <u>45</u>	367103	322	376327	327	387203	332
325501	<u>315</u>	347403 3	<u> 344</u>	367104	322	377100	326	387315	332
325502	<u>315</u>	347404 3	<u> 344</u>	367202	323	377101	326	388200	319
325503	<u>315</u>	<u>347405</u> 3	344	368101	309	377102	326	388201	319
326001	316	2.5		368102	309	377103	326	388202	319
326002	316	35		368103	309	377104	326	388203	319
326003	<u>316</u>	350001 3	<u> 347</u>	368104	309	377105	326	388315	319
326101	<u>316</u>	350002 3	<u> 347</u>	368202	323	377327	326	389200	332
326102	<u>316</u>	<u>354101</u> 3	<u> 347</u>	369101	322	378100	325	389201	332
326103	316	<u>354102</u> 3	<u> 47</u>	369102	322	378101	325	389202	332
326202	317	<u>354103</u> 3	<u> 47</u>	369103	322	378102	325	389203	332
326302	319	<u>354201</u> 3	<u> 47</u>	369114	322	378103	325	389315	332
327202	317	<u>354202</u> 3	<u> 47</u>	369202	323	378104	325	20	
327302	318	<u>354203</u> 3	<u> 47</u>			378105	325	39	•
328202	316	<u>356101</u> 3	<u> 347</u>	~ 7		378201	327	392002	349
328302	318	<u>356102</u> 3	<u> 47</u>	37	• •	378203	327	392004	349
323302	317	<u>356103</u> 3	<u> 47</u>	371100	325	378327	325	392102	349
329302	319	<u>356201</u> 3	<u> 47</u>	371101	325	379100	327	392104	349
		<u>356202</u> 3	<u> 47</u>	371102	325	379101	327	40	
33	• •	<u>356203</u> 3	<u> 47</u>	371103	325	379102	327	40	•
333001	341	26		371104	325	379103	327	401215	364
333002	341	36		371105	325	379104	327	401216	366
333003	341	361100	321	371203	325	379105	327	401217	366
333101	341	361101	321	373100	326	379201	328	E 1	
333102	341	361102	321	373101	326	379203	328	51	•
333103	341	361103	321	373102	326	379327	327	511101	335
334001	341	361104	321	373103	326			511103	335
334002	341	363220	322	373104	326	20		511104	335
334003	341	363221	322	373105	326	38	• •	511105	335
334101	341	363222	322	373327	326	381100	<u>331</u>	511106	335
334102	341	363223	322	374001	326	381101	<u>331</u>	511108	335
334103	341	363224	322	374002	326	381102	<u>331</u>	<u>511112</u>	335
336001	341	363202	323	374100	325	381103	<u>331</u>	<u>511122</u>	335
336002	341	364001	321	374101	325	381203	<u>331</u>	514401	336
336003	341	364002	321	374102	325	383320	332	514402	336
336101	341	364003	321	27/102				F14402	336
336102				374103	325	383321	332	514403	336
	341	364300	321	<u>374103</u> <u>374104</u>	325 325		332 332	<u>514403</u> <u>514404</u>	330
336103	341 341		321 321			383321			335
		364300		374104	325	383321 383322	332	514404	
		<u>364300</u> <u>364301</u>	321	374104 374105	325 325	383321 383322 383323	332 332	<u>514404</u> <u>514411</u>	335
		364300 364301 364302	321 321	374104 374105 374201	325 325 328	383321 383322 383323 383315	332 332 332	514404 514411 514412 515701 515702	335 335 336 336
336103 34	341	364300 364301 364302 364315	321 321 321	374104 374105 374201 374203	325 325 328 328	383321 383322 383323 383315 384200	332 332 332 331	514404 514411 514412 515701 515702 515703	335 335 336 336 336
34 340000	341 • • • 343	364300 364301 364302 364315 364316	321 321 321 321	374104 374105 374201 374203 374327	325 325 328 328 325	383321 383322 383323 383315 384200 384201	332 332 332 331 331	514404 514411 514412 515701 515702	335 335 336 336 336
336103 34 340000 340001	341 • • • 343 343	364300 364301 364302 364315 364316 364402	321 321 321 321 323	374104 374105 374201 374203 374327 375500	325 325 328 328 325 325	383321 383322 383323 383315 384200 384201 384202	332 332 332 331 331 331	514404 514411 514412 515701 515702 515703	335 335 336 336
34 340000 340001 342103	341 • • 343 343 332	364300 364301 364302 364315 364316 364402 365500	321 321 321 321 323 323	374104 374105 374201 374203 374327 375500 375501	325 325 328 328 325 325 325	383321 383322 383323 383315 384200 384201 384202 384203	332 332 331 331 331 331	514404 514411 514412 515701 515702 515703 515704	335 335 336 336 336 336
34 340000 340001 342103 342104	341 • • • 343 343 332 332	364300 364301 364302 364315 364316 364402 365500 365501	321 321 321 321 323 323 321 321	374104 374105 374201 374203 374327 375500 375501 375502	325 325 328 328 325 325 325 325 325	383321 383322 383323 383315 384200 384201 384202 384203 384315	332 332 332 331 331 331 331 331	514404 514411 514412 515701 515702 515703 515704 516801 516802	335 335 336 336 336 336 336
340000 340001 342103 342104 342105	341 343 343 343 332 332 332	364300 364301 364302 364315 364316 364402 365500 365501 365502	321 321 321 321 323 323 321 321 321	374104 374105 374201 374203 374327 375500 375501 375502 375503	325 325 328 328 325 325 325 325 325 325	383321 383322 383323 383315 384200 384201 384202 384203 384315 384315	332 332 331 331 331 331 331 331 331	514404 514411 514412 515701 515702 515703 515704 516801 516802	335 336 336 336 336 336 336
340000 340001 342103 342104 342105 342203	341 343 343 343 332 332 332 332	364300 364301 364302 364315 364316 364402 365500 365501 365502 365503	321 321 321 321 323 321 321 321 321	374104 374105 374201 374203 374327 375500 375501 375502 375503 375504	325 325 328 328 325 325 325 325 325 325 325	383321 383322 383323 383315 384200 384201 384202 384203 384315 384315 385200	332 332 331 331 331 331 331 331 331 331	514404 514411 514412 515701 515702 515703 515704 516801 516802 52	335 336 336 336 336 336 336
340000 340001 342103 342104 342105 342203 342204	341 343 343 332 332 332 332 332 332	364300 364301 364302 364315 364316 364402 365500 365501 365502 365503 365504	321 321 321 321 323 321 321 321 321 321	374104 374105 374201 374203 374327 375500 375501 375502 375503 375504 375505	325 328 328 328 325 325 325 325 325 325 325 325	383321 383322 383323 383315 384200 384201 384202 384203 384315 384315 385200 385201	332 332 331 331 331 331 331 331 331 331	514404 514411 514412 515701 515702 515703 515704 516801 516802	335 336 336 336 336 336 336



ARTICOLO	D PAG.	ARTICOLO PAG	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO PA	AG. ARTICOLO	PAG.
521105	64	525520 68	<u>527710</u>	67	534908	<u>74</u> <u>535741</u>	74
521106	64	<u>525641</u> 67	527711	67	534909	<u>74</u> <u>535742</u>	74
521108	64	525642 67	527901	67	535001	<u>74</u> <u>535743</u>	74
521110	64	<u>525643</u> 67	527902	67	535002	<u>74</u> <u>535744</u>	74
<u>521111</u>	64	<u>525644</u> 67	527903	67	535003	<u>74</u> <u>535745</u>	74
<u>521132</u>	64	<u>525645</u> 67	527904	67	535004	<u>74</u> <u>535746</u>	74
521133	64	<u>525646</u> 67	527905	67	535005	<u>74</u> <u>535747</u>	74
521206	64	525650 67	527906	67	535006 74/3	10 535748	74
522101	64	525651 67	527910	67	535007	<u>74</u> <u>535749</u>	74
522102	64	525656 64	527911	67	535010 74/3	10 535750	74
523103	64	525664 64	529202	68	535011	<u>74</u> <u>535751</u>	74
523104	64	525665 67		68		74 <u>535752</u>	74
523105	64	525662 67		68		74 <u>535801</u>	73
523106	64	525667 67		68		54 535802	73
523108	64	525664 67		68		74 535803	73
523110	64	525665 67		68		54 535901	74
523111	64	525666 67		68	•	74 535901AS	354
523206	64	525670 67		68	•	54 535902	<u> </u>
524006	293	525671 67		68	•	74 535902AS	354
524010	293	525701 66		68	•	74 <u>535902</u> 73 74 <u>535903</u>	— <u>354</u> 74
524101	<u>293</u> 64	525701 66				54 535903AS	354
524101	64	525703 66	5.2		-	74 535903A3	— <u>334</u> 74
	293			72	-		
524206				72	-	<u>54</u> <u>535905</u>	
524401	66	<u>525705</u> <u>66</u>		72		74 535905AS	<u>354</u>
524402	66	525706 66				<u>74</u> <u>535906</u>	74
524403	66	525708 66		<u>72</u>		54 535906AS	354
524404	66	525710 66		<u>72</u>		<u>74</u> <u>535907</u>	<u>74</u>
524405	66	525711 66		<u>72</u>		<u>54</u> <u>535908</u>	<u>74</u>
524406	66/305	525712 66		<u>72</u>		<u>74</u> <u>535909</u>	<u>74</u>
524410	66/305	<u>525801 65</u>		<u>72</u>		<u>74</u> <u>535910</u>	74
524411	66	<u>525802</u> <u>65</u>		<u>72</u>		<u>74</u> <u>535910AS</u>	<u>354</u>
524412	66	<u>525803</u> 65		<u>72</u>		<u>74</u> <u>535911</u>	<u>74</u>
<u>525841</u>	66	<u>525901 66</u>		72		<u>74</u> <u>535911AS</u>	<u>354</u>
525842	66	<u>525902 66</u>		72	-	<u>74</u> <u>535912</u>	<u>74</u>
525843	66	<u>525903</u> 66		<u>72</u>	<u>535406 74/3</u>	<u>10</u> <u>536001</u>	73
525844	66	<u>525904 66</u>		72	535407	<u>74</u> <u>536002</u>	73
525845	66	525905 66	533103	72	<u>535410 74/3</u>	<u>536003</u>	<u>73</u>
525846	66	525906 66	<u>533103AS</u>	<u>354</u>	535411	<u>74</u> <u>536101</u>	73
525850	66	525908 66	533104	<u>72</u>	535421	<u>74</u> <u>536102</u>	73
525851	66	<u>525910 66</u>	533105	<u>72</u>	<u>535421AS</u> 3	<u>54</u> <u>536103</u>	73
525852	66	<u>525911 66</u>	533105AS	<u>354</u>	535422	<u>74</u> <u>536201</u>	73
525908	66	<u>525912</u> 66	533106	<u>72</u>	535422AS 3	<u>54</u> <u>536202</u>	73
524908	66	526401 65	533106AS	<u>354</u>	535423	<u>74</u> <u>536203</u>	73
525201	66	526402 65	533107	72	535423AS 3	<u>54</u> <u>536301</u>	73
525202	66	526403 65	533108	72	535424	<u>74</u> <u>536302</u>	73
525203	66	<u>526501 65</u>	533109	72	535425	<u>74</u> <u>536315</u>	73
525204	66	<u>526502</u> 65	533110	72	535425AS 3	<u>54</u> <u>537741</u>	75
525205	66	526503 65	533110AS	354	535426	<u>74</u> <u>537742</u>	75
525206	66/305	526641 65		72	535426AS 3		
525210	66/305	526642 65		<u>354</u>	535427		
525211	66	526643 65		72	535430		
525221		526701 65			535430AS 3		
525222		526702 65		72	535431		
525223		526703 65			535431AS 3		
525224		<u>527701</u> 67			535515		
525225		<u>527701</u> <u>67</u>		292	<u>535516</u>		
525226		<u>527702</u> <u>67</u> <u>527703</u> <u>67</u>		292	535520		
525230		527704 67		74	535615		
525231		<u>527704</u> 67 <u>527705</u> 67		74	535616		
525231					535620		
JZJJ 10	80	527706 67	JJ+000	<u> </u>	222020	<u>76</u> <u>537903AS</u>	





\$37904 75 \$602404 94 \$60490 95.96\$ \$60502 99 \$607103 100 \$37905 75 \$602406 94 \$60491 95 \$606305 99 \$607114 100 \$37906 75 \$603101 94 \$60492 95 \$606306 99 \$607116 100 \$37906 75 \$603101 94 \$60493 95 \$606301 99 \$607214 100 \$37906 75 \$603103 94 \$60495 95 \$606301 99 \$607214 100 \$37910 75 \$603103 94 \$60495 95 \$606311 99 \$607212 100 \$37910 75 \$603103 94 \$60495 95 \$606401 96 \$607302 100 \$37910 75 \$603103 94 \$60495 95 \$606401 96 \$607302 100 \$37910 355 \$603104 94 \$60496 95 \$606401 96 \$607302 100 \$37911 55 \$603104 94 \$605001 94 \$606402 96 \$607315 100 \$37911 57 \$603205 94 \$605001 94 \$606403 96 \$607314 100 \$37911 58 \$60310 94 \$605002 94 \$606403 96 \$607314 100 \$37911 58 \$60320 94 \$605002 94 \$606403 96 \$607316 100 \$38200 75 \$603203 94 \$605001 94 \$606403 96 \$607316 100 \$38200 75 \$603203 94 \$605010 94 \$606403 96 \$607316 100 \$38200 75 \$603203 94 \$605010 94 \$606402 96 \$607316 100 \$38200 75 \$603203 94 \$605010 94 \$606402 96 \$607316 100 \$38200 75 \$603203 94 \$605010 94 \$606402 96 \$607316 100 \$38200 75 \$603205 94 \$605101 94 \$606421 96 \$607504 100 \$38200 75 \$603205 94 \$605101 94 \$606422 96 \$607504 100 \$38200 75 \$603205 94 \$605102 94 \$606402 96 \$607516 100 \$38210 75 \$604201 95 \$605102 94 \$606422 96 \$607516 100 \$38211 75 \$604202 95 \$605104 94 \$606431 96 \$607516 100 \$38211 75 \$604202 95 \$605104 94 \$606431 96 \$607704 96 \$382212 75 \$604203 95 \$605106 94 \$606631 99 \$607702 98 \$38222A5 355 \$604204 95 \$605402 94 \$606501 99 \$607702 98 \$38222A5 355 \$604301 96 \$605402 94 \$606501 99 \$607704 96 \$38222A 75 \$604203 95 \$605104 94 \$606601 95 \$607801 99 \$38222A5 355 \$604301 96 \$605402 94 \$606601 95 \$607801 99 \$38222A5 355 \$604301 96 \$605402 94 \$606601 95 \$607801 99 \$38222A5 355 \$604301 96 \$605402 94 \$606601 95 \$607801 99 \$38222A5 355 \$604301 96 \$605402 94 \$606601 95 \$607801 99 \$38222A5 355 \$60400 94 \$605500 99 \$607704 96 \$38223A5 355 \$60400 94 \$605500 99 \$607704 96 \$38223A5 355 \$60400 94 \$605500 99 \$607704 98 \$38223A5 355 \$60401 94 \$605600 99 \$607704 98 \$38223A5 355 \$60400 94 \$605500 99 \$606600 95 \$607800 99 \$38223A5 355 \$60400 94 \$605500 99 \$606600 95 \$	ADTICOLO	DAG	APTICOLO	DAG	ARTICOLO	DAG	APTICOLO	DAG	APTICOLO	DAG
\$37905 75 602406 94 664941 95 606315 99 607114 101 \$37905A5 355 602410 94 664942 95 606310 99 607116 101 \$37905A5 355 602102 94 604930 95 606310 99 607214 101 \$37906A5 355 603102 94 604930 95 606311 99 607216 101 \$37906A5 355 603103 94 604951 95 606611 99 607202 102 \$37910A5 355 603104 94 604966 95 606601 96 607302 102 \$37911 75 603105 94 605001 94 606402 96 607314 101 \$37911 75 603105 94 605001 94 606403 96 607314 101 \$37911 75 603105 94 605001 94 606404 96 607316 101 \$37911 75 603105 94 605001 94 606404 96 607316 101 \$38201 75 603202 94 605010 94 606404 96 607316 101 \$38201 75 603203 94 605010 94 606404 96 607316 101 \$38204 75 603203 94 605011 94 606403 96 607316 101 \$38204 75 603203 94 605011 94 606421 96 607504 101 \$38205 75 603205 94 605101 94 606422 96 607504 101 \$38206 75 603206 94 605101 94 606423 96 607504 101 \$38206 75 603206 94 605101 94 606423 96 607504 101 \$38206 75 603206 94 605101 94 606423 96 607504 101 \$38206 75 603206 94 605101 94 606423 96 607514 101 \$38206 75 603206 94 605101 94 606423 96 607514 101 \$38206 75 603206 94 605101 94 606423 96 607514 101 \$38206 75 603206 94 605101 94 606423 96 607514 101 \$38207 75 603206 95 605104 94 606605 96 607504 101 \$38208 75 603206 95 605104 94 606603 96 607514 101 \$38208 75 604203 95 605104 94 606603 99 607702 96 \$38221 75 604203 95 605104 94 606603 99 607702 96 \$38222 75 604206 95 605101 94 606603 99 607702 96 \$38222 75 604206 95 605401 94 606601 95 607606 101 \$38220 75 604301 96 605403 94 606601 95 607701 96 \$38222 75 604301 96 605403 94 606601 95 607701 96 \$38222 75 604301 96 605403 94 606601 95 607701 96 \$38222 75 604301 96 605403 94 606601 95 607701 96 \$38222 75 604301 96 60540 94 606601 95 607701 96 \$38223 75 604301 96 60540 94 606602 95 607701 96 \$38223 75 604301 96 60540 94 606603 95 607701 96 \$38223 75 604301 96 60540 94 606602 95 607701 96 \$38223 75 604301 96 60540 94 606603 95 607701 96 \$38223 75 604301 96 60540 94 606600 95 607801 96 \$38223 75 604301 96 60540 94 606600 95 607801 99 \$38223 75 604301 96 60540 94 606600 95 607801 99 \$38223 75 6043	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.
\$37905AS 355 602410 94 604942 95 606306 99 607116 101 \$37906AC 75 603101 94 604930 95 6063110 99 607216 101 \$37910 75 603103 94 604951 95 6063111 99 607216 101 \$37911 75 603103 94 604961 95 606401 96 607302 101 \$37911 75 603105 94 605001 94 606403 96 607315 100 \$379111 75 603105 94 605001 94 606403 96 607315 100 \$379111 75 603105 94 605001 94 606403 96 607316 101 \$379111 75 603105 94 605001 94 606403 96 607316 101 \$379111 75 603105 94 605001 94 606403 96 607314 101 \$38201 75 603202 94 605001 94 606404 96 607316 101 \$38202 75 603202 94 605001 94 606401 96 607416 101 \$38202 75 603202 94 605010 94 606411 96 607416 101 \$38202 75 603205 94 605010 94 606411 96 607416 101 \$38203 75 603205 94 605010 94 606422 96 607506 101 \$38205 75 603205 94 605101 94 606422 96 607506 101 \$38205 75 603205 94 605101 94 606423 96 607516 101 \$38206 75 603206 94 605102 94 606424 96 607516 101 \$38201 75 604201 95 605103 94 606424 96 607516 101 \$38211 75 604202 95 605103 94 606426 96 607606 101 \$38221 75 604201 95 605103 94 606426 96 607606 101 \$38221 75 604202 95 605104 94 606501 99 607701 96 \$38221 75 604204 95 605101 94 606631 99 607701 96 \$38221 75 604204 95 605101 94 606501 99 607701 96 \$38222 75 604204 95 605101 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604206 95 605403 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604301 96 605403 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604301 96 605403 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604301 96 605403 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604301 96 605403 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604301 96 605403 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604301 96 605403 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604301 96 605403 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604301 96 605403 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604301 96 605403 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604301 96 605403 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604301 96 605403 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604301 96 605403 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604301 96 605403 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604301 96 605403 94 606501 99 607701 96 \$382223 75 604402 96 605403 94 606501 99 607701 96						_		_		
\$37906 75						_				
\$37906AS 355 603102 94 604950 95 606311 99 607216 1010 \$37910 75 603103 94 60496 95 606402 96 607302 1010 \$37910 75 603105 94 605001 94 606403 96 607314 1010 \$37911 75 603105 94 605002 94 606403 96 607314 1010 \$38201 75 603202 94 605003 94 606406 96 607314 1010 \$38202 75 603202 94 605010 94 606411 96 607316 1010 \$38202 75 603202 94 605010 94 606411 96 607416 1010 \$38203 75 603202 94 605010 94 606411 96 607416 1010 \$38204 75 603204 94 605010 94 606411 96 607416 1010 \$38205 75 603202 94 605110 94 606411 96 607416 1010 \$38206 75 603204 94 605102 94 606422 96 607506 1010 \$38206 75 603206 94 605102 94 606423 96 607516 1010 \$38210 75 603205 94 605102 94 606424 96 607516 1010 \$38210 75 603205 94 605102 94 606424 96 607516 1010 \$38210 75 603206 94 605102 94 606424 96 607516 1010 \$38210 75 603206 95 605103 94 606424 96 607516 1010 \$38210 75 604200 95 605103 94 606424 96 607516 1010 \$38211 75 604202 95 605104 94 606641 96 607516 1010 \$38211 75 604202 95 605104 94 606501 99 607701 96 \$38221A 75 604206 95 605104 94 606501 99 607701 96 \$38222A 75 604206 95 605400 94 606501 99 607701 96 \$38222A 75 604206 95 605400 94 606501 99 607701 96 \$38222A 75 604306 96 605406 94 606501 99 607703 96 \$38222A 75 604316 96 605406 94 606501 99 607701 96 \$38222A 75 604316 96 605406 94 606501 99 607701 96 \$38222A 75 604310 96 605401 94 606601 95 607804 96 \$38222A 75 604310 96 605401 94 606601 95 607804 99 \$38222A 75 604316 96 605406 94 606601 95 607804 99 \$38222A 75 604310 96 605401 94 606601 95 607804 99 \$38222A 75 604310 96 605401 94 606601 95 607804 99 \$38222A 75 604310 96 605401 94 606602 95 607804 99 \$38222A 75 604316 96 605400 94 606601 95 607804 99 \$38222A 75 604310 96 605401 94 606602 95 607804 99 \$38222A 75 604310 96 605401 94 606601 95 607804 99 \$38222A 75 604310 96 605401 94 606601 95 607804 99 \$38222A 75 604310 96 605401 94 606601 95 607804 99 \$38222A 75 604310 96 605401 94 606601 95 607804 99 \$38223A 75 604310 96 605401 94 606601 95 607804 99 \$38222A 75 604310 96 605401 94 606601 95 607804 99 \$38223A 76 604402 94 605500 96 606601						_				
537910 75 603103 94 604951 95 606401 96 607302 100 537910.5 335 603104 94 60946 95 608402 96 607315 100 537911.5 75 603106 94 605001 94 606404 96 607316 101 538201 75 603201 94 606406 96 607416 101 538203 75 603203 94 605010 94 606411 96 607416 101 538203 75 603203 94 605011 94 606421 96 607506 101 538206 75 603206 94 605101 94 606423 96 607516 101 538205 75 603206 94 605102 94 606423 96 607506 101 538211 75 604203 95 605104 94 606431						_				
537910AS 355 603106 94 604904 95 606402 96 607314 101 537911A 355 603106 94 605001 94 606404 96 607314 101 538201 75 603201 94 605003 94 606404 96 607314 101 538202 75 603203 94 605001 94 606411 96 607141 101 538203 75 603204 94 605006 94 606421 96 607506 101 538205 75 603206 94 605101 94 606424 96 607516 101 538210 75 604201 95 605103 94 606424 96 607516 101 538210 75 604203 95 605104 94 606431 96 607501 101 5382210 75 604203 95 605101 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td>						_			•	
\$33211 75 603105 94 605001 94 606403 96 607314 101 \$33201 75 603201 94 605002 94 606404 96 607316 101 \$33202 75 603202 94 605010 94 606411 96 607416 101 \$33203 75 603202 94 605010 94 606411 96 607416 101 \$33203 75 603203 94 605011 94 606411 96 607416 101 \$33203 75 603204 94 605011 94 606421 96 607504 101 \$33205 75 603205 94 605101 94 606422 96 607504 101 \$33205 75 603205 94 605101 94 606422 96 607504 101 \$33201 75 603205 94 605102 94 606424 96 607516 101 \$33210 75 603205 94 605102 94 606424 96 607516 101 \$33211 75 604202 95 605103 94 606424 96 607516 101 \$33211 75 604203 95 605106 94 606431 96 607604 101 \$33211 75 604203 95 605106 94 606431 96 607604 101 \$33212 75 604203 95 605106 94 606501 99 607701 95 \$33221AS 355 604204 95 605111 94 606502 99 607701 95 \$33222A 55 603203 95 605104 94 606503 99 607701 95 \$33222A 55 604206 95 605401 94 606503 99 607701 95 \$33222A 55 604206 95 605401 94 606506 99 607704 96 \$33222A 55 604206 95 605403 94 606501 99 607704 96 \$33222A 55 604301 96 605403 94 606510 99 607704 96 \$33222A 55 604301 96 605403 94 606510 99 607704 96 \$33222A 55 604301 96 605403 94 606510 99 607704 96 \$33222A 55 604301 96 605403 94 606510 99 607704 96 \$33222A 55 604301 96 605403 94 606510 99 607704 96 \$33222A 55 604301 96 605401 94 606602 95 607801 96 \$33222A 55 604301 96 605411 94 606602 95 607801 96 \$33222A 55 604311 96 605501 96 606603 95 607801 96 \$33222A 57 604311 96 605501 94 606602 95 607801 96 \$33222A 57 604311 96 605501 96 606601 95 607801 96 \$33222A 57 604311 96 605501 96 606601 95 607801 96 \$3322A 57 604311 96 605501 96 606601 95 607801 96 \$3322A 57 604311 96 605501 96 606601 95 607801 96 \$3322A 57 604311 96 605501 96 606601 95 607801 96 \$3322A 57 604301 94 605501 96 606601 95 607801 96 \$3322A 57 604311 96 605501 96 606601 95 607801 96 \$3322A 57 604301 94 605501 96 606601 95 607801 96 \$3322A 57 604301 94 605601 94 606602 95 607801 96 \$3322A 57 604301 94 605601 94 606601 95 607801 96 \$3322A 57 604301 94 606601 97 606601 95 607801 98 \$3322A 57 604001 94 606601 97 606601 95 607801 98 608201 100 \$332										
537211AS 355 603106 94 605002 94 606404 96 607316 10 538201 75 603201 94 605003 94 606411 96 607416 101 538203 75 603203 94 605011 94 606421 96 607504 101 538204 75 603203 94 605101 94 606423 96 607506 101 538205 75 603205 94 605101 94 606423 96 607516 101 538205 75 603206 94 605102 94 606424 96 607516 101 538221 75 604201 95 605103 94 606426 96 607506 101 538221 75 604202 95 605104 94 606501 99 607702 98 5382221AS 355 604204 95 605111 <td></td>										
\$38201 75 603201 94 605003 94 606406 96 607414 101 \$38202 75 603202 94 605010 94 606411 96 607341 101 \$38204 75 603203 94 605011 94 606421 96 607504 101 \$38204 75 603205 94 605101 94 606423 96 607506 101 \$38205 75 603205 94 605101 94 606423 96 607516 101 \$38205 75 603205 94 605102 94 606423 96 607516 101 \$38210 75 603205 94 605102 94 606424 96 607516 101 \$38211 75 604202 95 605103 94 606424 96 607516 131 \$38211 75 604202 95 605104 94 606501 99 607701 98 \$38221 75 604203 95 605106 94 606501 99 607701 98 \$38222 75 604206 95 605111 94 606501 99 607701 98 \$38222 75 604206 95 605111 94 606502 99 607702 98 \$382223 75 604206 95 605401 94 606501 99 607703 98 \$382223 75 604206 95 605401 94 606501 99 607704 98 \$382223 75 604301 96 605402 94 606501 99 607706 98 \$382223 75 604301 96 605402 94 606501 99 607706 98 \$382224 75 604301 96 605406 94 606510 99 607706 98 \$382225 75 604301 96 605406 94 606510 99 607706 98 \$382225 75 604301 96 605406 94 606510 99 607706 98 \$382225 75 604301 96 605406 94 606510 99 607706 98 \$38225 75 604301 96 605406 94 606610 95 607802 98 \$38225 75 604311 96 605501 96 606601 95 607802 98 \$38225 75 604311 96 605501 96 606603 95 607802 98 \$38225 75 604311 96 605501 96 606603 95 607802 98 \$38225 75 604311 96 605501 96 606603 95 607802 98 \$38226 75 604311 96 605501 96 606603 95 607802 98 \$38225 75 604311 96 605501 96 606601 95 607803 98 \$38226 75 604313 96 605501 96 606601 95 607803 98 \$382303 75 604401 94 605501 94 606621 95 607803 98 \$382303 75 604401 94 605602 94 606601 95 607803 98 \$382303 76 604401 94 605602 94 606601 95 607901 98 \$38231 75 604402 94 605601 94 606621 95 607901 98 \$38231 76 604501 94 605601 94 606602 95 607901 98 \$38231 76 604501 95 605701 95 606701 98 608001 95 \$38231 76 604501 95 605701 95 606701 98 608001 95 \$38231 76 604501 94 605602 94 606601 95 607901 98 608001 95 \$38200 76 604606 94 605901 95 606701 98 608001 95 \$38200 76 604606 94 605903 95 606701 98 608001 95 \$38200 76 604606 94 605903 97 606901 98 608203 100 601101 94 604703 95 605104 97 606903 98 608203 100 601101 94 60470										
538202 75 603202 94 605010 94 606411 96 607416 100 538203 75 603203 94 605011 94 606421 96 607506 101 538205 75 603205 94 605101 94 606424 96 607516 101 538206 75 603205 94 605102 94 606424 96 607516 101 538210 75 604202 95 605104 94 606424 96 607606 101 538211 75 604203 95 605104 94 606501 99 607701 96 538221 75 604203 95 605101 94 606501 99 607701 96 5382221 75 604204 95 605401 94 606501 99 607703 96 538222A5 355 604211 95 605403										
538203 75 603203 94 605011 94 606421 96 607504 101 538204 75 603204 94 605006 94 606422 96 607506 101 538206 75 603206 94 605102 94 606424 96 607516 101 538210 75 604201 95 605103 94 606424 96 607606 101 538211 75 604203 95 605106 94 606501 99 607701 96 538221A5 355 604204 95 605111 94 606501 99 607702 96 538222A5 355 604211 95 605401 94 606502 99 607704 96 538222A 75 604302 96 605402 94 606501 99 607704 96 53822A5 75 604315 96 605402										
538204 75 603204 94 605006 94 606422 96 607506 101 538205 75 603205 94 605101 94 606424 96 607516 101 538210 75 604201 95 605103 94 606426 96 607606 101 538211 75 604202 95 605104 94 606431 96 607606 101 538221 75 604203 95 605101 94 606502 99 607702 96 538222 75 604206 95 605401 94 606502 99 607702 96 538222AS 355 604201 96 605403 94 606502 99 607704 96 538222AS 355 604301 96 605403 94 606511 99 607706 98 53822AS 355 604311 96 605406										
\$\frac{538205}{538205}\$ 75 \text{603205}{603206} \text{605101} \text{606423} \text{6067514} \text{101} \\ \$538200} 75 \text{604201} \qquad \qquad \qquad \qquad \qqq \qqq \qqq \qqq										
538206 75 603206 94 605102 94 606424 96 607516 101 538210 75 604201 95 605103 94 606426 96 607606 101 538221 75 604203 95 605106 94 606501 99 607701 96 538221 AS 355 604204 95 605101 94 606502 99 607703 96 538222 AS 604206 95 605401 94 606502 99 607703 96 538222 AS 604301 96 605403 94 606501 99 607706 96 538223 AS 604315 96 605406 94 606510 99 607706 96 538225 AS 604310 96 605410 94 606601 95 607802 96 538226 AS 355 604301 96 605501 96 606602 95										
538210 75 604201 95 605103 94 606426 96 607604 101 538211 75 604202 95 605104 94 606501 99 607701 96 538221AS 355 604204 95 605111 94 606501 99 607702 96 538222AS 355 604206 95 605401 94 606503 99 607703 96 53822AS 355 604211 95 605402 94 606506 99 607704 96 53822AS 75 604301 96 605406 94 606511 99 607711 96 53822AS 75 604315 96 605410 94 606601 95 607801 96 53822AS 75 604306 96 605501 96 606601 95 607802 96 53822AS 55 604331 96 605502 <td></td>										
538211 75 604202 95 605104 94 606431 96 607606 101 538221A 75 604203 95 605106 94 606501 99 607701 96 538222A 75 604206 95 605401 94 606502 99 607703 96 538222A 75 604201 95 605402 94 606506 99 607704 96 538223A5 355 604301 96 605403 94 606510 99 607704 96 538223A5 355 604301 96 605406 94 606511 99 607701 96 538225A5 355 604315 96 605410 94 606601 95 607801 96 538226A 75 604311 96 605502 96 606604 95 607804 96 538226A 75 604311 96 605503 9										
\$38221 75 604203 95 605106 94 606501 99 607701 96 538221AS 355 604204 95 605111 94 606502 99 607702 99 53822AS 355 604201 95 605401 94 606503 99 607703 96 53822AS 355 604211 95 605402 94 606506 99 607704 99 53822AS 355 604301 96 605403 94 606510 99 607704 99 53822AS 355 604302 96 605406 94 606510 99 607706 99 53822AS 355 604302 96 605406 94 606511 99 607701 96 53822A 75 604315 96 605406 94 606511 95 607701 96 53822A 75 604310 96 605406 94 606511 95 607701 96 53822A 75 604310 96 605406 94 606501 95 607701 96 538225 75 604310 96 605411 94 606602 95 607802 96 53822AS 355 604306 96 605501 96 606603 95 607802 96 53822AS 355 604301 96 605501 96 606604 95 607802 96 53822AS 355 604301 96 605501 96 606604 95 607804 96 53822AS 355 604301 96 605503 96 606604 95 607806 96 538230 75 604331 96 605503 96 606604 95 607806 96 538230 75 604333 96 605501 96 606601 95 607806 96 538230 75 604402 94 605511 96 606611 95 607811 96 538230 75 604402 94 605501 96 606611 95 607811 96 538230 75 604402 94 605501 96 606621 95 607901 96 538231 75 604402 94 605506 96 606622 95 607902 95 538231 75 604402 94 605500 94 606624 95 607902 95 538231 75 604402 94 605602 94 606624 95 607902 95 538803 76 604404 94 605602 94 606624 95 607903 95 538803 76 604404 94 605604 94 606624 95 607901 95 538803 76 604406 94 605604 94 606624 95 607901 96 538810 76 604501 95 605606 94 606701 98 608001 95 538810 76 604501 95 605606 94 606701 98 608001 95 538810 76 604501 95 605606 94 606701 98 608001 95 539202 76 604503 95 605701 95 605706 98 608000 95 539202 76 604504 94 605604 94 605701 98 608001 95 605701 95 605606 94 606701 98 608001 95 605701 95 605706 98 608000 95 539202 76 604504 94 605904 95 605701 95 605701 98 608000 95 539203 76 604604 94 605904 95 605701 95 605701 98 608000 95 605701 95 605701 98 608000 95 605701 95 605701 95 605701 98 608000 95 605701 95 605701 98 608000 95 605701 95 605701 98 608000 95 605701 95 605701 98 608000 99 600701 94 604604 94 605904 95 605701 98 608000 100 608211 101 601105 94 604701 95 605904 95 605701 98 608000 100 608210 100 6										
\$38221 AS 355 604204 95 605111 94 606502 99 607702 96 538222 75 604206 95 605401 94 606503 99 607703 96 538222 75 604201 95 605401 94 606503 99 607703 96 538223 AS 355 604211 95 605403 94 606510 99 607706 96 538223 AS 355 604302 96 605403 94 606510 99 607706 96 538223 AS 355 604302 96 605406 94 606511 99 607711 96 538224 75 604315 96 605410 94 606601 95 607801 96 538224 75 604310 96 605410 94 606601 95 607801 96 538225 AS 355 604300 96 605510 96 606602 95 607802 96 538225 AS 355 604300 96 605501 96 606603 95 607803 96 538226 75 604311 96 605502 96 606604 95 607806 96 538226 AS 355 604301 96 605502 96 606604 95 607806 96 538226 AS 355 604331 96 605502 96 606604 95 607806 96 538230 AS 355 604401 94 605511 96 606601 95 607806 96 538230 AS 355 604401 94 605511 96 606601 95 607806 96 538230 AS 355 604401 94 605511 96 606601 95 607806 96 538230 AS 355 604401 94 605500 49 605602 95 607806 95 607806 95 538231 75 604402 94 605506 96 606601 95 607901 95 538231 75 604402 94 605506 96 606621 95 607901 95 538231 75 604402 94 605600 49 606623 95 607902 95 538802 76 604404 94 605601 94 606623 95 607903 95 538802 76 604404 94 605602 94 606624 95 607904 95 538803 76 604406 94 605603 94 606624 95 607904 95 538803 76 604406 94 605604 94 606624 95 607904 95 538805 76 604406 94 605604 94 606624 95 607904 95 538806 76 604406 94 605604 94 606621 95 607904 95 538800 76 604502 95 605604 94 6066701 98 608002 95 539200 76 604502 95 605701 95 606701 98 608002 95 539200 76 604502 95 605701 95 606701 98 608002 95 539200 76 604504 94 60594 95 605701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 95 606701 98 608001 90 600200 94 604702 95 605901 95 606701 98 608000 90 600200 94 604702 95 605901 95 606701 98 608000 90 600200 9										
538222 75 604206 95 605401 94 606503 99 607703 96 538222AS 355 604211 95 605402 94 606506 99 607704 96 538223AS 355 604302 96 605406 94 606511 99 607701 96 538223AS 355 604302 96 605406 94 606601 95 607801 96 538225 75 604310 96 605410 94 606601 95 607801 96 538226 75 604311 96 605501 96 606602 95 607803 96 538226AS 355 604331 96 605503 96 606604 95 607804 96 538230AS 355 604401 94 605510 96 606611 95 607806 96 538231AS 355 604402 94 60550										
\$38222AS 355 604301 96 605402 94 606506 99 607704 96 538223AS 355 604302 96 605406 94 606511 99 607706 96 538223AS 355 604302 96 605406 94 606511 99 607711 96 53822AS 355 604302 96 605406 94 606601 95 607801 99 538225 75 604315 96 605411 94 606601 95 607801 96 538225AS 355 604306 96 605501 96 605602 95 607802 96 538225AS 355 604306 96 605501 96 605603 95 607803 96 538226AS 355 604331 96 605502 96 606604 95 607803 96 538226AS 355 604331 96 605503 96 606606 95 607806 96 538220AS 355 604331 96 605503 96 606606 95 607806 96 538230AS 355 604401 94 605511 96 606601 95 607806 96 538230AS 355 604401 94 605511 96 606601 95 607806 96 538230AS 355 604401 94 605511 96 606621 95 607901 95 538231AS 355 604401 94 605501 94 606623 95 607902 95 538231AS 355 604404 94 6056001 94 606623 95 607902 95 538231AS 355 604404 94 6056001 94 606623 95 607902 95 538231AS 355 604403 94 605601 94 606623 95 607902 95 538803 76 604406 94 605601 94 606623 95 607904 95 538803 76 604406 94 605601 94 606624 95 607904 95 538803 76 604406 94 605601 94 606624 95 607904 95 538801 76 604406 94 605604 94 606621 95 607904 95 538810 76 604501 95 605606 94 6066701 98 608001 95 538810 76 604501 95 605606 94 6066701 98 608001 95 538810 76 604501 95 605606 94 6066701 98 608001 95 538200 76 604501 95 605702 95 605701 95 605701 98 608001 95 539202 76 604504 95 605702 95 605701 98 608004 95 539202 76 604504 95 605702 95 605701 98 608004 95 539200 76 604504 95 605702 95 606704 98 608004 95 605701 98 608004 95 605701 98 608004 99 604604 94 605942 95 606704 98 608004 95 605701 99 604604 94 605942 95 606704 98 608004 95 605701 99 604604 94 605942 95 606704 98 608004 95 605701 99 606604 94 604703 95 605701 95 606704 98 608004 95 605701 99 606704 98 608004 99 606004 94 605944 95 605704 95 606704 98 608004 99 606004 94 605944 95 605704 95 606704 98 608004 99 606004 94 605944 95 606704 98 608004 99 608004 99 600000000000000000000000000000000										
538223 75 604301 96 605403 94 606510 99 607706 96 538223AS 355 604302 96 605406 94 606511 99 607711 96 538224 75 604315 96 605410 94 606601 95 607801 98 538225 75 604310 96 605511 94 606602 95 607802 96 538226 75 604311 96 605502 96 606604 95 607804 98 538226 75 604311 96 605503 96 606606 95 607804 98 538230AS 355 604331 96 605501 96 606601 95 607801 98 538230AS 355 604401 94 605506 96 606621 95 607901 99 538823AS 355 604404 94 605501 94 606622										
538223AS 355 604302 96 605406 94 606511 92 607711 96 538224 75 604315 96 605410 94 606601 95 607801 96 538225 75 604310 96 605511 94 606602 95 607802 96 538226AS 355 604301 96 605502 96 606604 95 607804 96 538226AS 355 604331 96 605503 96 606604 95 607806 96 53823AS 355 604401 94 605511 96 606611 95 607806 96 538231AS 355 604401 94 605501 96 606622 95 607902 95 5388231AS 355 604403 94 605601 94 606622 95 607902 95 538803 76 604406 94 60560										
538224 75 604315 96 605410 94 606601 95 607801 96 538225 75 604310 96 605411 94 606602 95 607802 96 538225 75 604311 96 605501 96 606603 95 607804 96 538226 75 604311 96 605503 96 606604 95 607806 96 538230 75 604336 96 605511 96 606601 95 607806 96 538230AS 355 604401 94 605511 96 606621 95 607901 96 538231AS 355 604402 94 605501 96 606622 95 607901 99 538802 76 604404 94 605601 94 606622 95 607903 95 538803 76 604406 94 605603										
538225 75 604310 96 605411 94 606602 95 607802 96 538225AS 355 604306 96 605501 96 606603 95 607803 96 538226AS 75 604311 96 605502 96 606606 95 607804 96 53822AS 355 604331 96 605510 96 606601 95 607801 96 53823AS 355 604301 94 605510 96 606611 95 607811 96 538231AS 355 604401 94 605506 96 606622 95 607902 98 538823IAS 355 604403 94 605601 94 606622 95 607902 98 538803 76 604404 94 605603 94 606624 95 607906 95 538806 76 604401 94 605603<										
538225AS 355 604306 96 605501 96 606603 95 607803 96 538226 75 604311 96 605502 96 606604 95 607804 96 538226 AS 355 604331 96 605510 96 606611 95 607806 96 538230 AS 355 604401 94 605511 96 606621 95 607901 99 538231 AS 355 604402 94 605506 96 606621 95 607903 95 538231 AS 355 604403 94 605601 94 606623 95 607903 95 538802 AG 604406 94 605602 94 606624 95 607904 95 538806 AG 604401 94 605603 94 606626 95 607906 98 538811 AG 76 604501 95 605606 94										
538226 75 604311 96 605502 96 606604 95 607804 96 538226AS 355 604331 96 605503 96 606606 95 607806 96 538230AS 355 604401 94 605511 96 606621 95 607901 95 538231AS 355 604402 94 605506 96 606622 95 607902 95 538231AS 355 604403 94 605601 94 606623 95 607903 95 538802 76 604404 94 605602 94 606624 95 607904 95 538803 76 604401 94 605603 94 606626 95 607906 95 538810 76 604501 95 605606 94 606701 98 608001 95 538210 76 604504 95 605611										96
538226AS 355 604331 96 605503 96 606606 95 607806 96 53823O 75 604336 96 605510 96 606611 95 607811 96 53823OAS 355 604401 94 605511 96 606621 95 607901 95 53823IAS 355 604403 94 605601 94 606623 95 607903 95 538802 76 604404 94 605602 94 606624 95 607904 95 538803 76 604406 94 605603 94 606626 95 607906 95 538810 76 604501 95 605604 94 606621 95 607906 95 538210 76 604502 95 605611 94 606701 98 608002 95 538202 76 604503 95 605701 95 6067										96
538230 75 604336 96 605510 96 606611 95 607811 96 538230AS 355 604401 94 605511 96 606621 95 607901 95 538231AS 355 604403 94 605601 94 606622 95 607902 95 538802 76 604404 94 605602 94 606624 95 607904 95 538803 76 604406 94 605603 94 606624 95 607904 95 538806 76 604411 94 605604 94 606631 95 607911 95 538810 76 604501 95 605606 94 606701 98 608001 95 538811 76 604503 95 605711 94 606702 98 608002 95 539202 76 604504 95 605701										96
538230AS 355 604401 94 605511 96 606621 95 607901 95 538231 75 604402 94 605506 96 606622 95 607902 95 538231AS 355 604403 94 605601 94 606623 95 607903 95 538802 76 604406 94 605603 94 606626 95 607906 95 538803 76 604401 94 605604 94 606631 95 607906 95 538810 76 604501 95 605604 94 606701 98 608001 95 538811 76 604502 95 605611 94 606702 98 608002 95 539202 76 604503 95 605701 95 606703 98 608003 95 539210 76 604504 95 605703										96
538231 75 604402 94 605506 96 606622 95 607902 95 538231AS 355 604403 94 605601 94 606623 95 607903 95 538802 76 604406 94 605602 94 606624 95 607904 95 538803 76 604401 94 605603 94 606631 95 607906 95 538806 76 604411 94 605604 94 606631 95 607911 95 538810 76 604501 95 605606 94 606701 98 608002 95 538202 76 604503 95 605701 95 606703 98 608003 95 539205 76 604506 95 605702 95 606704 98 608004 95 539210 76 604501 94 605706										96
538231AS 355 604403 94 605601 94 606623 95 607903 95 538802 76 604404 94 605602 94 606624 95 607904 95 538803 76 604406 94 605603 94 606626 95 607906 95 538806 76 604501 95 605606 94 606701 98 608001 95 538810 76 604502 95 605601 94 606702 98 608001 95 538811 76 604502 95 605611 94 606702 98 608003 95 539202 76 604504 95 605701 95 606703 98 608004 95 539206 76 604506 95 605702 95 606706 98 608006 95 539211 76 604601 94 605706										99
538802 76 604404 94 605602 94 606624 95 607904 95 538803 76 604406 94 605603 94 606626 95 607906 95 538806 76 604411 94 605604 94 606631 95 607911 95 538810 76 604501 95 605606 94 606701 98 608001 95 538811 76 604502 95 605611 94 606702 98 608002 95 539202 76 604503 95 605701 95 606703 98 608004 95 539203 76 604506 95 605702 95 606704 98 608006 95 539210 76 604506 95 605704 95 606711 98 608101 95 539211 76 604601 94 605706 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>99</td></td<>										99
538803 76 604406 94 605603 94 606626 95 607906 95 538806 76 604411 94 605604 94 606631 95 607911 95 538810 76 604501 95 605606 94 606701 98 608001 95 538811 76 604502 95 605611 94 606702 98 608002 95 539203 76 604504 95 605702 95 606704 98 608004 95 539206 76 604506 95 605703 95 606706 98 608006 95 539211 76 604511 95 605704 95 606701 98 608101 95 539211 76 604601 94 605706 95/96 606721 98 608102 100 601 604603 94 605941										99
538806 76 604411 94 605604 94 606631 95 607911 95 538810 76 604501 95 605606 94 606701 98 608001 95 538811 76 604502 95 605611 94 606702 98 608002 95 539202 76 604503 95 605701 95 606703 98 608003 95 539206 76 604506 95 605702 95 606704 98 608006 95 539210 76 604501 94 605704 95 606711 98 608101 95 539211 76 604601 94 605706 95/96 606721 98 608102 100 601 604602 94 605714 95 606721 98 608103 100 601101 94 604604 94 605941			604404		605602		606624			99
538810 76 604501 95 605606 94 606701 98 608001 95 538811 76 604502 95 605611 94 606702 98 608002 95 539202 76 604503 95 605701 95 606703 98 608003 95 539203 76 604504 95 605702 95 606704 98 608004 95 539206 76 604506 95 605703 95 606706 98 608006 95 539210 76 604511 95 605704 95 606711 98 608102 100 604602 94 605706 95/96 606721 98 608102 100 601101 94 604603 94 605941 95 606722 98 608103 100 601102 94 604604 94 605941 95 606724	538803		604406				606626		607906	99
538811 76 604502 95 605611 94 606702 98 608002 95 539202 76 604503 95 605701 95 606703 98 608003 95 539203 76 604504 95 605702 95 606704 98 608004 95 539206 76 604506 95 605703 95 606706 98 608006 95 539210 76 604511 95 605704 95 606711 98 608102 100 600 604602 94 605711 95/96 606722 98 608103 100 601101 94 604603 94 605941 95 606722 98 608103 100 601101 94 604604 94 605942 95 606724 98 608203 100 601102 94 604606 94 605943 95			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						·	99
539202 76 604503 95 605701 95 606703 98 608003 95 539203 76 604504 95 605702 95 606704 98 608004 95 539206 76 604506 95 605703 95 606706 98 608006 95 539210 76 604511 95 605704 95 606711 98 608101 95 539211 76 604601 94 605706 95/96 606721 98 608102 100 600 604602 94 605711 95/96 606722 98 608103 100 601101 94 604603 94 605941 95 606723 98 608202 100 601102 94 604604 94 605942 95 606724 98 608203 100 601102 94 604606 94 605943 95										99
539203 76 604504 95 605702 95 606704 98 608004 95 539206 76 604506 95 605703 95 606706 98 608006 95 539210 76 604511 95 605704 95 606711 98 608011 95 539211 76 604601 94 605706 95/96 606721 98 608102 100 601101 94 604602 94 605711 95/96 606722 98 608103 100 601101 94 604603 94 605941 95 606723 98 608202 100 601102 94 604606 94 605942 95 606724 98 608203 100 601103 94 604606 94 605943 95 606726 98 608208 101 601104 94 604701 95 605944									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	99
539206 76 604506 95 605703 95 606706 98 608006 95 539210 76 604511 95 605704 95 606711 98 608011 95 539211 76 604601 94 605706 95/96 606721 98 608102 100 601 604602 94 605711 95/96 606722 98 608103 100 601101 94 604603 94 605941 95 606724 98 608202 100 601102 94 604604 94 605942 95 606724 98 608203 100 601103 94 604606 94 605943 95 606726 98 608208 101 601103 94 604611 94 605944 95 606731 98 608208 101 601104 94 604701 95 605946 95/96			·						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	99
539210 76 604511 95 605704 95 606711 98 608011 95 539211 76 604601 94 605706 95/96 606721 98 608102 100 600 604602 94 605711 95/96 606722 98 608103 100 601101 94 604603 94 605941 95 606723 98 608202 100 601102 94 604604 94 605942 95 606724 98 608203 100 601102 94 604606 94 605943 95 606726 98 608206 101 601103 94 604611 94 605944 95 606731 98 608208 101 601104 94 604701 95 605946 95/96 606806 100 608210 101 601106 94 604703 95 606102 </td <td></td> <td></td> <td>604504</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>608004</td> <td>99</td>			604504						608004	99
60 604601 94 605706 95/96 606721 98 608102 100 60 604602 94 605711 95/96 606722 98 608103 100 601101 94 604603 94 605941 95 606723 98 608202 100 601101 94 604604 94 605942 95 606724 98 608203 100 601102 94 604606 94 605943 95 606726 98 608206 101 601103 94 604611 94 605944 95 606731 98 608208 101 601104 94 604701 95 605946 95/96 606806 100 608210 101 601105 94 604702 95 605951 95/96 606811 100 608211 101 601106 94 604703 95 606102 97 60682	<u>539206</u>		604506				606706		608006	99
600 604602 94 605711 95/96 606722 98 608103 100 601101 94 604603 94 605941 95 606723 98 608202 100 601101 94 604604 94 605942 95 606724 98 608203 100 601102 94 604606 94 605943 95 606726 98 608206 101 601103 94 604611 94 605944 95 606731 98 608208 101 601104 94 604701 95 605946 95/96 606806 100 608210 101 601105 94 604702 95 605951 95/96 606806 100 608211 101 601106 94 604703 95 606102 97 606826 100 608222 100 602201 94 604706 96 606103 97	539210		604511		605704		606711		608011	99
600 604603 94 605941 95 606723 98 608202 100 601101 94 604604 94 605942 95 606724 98 608203 100 601102 94 604606 94 605943 95 606726 98 608206 101 601103 94 604611 94 605944 95 606731 98 608208 101 601104 94 604701 95 605946 95/96 606806 100 608210 101 601105 94 604702 95 605951 95/96 606806 100 608211 101 601106 94 604703 95 606102 97 606826 100 608222 100 602201 94 604706 96 606103 97 606831 100 608223 100 602202 94 604710 96 606104	539211	76	604601		605706		606721	98	608102	100
601101 94 604604 94 605942 95 606724 98 608203 100 601102 94 604606 94 605943 95 606726 98 608206 101 601103 94 6046011 94 605944 95 606731 98 608208 101 601104 94 604701 95 605946 95/96 606806 100 608210 101 601105 94 604702 95 605951 95/96 606811 100 608211 101 601106 94 604703 95 606102 97 606826 100 608222 100 602201 94 604706 96 606103 97 606831 100 608223 100 602202 94 604710 96 606104 97 606901 98 608226 101 602203 94 604731 95 6061	60		604602		-		606722	98	608103	100
601102 94 604606 94 605943 95 606726 98 608206 101 601103 94 604601 94 605944 95 606731 98 608208 101 601104 94 604701 95 605946 95/96 606806 100 608210 101 601105 94 604702 95 605951 95/96 606811 100 608211 101 601106 94 604703 95 606102 97 606826 100 608222 100 602201 94 604706 96 606103 97 606831 100 608223 100 602202 94 604710 96 606104 97 606901 98 608226 101 602203 94 604731 95 606106 97 606902 98 608228 101 602204 94 604736 95 60611	00	• •	604603		-		606723	98	608202	100
601103 94 604611 94 605944 95 606731 98 608208 101 601104 94 604701 95 605946 95/96 606806 100 608210 101 601105 94 604702 95 605951 95/96 606811 100 608211 101 601106 94 604703 95 606102 97 606826 100 608222 100 602201 94 604706 96 606103 97 606831 100 608223 100 602202 94 604710 96 606104 97 606901 98 608226 101 602203 94 604731 95 606106 97 606902 98 608228 101 602204 94 604736 95 606111 97 606903 98 608230 101 602206 94 604711 95 60620			604604		605942	95	606724	98	608203	100
601104 94 604701 95 605946 95/96 606806 100 608210 101 601105 94 604702 95 605951 95/96 606811 100 608211 101 601106 94 604703 95 606102 97 606826 100 608222 100 602201 94 604706 96 606103 97 606831 100 608223 100 602202 94 604710 96 606104 97 606901 98 608226 101 602203 94 604731 95 606106 97 606902 98 608228 101 602204 94 604736 95 606111 97 606903 98 608230 101 602206 94 604711 95 606202 97 606906 98 608231 101 602208 94 604801 95 60620			604606		605943	95	606726	98	608206	101
601105 94 604702 95 605951 95/96 606811 100 608211 101 601106 94 604703 95 606102 97 606826 100 608222 100 602201 94 604706 96 606103 97 606831 100 608223 100 602202 94 604710 96 606104 97 606901 98 608226 101 602203 94 604731 95 606106 97 606902 98 608228 101 602204 94 604736 95 606111 97 606903 98 608230 101 602206 94 604711 95 606202 97 606906 98 608231 101 602208 94 604801 95 606202 97 606910 98 608242 100 602210 94 604803 95 606204 <td></td> <td></td> <td>604611</td> <td>94</td> <td>605944</td> <td>95</td> <td>606731</td> <td>98</td> <td>608208</td> <td>101</td>			604611	94	605944	95	606731	98	608208	101
601106 94 604703 95 606102 97 606826 100 608222 100 602201 94 604706 96 606103 97 606831 100 608223 100 602202 94 604710 96 606104 97 606901 98 608226 101 602203 94 604731 95 606106 97 606902 98 608228 101 602204 94 604736 95 606111 97 606903 98 608230 101 602206 94 604711 95 606202 97 606906 98 608231 101 602208 94 604801 95 606202 97 606906 98 608242 100 602210 94 604802 95 606203 97 606910 98 608242 100 602401 94 604803 95 606204			604701	95	605946	95/96	606806	100	608210	101
602201 94 604706 96 606103 97 606831 100 608223 100 602202 94 604710 96 606104 97 606901 98 608226 101 602203 94 604731 95 606106 97 606902 98 608228 101 602204 94 604736 95 606111 97 606903 98 608230 101 602206 94 604711 95 606202 97 606906 98 608231 101 602208 94 604801 95 606202 97 606910 98 608242 100 602210 94 604802 95 606203 97 606910 98 608243 100 602401 94 604803 95 606204 97 606911 98 608243 100 602402 94 604803 95 606206			-	95	605951	95/96	606811	100	608211	101
602202 94 604710 96 606104 97 606901 98 608226 101 602203 94 604731 95 606106 97 606902 98 608228 101 602204 94 604736 95 606111 97 606903 98 608230 101 602206 94 604711 95 606202 97 606906 98 608231 101 602208 94 604801 95 606203 97 606910 98 608242 100 602210 94 604802 95 606204 97 606911 98 608243 100 602401 94 604803 95 606206 97 607004 101 608258 101 602402 94 604810 95/96 606211 97 607006 101 608250 101			604703	95	606102	97	606826	100	608222	100
602203 94 604731 95 606106 97 606902 98 608228 101 602204 94 604736 95 606111 97 606903 98 608230 101 602206 94 604711 95 606202 97 606906 98 608231 101 602208 94 604801 95 606203 97 606910 98 608242 100 602210 94 604802 95 606204 97 606911 98 608243 100 602401 94 604803 95 606206 97 607004 101 608258 101 602402 94 604810 95/96 606211 97 607006 101 608250 101			604706	96	606103	97	606831	100	608223	100
602204 94 604736 95 606111 97 606903 98 608230 101 602206 94 604711 95 606202 97 606906 98 608231 101 602208 94 604801 95 606203 97 606910 98 608242 100 602210 94 604802 95 606204 97 606911 98 608243 100 602401 94 604803 95 606206 97 607004 101 608258 101 602402 94 604810 95/96 606211 97 607006 101 608250 101			604710	96			606901	98	608226	101
602206 94 604711 95 606202 97 606906 98 608231 101 602208 94 604801 95 606203 97 606910 98 608242 100 602210 94 604802 95 606204 97 606911 98 608243 100 602401 94 604803 95 606206 97 607004 101 608258 101 602402 94 604810 95/96 606211 97 607006 101 608250 101	602203		604731	95	606106	97	606902	98	608228	101
602208 94 604801 95 606203 97 606910 98 608242 100 602210 94 604802 95 606204 97 606911 98 608243 100 602401 94 604803 95 606206 97 607004 101 608258 101 602402 94 604810 95/96 606211 97 607006 101 608250 101			604736	95	606111	97	606903	98	608230	101
602210 94 604802 95 606204 97 606911 98 608243 100 602401 94 604803 95 606206 97 607004 101 608258 101 602402 94 604810 95/96 606211 97 607006 101 608250 101	602206		604711	95	606202	97	606906	98	608231	101
602401 94 604803 95 606206 97 607004 101 608258 101 602402 94 604810 95/96 606211 97 607006 101 608250 101	602208		604801	95	606203	97	606910	98	608242	100
602402 94 604810 95/96 606211 97 607006 101 608250 101	602210		604802	95	606204	97	606911	98	608243	100
	602401	94	604803	95	606206	97	607004	101	608258	101
<u>602403 94 604811 95/96</u> 606301 99 607102 100 608251 101	602402	94	604810	95/96	606211	97	607006	101	608250	101
	602403	94	604811	95/96	606301	99	607102	100	608251	101



ARTICOLO 608260	PAG. 101	ARTICOLO PAG.	ARTICOLO PAG. 614903 105	ARTICOLO PAG. 616503 109	ARTICOLO 618824	PAG. 109
608302	100		<u>615001 108</u>	<u>616601 105</u>	618826	109
608315	100	<u>611101 104</u>	<u>615002</u> 108	<u>616602</u> 105	618831	109
608406	100	611102 104	<u>615003</u> 108	<u>616603</u> 105	619201	107
608410	100	611103 104	<u>615101 108</u>	<u>616604 105</u>	619202	107
608406	100	611104 104	<u>615102</u> 108	<u>616606</u> 105	619203	107
608504	101	611105 104	<u>615103</u> 108	<u>616611 105</u>	620301	107
608506	101	611106 104	<u>615108</u> 108	<u>616621 105</u>	620302	107
608604	101	612201 104	<u>615106</u> 108	<u>616622</u> 105	620315	107
608606	101	612202 104	<u>615111 108</u>	<u>616623</u> 105	62	
608801	99	<u>612203</u> <u>104</u>	<u>616201 108</u>	<u>616624 105</u>	62	• •
508802	99	<u>612401 104</u>	<u>616202</u> 108	<u>616626</u> 105	622102	146
508803	99	<u>612402</u> 104	<u>616203</u> 108	<u>616631 105</u>	622103	146
508804	99	<u>612403 104</u>	<u>615501 106</u>	<u>616701 108</u>	622104	146
508806	99	<u>613101 104</u>	<u>615502</u> 106	<u>616702</u> 108	622105	146
508811	99	<u>613102</u> <u>104</u>	<u>615503</u> 106	<u>616703</u> 108	622106	146
508821	99	<u>613103</u> <u>104</u>	<u>615601 108</u>	<u>616704 108</u>	622108	146
508822	99	<u>613104 104</u>	<u>615602</u> 108	<u>616706</u> 108	622109	162
508823	99	<u>613105</u> <u>104</u>	<u>615603</u> 108	616711 108	622113	146
508824	99	<u>613106</u> <u>104</u>	<u>615604 108</u>	<u>616721 108</u>	622114	146
508826	99	613201 104	615606 108	616722 108	622116	146
508831	99	<u>613202</u> 104	615611 108	616723 108	622126	162
508906	100	<u>613203</u> <u>104</u>	<u>615701 105</u>	616724 108	622127	162
608910	100	<u>613204 104</u>	<u>615702</u> 105	616726 108	622128	162
608911	100	<u>613205</u> <u>104</u>	<u>615703</u> 105	<u>616731 108</u>	622136	162
509002	100	<u>613206</u> 104	<u>615704 105</u>	616901 108	622142	162
509003	100	<u>614201 105</u>	<u>615706</u> 105	616902 108	622143	162
609004	101	<u>614202 105</u>	<u>615711 105</u>	<u>616903 108</u>	622144	162
609006	101	<u>614203</u> 105	<u>615901 105</u>	<u>617701 106</u>	622146	162
09102	100	<u>614204 105</u>	<u>615902</u> 105	<u>617702</u> 106	622148	162
09103	100	<u>614206 105</u>	<u>615903</u> 105	<u>617703</u> 106	622153	162
09104	101	<u>614211 105</u>	<u>615904 105</u>	<u>617704 106</u>	622181	140
09106	101	<u>614301 106</u>	<u>615906</u> 105	<u>617706</u> 106	622182	140
09601	97	<u>614302 106</u>	<u>615911 105</u>	<u>617711 106</u>	622183	140
09602	97	<u>614315 106</u>	<u>616106</u> 107	<u>617801 106</u>	622184	140
609603	97	<u>614401 108</u>	<u>616107 107</u>	<u>617802</u> 106	622185	140
509701	97	<u>614402 108</u>	<u>616108</u> 107	<u>617803</u> 106	622186	140
09702	97	<u>614403 108</u>	<u>616106</u> 107	<u>617804 106</u>	622302	168
509703	97	614404 108	<u>616111 107</u>	<u>617806</u> 106	622303	168
09806	101	<u>614406 108</u>	<u>616202</u> 107	<u>617811 106</u>	622304	168
09810	101	<u>614411 108</u>	<u>616203</u> 107	<u>617901 109</u>	622306	168
09811	101	<u>614501 101</u>	<u>616204</u> 107	<u>617902</u> 109	622402	168
09553	291	<u>614502</u> 101	<u>616206</u> 107	<u>617903</u> 109	622403	168
09554	291	<u>614503</u> 105	<u>616211 107</u>	<u>617904 109</u>	622404	168
09563	291	<u>614504 105</u>	<u>616301 109</u>	<u>617906</u> 109	622406	168
09564	291	<u>614506 105</u>	<u>616302</u> 109	<u>617911 109</u>	622503	168
09576	291	<u>614511 105</u>	<u>616315</u> 109	<u>618001 109</u>	622504	168
09586	291	<u>614601 108</u>	<u>616401 106</u>	<u>618002</u> 109	622506	168
09654	291	<u>614602 108</u>	<u>616402</u> 106	618003 107	622603	168
09676	291	<u>614603 108</u>	<u>616403</u> 106	<u>618004 109</u>	622604	168
09704	290	<u>614604 108</u>	<u>616404 106</u>	<u>618006</u> 109	622606	168
09714	290	<u>614606 108</u>	<u>616406 106</u>	618011 109	624102	146
09726	290	<u>614611 108</u>	<u>616411 106</u>	<u>618801 109</u>	624103	146
09736	290	<u>614701 105</u>	<u>616421 106</u>	<u>618802 109</u>	624104	146
09806	101	<u>614702</u> 105	616422 106	618803 109	624105	146
09810	101	<u>614703</u> 105	616423 106	618804 109	624106	146
509811	101	<u>614801 105</u>	<u>616424 106</u>	618806 109	624108	146
509906	101	<u>614802</u> 105	616426 106	618811 109	624109	162
509910	101	<u>614803</u> 105	616431 106	618821 109	624113	146
509911	101	<u>614901 105</u>	616501 109	618822 109	624126	162
		614902 105	616502 109	618823 109	624127	162





ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.
624128	162	<u>625626 171</u>	627258	162	628302	150	628913	162
624136	162	<u>625706 164</u>	627302	146	628303	150	628916	162
624142	162	<u>625806</u> 164	627303	<u> 146</u>	628305	150	628906	163
624143	162	<u>625951 140</u>	627304	<u> 146</u>	628306	150	628908	163
624144	162	<u>625952</u> 140	627306	<u> 146</u>	628314	<u>150</u>	628918	163
624146	162	<u>625953</u> 140	627313	146	628305	150	629003	156
624148	162	<u>625954 140</u>	627322	168	628306	150	629004	156
624153	162	<u>625956 140</u>	627323	168	628314	150	629006	156
624181	140	625960 140	627324	168	628316	163	629013	156
624182	140	626006 164	627326	168	628402	150	629023	155
624183	140	626202 146	627334	168	628403	150	629034	156
624184	140	626203 146	627336	168	628405	150	629036	156
624185	140	626213 146	627404	147	628406	150	629103	156
624186	140	626222 168	627406	147	628414	150	629123	155
624302	168	626223 168	627410	141	628416	163	629104	156
624303	168	626304 151	627414	141	628503	148	629106	156
624304	168	626306 151	627416	141	628512	148	629113	156
624306	168	626308 151	627434	169	628513	148	629203	156
624402	146	626404 151	627436	169		148/149	629204	156
624403	146	626406 151	627444	169		148/149	629204	156
			627446					
624406	146	626408 151	-	169 140		148/149	629213	156
624410	146	626504 151	627516	148	628518	148	629234	156
624413	<u>146</u>	<u>626506</u> <u>151</u>	627602	148	628522	169 160	629236	156
624422	<u>168</u>	626508 151	627603	148	628523	169 170	629304	157
624423	<u>168</u>	626656 149	627605	148	628524	170	629306	157
624424	<u>168</u>	626664 149	627608	148	628526	170	629315	158
624426	<u>168</u>	626751 140	627610	148	628534	170	629316	150
624434	<u>168</u>	626752 140	627612	<u>141</u>	628536	170	629306	150
624436	168	<u>626753 140</u>	627614	142	628542	141	629313	161
624504	147	<u>626754 140/141</u>	627620	142	628543	141	629403	160
624506	147	<u>626756 140/141</u>	627616	142	628544	142	629404	157
<u>624510</u>	141	<u>626760 140/141</u>	627633	<u>141</u>	628546	142	629406	157
624514	141	<u>626804 157</u>	<u>627613</u>	148	628550	142	629413	159
624516	141	<u>626806</u> 157	627624	169	628602	150	629503	158
624534	169	<u>626904 157</u>	627634	169	628602	150	629504	157
624536	169	<u>626906</u> 157	627704 14	46/147	628603	150	629506	157
624546	169	<u>627004</u> 157	627706 14	46/147	628605	150	629513	159
624544	169	<u>627006</u> 157	627622	169	628606	150	629523	155
625803	168	<u>627151 140</u>	627623	169	628614	150	629603	157
625804	<u> 155</u>	<u>627152 140</u>	627626	169	628616	163	629604	157
625806	155	<u>627153</u> 140	627636	169	628656	162	629606	157
625904	168	<u>627162</u> 140	627646	162	628702	<u> 154</u>	629613	157
625906	168	<u>627156</u> 140	627704 146	<u>5/147</u>	628703	154	629703	157
626004	147	<u>627160</u> 140	627706 146	<u>5/147</u>	628704	154	629704	157
626006	147	<u>627202 148</u>	627724	168	628713	154	629706	157
624903	147	627203 148	627726	168	628716	154	629713	157
624910	147	627204 148	627734	168	628706	163	629803	157
624916	147	627205 148	627736	168	628708	163	629804	157
625005	149	627206 148	627824	149	628718	163	629806	157
625010	149	627208 148	627826	149	628729	164	629813	157
625016	149	627212 141	627904	155	628802	154	629904	149
625136	169	627216 142	627906	<u> 155</u>	628803	154	629905	149
625126	169	627220 142	628062	<u>150</u>	628806	163	629906	149
625236	169	627233 141	628063	150 150	628808	163		
625226	169	627213 148	628066	150 151	628813	162	63	
625336	169	627222 169	628084	151 151	628818	163	632122	174
625326	169			150 150	628824	149	632123	174
			628162 628163			149 149	632124	174
625436	<u>171</u>	<u>627224 170</u>	628163	150 151	628826			174
625426	<u>171</u>	<u>627226 170</u>	628166	<u>151</u>	628829	164 163	632125	
625536	<u>171</u>	627234 170	628184	<u>151</u>	628902	<u>162</u>	632126	<u>174</u>
625526	<u>171</u>	<u>627236 170</u>	628204 162	<u>2/155</u>	628903	162	632128	<u>174</u>

628206 162/155

<u>628904</u> 162



625636

171

<u>627244</u> 142

ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.
632151	180	634852	182	637316	174	638306	183	639404	185
632152	180	634853	182	637322	174	638307	184	639406	185
632153	180	634854	182	637323	174 174	638308	184	639504	185
632162	180	634855	182	637324	174 174	638314	183	639506	185
632155	180	634856	182	637325	174 174	638316	184	639904	183
632156	180	634863	182	637326	174 174	638317	184	639905	183
632157	180	634864	182	637404	175	638318	184	639906	183
632158	180	635004	183	637406	175	638327	184	639914	183
632163	180	635005	183	637424	181	638328	184	039914	103
632164	180	635006	183	637426	181	638338	184	64	
632180	180	635014	183	637434	181	638403	183	641102	190
632167	180	635304	176	637622	175	638404	183	641103	190
632168	180	635305	176	637623	175	638405	183	641104	190
632224	174	635306	176	637624	176	638406	183	641105	190
632226	174	635451	181	637625	176	638407	184	641106	190
632354	180	635452	181	637626	176	638408	184	641107	190
632356	180	635453	181	637822	177	638414	183	641108	190
632357	180	635463	181	637823	177	638416	184	641109	190
632363	180	635465	181	637824	177	638417	184	641110	190
632364	180	635466	181	637825	177	638418	184	641114	190
632366	180	635474	181	637826	177	638427	184	641116	190
632367	180	635604	176	637828	177	638428	184	641117	190
634122	174	635605	176	637852	183	638438	184	641118	190
634123	174	635606	176	637853	183	638622	175	641126	190
634124	174	635851	182	637854	183	638623	175	641127	190
634125	174	635852	182	637855	183	638624	176	641202	191
634126	174	635853	182	637856	183	638625	176	641203	191
634128	174	635854	182	637857	183	638626	176	641204	191
634151	180	635855	182	637864	183	638822	177	641205	191
634152	180	635856	182	637866	183	638823	177	641206	191
634153	180	635863	182	638062	184	638824	177	641207	191
634162	180	635864	182	638063	184	638825	177	641208	191
634155	180	636302	175	638066	185	638826	177	641209	191
634156	180	636315	175	638067	185	638828	177	641210	191
634157	180	636316	176	638072	185	638852	183	641214	191
634158	180	636304	176	638074	185	638853	183	641216	191
634163	180	636305	176	638076	185	638854	183	641217	191
634164	180	636306	176	638077	185	638855	183	641218	191
634180	180	636504	176	<u>638084</u>	185	638856	183	641226	<u> 191</u>
634173	180	636505	177	638086	185	638857	183	641227	<u> 191</u>
634174	180	636506	177	638162	184	638864	183	642103	192
634224	174	636654	183	638163	184	638866	183	642104	192
634226	174	636655	183	638166	185	638903	183	642124	192
634551	181	636656	<u>176</u>	638167	185	638904	183	642129	192
634552	181	636656	183	638172	185	638905	183	642139	192
634553	181	636664	183	638174	185	638906	183	642147	192
634554	181	636704	167	<u>638184</u>	185	638907	184	642151	192
634555	<u>181</u>	636706	167	<u>638185</u>	185	638908	184	642152	192
634556	<u> 181</u>	636724	181	<u>638184</u>	185	638914	183	642153	192
634563	<u> 181</u>	636726	181	<u>638186</u>	185	638916	<u> 184</u>	642162	192
634564	181	636734	181	638214	174	638917	184	642155	192
634651	181	636851	182	638222	<u>174</u>	638918	184	642156	192
634652	181	636852	182	638223	174	638927	184	642157	192
634653	181	636853	182	638224		638928	184	642158	192
634654	181	636854	182	638225	<u>174</u>	638938	184	642163	192
634655	181	636855	182		174/175	638928	<u>184</u>	642164	192
634656	181	636856	182	638315	183	638938	184	642166 642167	192
634663	181	636863	182	638316	183	639316	185	642167 642168	192
634664	<u> 181</u>	636864	182	638305	183	639306	<u> 185</u>	642168	192





ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.
642181	192	645452	203	648178	198	648864	195	654308	216
642354	192	645453	203	648184	198	648866	195	654503	222
642356	192	645463	203	648186	198	649304	199	654504	222
642357	192	645464	203	648315	196	649306	199	654506	222
642363	192	645465	203		196	649308			
				648316			199 100	<u>654508</u>	222
642364	192	645466	203	648305	<u>196</u>	649404	199	654710	203
642366	192	645474	203	648306	<u>196</u>	649406	199	654716	203
642367	192	<u>645564</u>	203	648307	<u>196</u>	649408	199	654804	203
644103	192	<u>645566</u>	203	648308	<u>196</u>	649504	<u>199</u>	654806	203
644104	192	645574	203	648309	197	649506	199	654904	219
644124	192	645851	194	648310	197	649606	199	654906	219
644129	192	645852	194	648314	196	649904	195	654908	219
644139	192	645853	194	648315	196	649905	195	655004	219
644147	192	645854	194	648316	196	649906	195	655006	219
644151	192	645855	194	648317	196	649914	195	655008	219
644152	192	645856	194	648318	196	C F		655302	216
644153	192	645863	194	648324	196	65	• •	655303	217
644162	192	645864	194	648327	196	651104	202	655305	217
644155	192	646654	195	648328	196	651106	202	655310	217
644156	192	646655	195	648338	196	651206	202	655316	217
644157	192	646656	195	648403	196	652101	202	655318	217
644158	192	646664	195	648404	196	652102	202	655335	217
644163	192	646851	194	648405	196	652103	202	655336	217
		<u></u>	194 194			652104	210	·	
644164	192	646852		648406	196	652105		655344	217
644166	192	646853	194	648407	196		210	655403	217
644167	192	646854	194/195	648408	196	<u>652106</u>	210	655412	216
644168	192	<u>646855</u>	<u>194/195</u>	648409	<u> 197</u>	652108	210	655414	217
644181	192	<u>646856</u>	<u>194/195</u>	648410	197	652108	210	<u>655415</u>	217
644551	203	646863	194	648414	196	652114	202	<u>655416</u>	217
644552	203	646864	194/195	648415	196	652206	210	655418	217
644553	203	647824	195	648416	196	652208	210	655502	216
644554	203	647852	195	648417	196	652224	210	655503	217
644555	203	647853	195	648418	196	652302	216	655504	217
644556	203	647854	195	648424	196	652315	216	655505	217
644563	203	647855	195	648427	196	652316	216	655506	217
644564	203	647856	195	648428	196	652305	216	655508	217
644651	203	647857	195	648438	196	652306	216	655535	217
644652	203	647863	195	648503	196	652308	216	655536	217
644653	203	647864	195	648504	196	652503	222	655544	217
	203			648505	196	652504	222	655602	218
644654		647866	195 107			652506	222		
644655	203	648062	197	648506	<u>196</u>			655603	218
644656	203	648063	<u> 197</u>	648507	<u>196</u>	652508	222	655605	218
644663	203	648066	197	648508	<u> 196</u>	653104	202	655606	218
644664	203	<u>648067</u>	<u> 198</u>	648514	<u> 196</u>	653106	202	655614	218
644852	<u> 194</u>	648072	<u> 198</u>	<u>648515</u>	196	654101	202	<u>655702</u>	218
644853	194	648074	198	648516	196	654102	202	655703	218
644854	194	648076	198	648517	196	<u>654103</u>	202	655705	218
644855	194	648077	198	648518	196	654104	210	655706	218
644856	194	648078	198	648527	196	654105	210	655714	218
644863	194	648084	198	648528	196	654106	210	655802	218
644864	194	648086	198	648538	196	<u>654108</u>	210	655803	218
644954	203	648162	197	648824	195	654114	202	655805	218
644956	203	648163	197	648852	195	654206	210	655806	218
644964	203	648166	197	648853	195	654224	210	655814	218
645004	195	648167	198	648854	195	654302	216	655904	222
645005	195	648172	1 <u>98</u>	648855	195	654303	216	655906	222
645006	195	<u>648174</u>	198 198	648856	195	654304	216	655913	223
						654305	216		
645014	195	648176	<u>198</u>	648857	195			655914	223
645451	203	<u>648177</u>	<u>198</u>	648863	<u> 195</u>	654306	216	<u>655916</u>	223



ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	O PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.
655924	224	656624	212	658104	202/204	661108	228	665401	231
655926	224	656625	212	658106	202/204	661228	228	665402	231
655933	224	656626	212	658112	202	662101	228	665403	231
655934	224	656628	212	658114	202/204	662102	228	665404	231
655936	224	656634	212	658201	202	662103	228	665405	231
655954	223	656674	205	658202	202	662105	228	665406	231
655956	223	656676	205	658203	202	662106	228	665601	231
656004	222	656684		658204	210	662126		665602	231
	222		205		210		228		231
656006 656013		656801 656802	203	658205		663101 663102	228	665603 665604	
656013	223		203	658206	210/211		228		231
656014	223	656803	203	658214	<u>210</u>	663103	228	665605	231
656016	223	656804	203	658314	212	663104	228	665606	231
656024	224	656806	203	658305	212	663105	228	665701	<u>251</u>
656026	224	656814	203	658306	212	663106	228	665702	<u>251</u>
656033	224	656824	211	658404	200/211	663108	228	665703	<u>251</u>
656034	224	656825	211	658405	212	663116	228	665704	251/240
656036	224	656826	211	658406	212	663201	228	665705	<u>251</u>
656204	210	656834	211	658414	212	663202	228	665706	251/240
656205	210	656904	206	<u>658408</u>	212	663203	228	665708	<u>251</u>
656206	210	656906	206	<u>658504</u>	225	663204	228	665713	<u>251</u>
656214	210	656914	213	<u>658506</u>	225	663205	228	665806	233
656316	210	<u>656915</u>	213	<u>658602</u>	204	663228	228	665901	<u>251</u>
656304	222	<u>656916</u>	213	658603	204	663208	228	665902	251
656306	222	657014	219	658604	205	664101	228	665903	251
656313	223	657104	219	658606	205	664102	228	665904	251/240
656314	223	657106	219	658614	205	664103	228	665905	251
656316	223	<u>657108</u>	219	658704	206	664105	228	665906	251/240
656324	223	657206	211	658706	206	664106	228	665913	251
656326	223	657214	211	658714	206	664201	229	666401	230
656333	224	657326	211	658802	206	664202	229	666402	230
656334	224	657334	211	658803	206	664203	229	666403	230
656336	224	657404	212	658804	213	664204	229	666404	230
656354	223	657405	212	658805	213	664205	229	666405	230
656326	223	657406	212	658806	213	664206	229	666406	230
656401	203	657408	212	658808	213	664213	229	666421	230
656402	203	657414	212	658814	213	664316	233	666422	230
656403	203	657435	212	659301	202	664306	233	666423	230
656404	203	657436	212	659302	202	664401	231	666424	230
656406	203	657444	212	659315	202	664402	231	666425	230
656414	203	657514	205	659316	202	664403	251	666426	230
656424	211	657544	205	659306	202	664404	251	666601	251
656425	211	657546	205	659312	202	664405	251	666602	251
656426	211	657554	205	659514	202	664406	251	666603	251
656434	211	657602	204	659604	204	664501	251	666604	251
656501	202	657603	204	659606	204	664502	251	666605	251
656502	202	657604	205	659614	204	664503	251	666606	251
656503	202	657606	205	659704	204	664504	251	666621	251
656504	202	657704	206	659706	204	664505	251	666622	251
656506	202	657706	206	659714	204	664506	251	666623	251
656514	202	657714	206	659904	225	664513	251	666624	251
656524	210	657802	206	659906	225	664601	231	666625	251
656525	210	<u>657803</u>	206			664602	231	666626	251
656526	210	657804	213	66.		664603	231	666643	251
656534	210	657805	213	661101	228	664604	231	666653	251
656602	204	657806	213	661102	228	664605	231	666701	231
656603	204	657808	213	661103	228	664606	231	666702	231
		657814	213	661104	228	664804	233		231
656604 656606	20 <u>5</u>			661105	228			666703 666704	
656606 656614	205	657904 657006	225	661106	228	664806	233	666704 666705	231
656614	<u>205</u>	<u>657906</u>	225	001100	220	665306	233	666705	231





ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.
666706	231	<u>668102</u>	234	<u>677101</u>	269	<u>683104</u>	112	<u>684801</u>	113
666721	231	668103	234	<u>677102</u>	269	<u>683105</u>	112	<u>684802</u>	113
666722	231	668302	234	677103	269	683106	112	684803	111
666723	231	668315	234	677104	273	683112	112	684804	113
666724	231	668504	234	677106	273	683111	112	684805	113
666725	231	668505	234	677111	269	683112	112	684806	113
666726	231	668506	234	<u>677112</u>	269	<u>683116</u>	112	<u>684812</u>	113
667004	235	668604	234	677201	269	683203	112	684813	113
667005	235	668605	234	677202	269	683204	112	684866	113
667006	235	668606	234	677314	269	683205	112	684873	251
667102	224	668704	233	677316	269	683206	112	684882	276
667103	224	668706	233	677401	269	<u>683211</u>	112	684883	276
667114	235	668801	232	677402	269	683212	112	684966	119
667115	235	668802	232	677501	270	683226	112	684972	251
667116	235	668803	232	677502	270	683306	112	684973	251
667214	235	668804	232	677701	271	683316	112	684974	240
667215	235	668805	232	677702	271	683402	250	684976	240
667216	235	668806	232	677704	271	683403	250	684993	240
667302	234	668821	232	677706	271	683404	250	685004	118
667315	234	668822	232	677713	271	683406	250	685006	118
667314	235	668823	232	677901	271	683413	250	685100	113
	235			677902	271				113
667315		668824	232	-		683423	250	685101	
667316	235	668825	232	678001	<u>271</u>	683424	<u>250</u>	685102	113
667414	235	668826	232	678002	271	683426	250	685103	113
667415	235	668904	233	678101	269	683502	276	685104	113/118
667416	235	668906	233	678102	269	683503	276	685105	113
667504	234	669002	234	678103	269	683602	<u>276</u>	685106	113/118
667505	234	669003	234	678111	269	683603	276	685108	113
667506	234	669004	234	678112	269	684108	113	<u>685113</u>	<u>251</u>
667514	235	669005	234	678201	272	684206	118	<u>685142</u>	113
<u>667515</u>	235	669006	234	678202	272	<u>684306</u>	118	<u>685143</u>	113
<u>667516</u>	235	669102	234	678316	269	<u>684401</u>	116	<u>685166</u>	<u>113/118</u>
667604	234	669103	234	678306	269	<u>684402</u>	116	<u>685173</u>	<u>251</u>
667605	234	669104	234	<u>678701</u>	273	684403	<u>116</u>	<u>685182</u>	<u> 276</u>
667606	234	669105	234	678702	273	684404	<u>116</u>	685183	276
667701	230	669106	234	678704	273	684405	<u>116</u>	<u>685301</u>	113
667702	230	669206	233	678706	273	684406	116	685302	113
667703	230	67		<u>678713</u>	271	684408	116	<u>685315</u>	113/118
667704	230	6/	• •	60		<u>684500</u>	113	<u>685316</u>	113/118
667705	230	671102	268	68	• •	684501	113	685305	113
667706	230	672104	268	681100	112	684502	113	685306	113/118
667801	230	672106	268	681103	112	684503	113	685322	113
667802	230	672201	268	<u>681104</u>	112	684504	113	685323	113
667803	230	672202	268	<u>681105</u>	112	684505	113	685366	119
667804	230	672203	268	681106	112	684506	113	685372	251
667805	230	672501	268	681112	112	<u>684512</u>	113	685373	251
667806	230	672502	268	<u>681111</u>	112	684513	113	685374	240
667901	232	674101	268	681112	112	684523	251	685376	240
667902	232	674102	268	681202	250	684601	116	685393	240
667903	232	<u>676101</u>	270	681203	250	684602	116	685401	116
667904	232	676102	270	<u>681204</u>	250	684603	116	685402	116
667905	232	676103	270	681206	250	684604	116	685403	116
667906	232	676111	270	682112	112	684605	116	685404	116
668001	232	676112	270	682202	250	684606	116	685405	116
668002	232	676701	272	682203	250	684608	116	685406	116
668003	232	676702	272	682204	250	684682	277		
		676703	272	682206	250			685408 685601	116
668004	232	677004	<u> 272</u> <u>271</u>	682213	250	<u>684683</u>	<u>277</u>	<u>685601</u>	116
668005	232	677006			112	<u>684704</u>	118	685602	116
668006	232	077000	<u>271</u>	683103	112	<u>684706</u>	118	685603	116



ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.
685604	116	686824	113	687506	119	688703	241	694106	244
685605	116	686825	113	687514	119	688704	241	694802	245
685606	116	686826	113	687515	119	688706	241	694803	245
685608	116	686843	113	<u>687516</u>	119	688707	120	694804	245
685682	277	686846	113	687522	251	689001	116	694812	245
685683	277	686853	113	687524	240	689002	116	694902	245
685801	117	686863	251	687526	240	689003	116	694903	245
685802	117	686902	117	687533	240	689004	116	694904	245
685803	117	686903	117	687602	118	689005	116	695702	245
685804	117	686904	119	687603	118	689006	116	695703	245
685805	117	686905	119	687604	119	689101	116	695704	245
685806	117	686906	119	687605	119	689102	116	695712	245
685901	117	686912	251	687606	119	689103	116	695802	245
685902	117	686913	240	687700	114	689104	116	695803	245
685903	117	686914	240	687701	114	689105	116	695804	245
685904	117	686916	240	687702	114	689106	116	696203	258
685905	117	686922	118	<u>687703</u>	114	689204	118	696204	258
685906	117	686923	118	687704	114	689206	118	696206	258
685982	273	686924	119	687705	114	689315	241	696315	258
685983	273	686925	119	687706	114	689316	241	696316	258
686001	117	686926	119	687901	114	689306	241	696306	258
686002	117	686933	240	687902	114	689403	241	697504	258
686003	117	686946	119	687903	114	689404	241	697506	258
686004	117	686952	<u>251</u>	687904	114	689406	241	697603	258
686005	117	686953	251	687905	114	689503	303	697604	259
686006	117	686954	240	687906	114	689504	303	697606	259
686021	117	686956	240	688006	114	689506	303	697704	259
686022	117	687004	119	688066	241	689513	303	697706	259
686023	117	687005	119	688072	241	689514	303	697804	259
686024	117	687006	119	688074	241	689516	303	697806	259
<u>686025</u>	117	687014	240	688082	276	689604	303	698504	258
<u>686026</u>	117	<u>687016</u>	240	688083	276	689606	303	698506	258
<u>686102</u>	115	687033	240	688166	241	689704	304	698603	258
<u>686103</u>	115	<u>687102</u>	115	688172	241	689706	304	698804	259
<u>686104</u>	115	687103	115	688174	241	689714	304	698806	259
<u>686106</u>	115	687104	115	688204	118	689716	304	71	
686606	114	687106	<u>115</u>	688206	118	689803	241	/ 1	• •
686701	114	687114	119	688315	241	689804	241	711101	80
686702	114	687115	119	688316	241	689806	241	711102	80
686703	114	687116	119	688306	241	689833	250	711103	80
686704	114	687124	240	688307	120	60		711104	80
686705	114	687126	240	688403	241	69	• •	711105	80
686706	114	687133	240	688404	241	691102	244	711106	80
686721	114	687214	119	688406	241	<u>691103</u>	244	711132	80
686722	114	687215	119	688407	120	691104	244	<u>711133</u>	80
686723	114	687216	119	688502	118	691106	244	712201	80
686724	114	687224	240	688503	118	691112	244	712202	80
686725	114	687226	240	688504	119	691202	244	712203	80
686726	114	687233	240	688505	119	691203	244	712204	80
686801	113	687314	119	688506	119	691206	244	712206	80
686802	113	687315	119	688522	251	692102	244	712210	80
686803	113	687316	119	688524	240	692103	244	712404	80
686804	113	687414	119	688526	240	692104	244	712406	80
686805	113	687415	119	688533	240	692106	244	712410	80
686806	113	687416	119	688602	118	692122	244	<u>713101</u>	80
686813	251	687502	118	688603	118	692126	244	<u>713102</u>	80
686821	113	687503	118	688604	119	694102	244	<u>713103</u>	80
686822	113	687504	119	688605	119	694103	244	713104	80
686823	113	687505	119	688606	119	694104	244	713105	80
	_								





ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	O PAG.
713106	80	715301	84	716523	83	718802	85	724405	250
713201	80	715302	84	716524	83	718803	85	724410	250
713202	80	715315	84	716526	83	718804	<u>85</u>	724413	250
713202	80	715316	84	716531	83	718806	<u>85</u>	724452PF	280
713203	80	715316	84	716510	<u>85</u>	718851	<u>85</u>	724462PF	281
	80		84	716541		718821	<u>85</u>	724402FF 724504	
713205		715311			<u>85</u>				<u>259</u>
713206	80	715406	84	716546	<u>85</u>	718822	<u>85</u>	<u>724506</u>	<u>251</u>
714201	82	715410	84	716601	<u>82</u>	718823	<u>85</u>	<u>724536</u>	<u>259</u>
714202	<u>82</u>	715411	84	716602	<u>82</u>	718824	<u>85</u>	724703	251
714203	<u>82</u>	715501	83	716603	<u>82</u>	718826	<u>85</u>	724706	251
714204	82	715502	83	716604	82	718831	85	724710	251
714206	<u>82</u>	715503	83	716606	82	719201	84	725810	251
714211	<u>82</u>	715506	83	716611	82	719202	84	725903	251
714301	83	715510	83	716621	82	719203	<u>84</u>	725906	<u>251</u>
714302	<u>83</u>	<u>715511</u>	83	716622	82	720301	84	725910	<u>251</u>
714315	83	715601	84	716623	82	720302	84	725204	250/251
714310	83	715602	84	716624	82	720315	<u>84</u>	725206	250/251
714331	83	715603	84	716626	82	72		725213	<u> 258</u>
714336	83	<u>715604</u>	84	<u>716631</u>	82	/2	•	725236	258/259
714401	84	715606	84	716701	84	721103	250	725505	252
714402	84	715611	84	716702	84	721106	250	725510	252
714403	84	715701	82	716703	84	721110	250	725506	252
714404	84	715702	82	716704	84	721202	250	725704	262
714406	84	715703	82	716706	84	721203	250	725706	262
714411	84	715704	82	716711	84	721205	250	725804	262
714501	82	715706	82	716721	84	721206	250	725806	262
714502	82	715711	82	716722	84	721208	250	726004	262
714503	82	715801	81	716723	84	721210	250	726006	262
714504	82	715802	81	716724	84	721213	250	726202	250
714506	82	715803	81	716726	84	722103	258	726205	250
714511	82	715901	82	716731	84	722104	258	726210	250/251
714601	<u>84</u>	715902	82	716906	84	722106	258	726213	250
714602	84	715903	82	716910	84	722108	258	726252PF	280
714603	84	715904	82	716911	84	722109	258	726262PF	281
714604	84	715906	82	717401	83	722111	258	726316	254
714606	84	715900	82	717402	83	722124	258	726306	254
		·		•		722126	258	-	254 254
714611	84	716001	81	717403	83	722129	258	726308	
714701	82	716002	81	717404	83			<u>726404</u>	<u>254</u>
714702	82	716003	81	717406	83	722152	180	<u>726406</u>	<u>254</u>
714703	82	716101	81	717411	83	723003	250	<u>726408</u>	<u>254</u>
714710	82	716102	81	717801	83	723102	250	726504	254
714731	82	716103	81	717802	83	723103	250	726506	<u>254</u>
714736	82	716201	81	717803	83	723104	250	726508	254
714801	82	716202	81	717804	83	723105	250	727106	250
714802	82	716203	81	717806	83	723106	250	727113	258
714803	82	716301	81	717811	83	723108	250	727124	258
714806	82	716302	81	717901	<u>85</u>	723113	250	727126	258
714810	82	<u>716310</u>	85	717902	85	724103	258	727152PF	280
714811	82	716311	<u>85</u>	717903	85	724104	258	727162PF	281
714806	82	716336	85	717904	85	724106	258	727204	251
714901	82	716315	81	717906	85	724108	258	727205	251
714902	82	716501	83	717911	85	724109	<u>258</u>	727206	263/307
714903	82	716502	83	718001	85	724111	258	727208	263
714906	82	716503	83	718002	85	724126	258	727224	259
714910	82	716504	83	718003	85	724316	258	727226	259
714911	82	716506	83	718004	85	724306	258	727302	250
715006	84	716511	83	718006	85	724313	268	727305	250
715010	84	716521	83	718011	85	724336	268	727310	250
715011	84	716522	83	718801	85	724402	250	727313	250



ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO PAG.	ARTICOLO PAG.	ARTICOLO	PAG.
727324	260	728518	263	<u>732116</u> 124	735506 125	736205	128
727326	260	728523	263	733102 124	735602 125	736206	128
727352PF	280	728603	252	733103 124	735602AE 133	736206AE	134
727362PF	281	728605	252	733104 124	735603 125	736302	128
727452PF	280	728606	252	733105 124	735603AE 133	736315	128
727462PF	281	728607	252	733106 124	735604 125	736316	128
727504	259	728614	252	733204 124	735604AE 133	736305	128
727506	259	728806	248	733205 124	735605 125	736306	128
727513	259	728808	272	733206 124	735606 125	736402	128
727516	263/307	728814	272	734102 124	735606AE 133	736403	128
727518	263	728816	272	734103 124	<u>735702 125</u>	736404	128
727602	263	729315	272	734104 124	735702AE 133	736405	128
727605	263	729316	272	<u>734105</u> 124	<u>735703</u> 125	736406	128
727610	263	732106	272	<u>734106</u> 124	735703AE 133	736502	128
727613	263	729307	261	734804AE 133	735704 125/127	736503	128
727706	263	729308	261	734806AE 133	735704AE 133	736504	128
727724	271	729316	261	735002 125	<u>735705</u> 125	736505	128
727726	271	729315	272	735002AE 133	735706 125/127	736506	128
727806	272	729316	272	735003 125	735706AE 133	736602	128
727808	272	729306	272	735003AE 133	<u>735802 125</u>	736602AE	134
727814	272	729307	261	<u>735004 125</u>	735802AE 133	736603	128
727816	272	729308	261	735004AE 133	<u>735803</u> 125	736603AE	134
727910	<u> 263</u>	729316	<u> 261</u>	735005 125	735803AE 133	736604	128
728062	252	729403	272	735006 125	<u>735804 125</u>	736604AE	134
728063	252	729404	<u>272</u>	735006AE 133	735804AE 133	736605	128
728066	261	729406	272	<u>735102</u> 125	<u>735805</u> 125	736606	128
728074	261	729407	<u> 261</u>	735102AE 133	<u>735806</u> 125	736606AE	134
728076	261	729408	<u> 261</u>	<u>735103</u> 125	735806AE 129	736702	128
728084	253	729416	<u> 261</u>	735103AE 133	<u>735902 125</u>	736702AE	<u>134</u>
728086	<u>253</u>	729603	272	735104 125/127	<u>735903 126</u>	736703	128
728162	252	729604	272	735104AE 133	<u>735904 126</u>	736703AE	134
<u>728163</u>	252	729606	<u>272</u>	<u>735105</u> 125	<u>735905 126</u>	736704	128
<u>728166</u>	<u> 261</u>	729607	<u>272</u>	<u>735106 125/127</u>	<u>735906 126</u>	736704AE	134
<u>728174</u>	<u> 261</u>	729608	<u>272</u>	735106AE 133	<u>736002 128</u>	736705	128
<u>728176</u>	<u> 261</u>	729616	272	<u>735202 125</u>	736002AE 134	736706	128
728184	<u>253</u>	73		735202AE 133	<u>736003 128</u>	736706AE	134
728186	<u>253</u>			735203 125	736003AE 134	<u>736802</u>	
728204	<u>252</u>	731102		735203AE 133	<u>736004 128</u>	736802AE	134
728205	252	731102AE		735204 125	736004AE 134	736803	128
728206	252	731103		735204AE 133	736005 128	736803AE	134
728315	<u>252</u>	731103AE		735205 125	736006 128	736804	128
728305	<u>252</u>	731104 731104AE		735206 125	736006AE 134	736804AE	134
728306	<u>252</u>	731104AE		735206AE 133	736102 128	736805	128
728307	<u>252</u>	731105 731106		735302 125	736102AE 134	736806	128
728314	<u>252</u>	731106AE		735315 125	736103 128	736806AE	134
728403	<u>252</u>	732102		735316 125	736103AE 134	736904	127
728405 728406	<u>252</u> 252	732102AE		735305 125 735306 125	736104 128	736906	127 129
728407	<u>252</u> 252	732103		735402 125	736104AE 134 736105 128	737004 737005	129
728414	252	732103AE		735403 125	736106 128	737005	129
728504	<u>232</u> 271	732104		735404 125/127	736106AE 134	737104	129
	271	732104AE		735405 125			129
728506 728512	263	732105 732105		735406 125/127	736202 128 736202AE 134	737105 737106	129
728512 728513	<u>203</u> 271	732106		735502 125	736203 128	737100	129
728514	263	732106AE		735503 125	736203AE 134		129
	263	732114		735504 125	736204 128	737205 737206	129
728515 728516		732115			736204AE 134	737206 737316	129
120010	203/30/	156115	147	<u>735505</u> 125	7 30204AE 134	737316	129



tellure Rôta

ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO	PAG.	ARTICOLO PAG.	ARTICOLO PAG.
737305	129	742122	286	754125	290	79	929324 362
737306	129	742123	286	754127	290		0.4
737404	129	742125	286	754132	290	<u>792105 301</u>	94
737405	129	742127	286	754134	290	<u>792121 301</u>	<u>947015</u> 362
737406	129	742202	286	754135	290	<u>792122 301</u>	925809VE 278
737504	129	742224	286	754137	290	<u>792125 301</u>	925810VE 278
737505	129	743201	286	754223	290	<u>792127 301</u>	
737506	129	743202	286	757300	292	<u>792132 301</u>	
737604	127	743203	286	757301	292	<u>792133 301</u>	
737606	127	743204	286	757400	292	<u>792135 301</u>	
737702	126	743205	286	757401	292	<u>792137 301</u>	
737703	126	743206	286	757500	292	<u>784105 301</u>	
737704	126	743224	286	757501	292	<u>794121 301</u>	
737705	126	744105	286	757600	292	<u>794122 301</u>	
737706	126	744121	286	757601	292	<u>791125 301</u>	
737802	126	744122	286	758301	293	<u>794127 301</u>	
737803	126	744123	286	758311	293	<u>794132 301</u>	
737804	126	744125	286	758321	293	<u>794133 301</u>	
737805	126	744127	286	758401	293	<u>794135 301</u>	
737806	126	744202	286	758411	293	<u>794137 301</u>	
738202	126	744224	286	758421	293		
738203	126	7.		76		82	
738204	126	75	• •	76	• •		
738205	126	752099	290	760001	295	<u>821601 87</u>	
738206	126	<u>752100</u>	290	760002	295	<u>821602 87</u>	
738302	126	<u>752101</u>	290	761011	295	<u>822601 87</u>	
738315	126	752102	290	761012	295	<u>822602 87</u>	
738316	126	752105	290	761014	295	<u>823601 87</u>	
738305	126	752121	290	761015	295	<u>823602</u> 87	
738306	126	752122	290	763011	295	<u>823701 89</u>	
738402	126	752123	290	763012	295	<u>825801 87</u>	
738403	126	752125	290	763014	295	<u>825802</u> 87	
738404	126	<u>752127</u>	290	763015	295	<u>825601 87</u>	
738405	126	<u>752132</u>	290	77		<u>825602</u> <u>87</u>	
738406	126	752134	290	77	• •	<u>825701 87</u>	
738702	127	<u>752135</u>	290	772122	297	<u>825702</u> <u>87</u>	
738703	127	<u>752137</u>	290	772125	297	<u>826601 87</u>	
738704	127	752223	290	772132	297	<u>826602 87</u>	
738705	127	753101	291	772135	297	<u>826701 87</u>	
738706	127	<u>753102</u>	291	772137	297	<u>826702 87</u>	
738802	127	753103	291	774122	297	<u>827601 89</u>	
738803	127	753104	291	774125	297	<u>828601 89</u>	
738804	127	753105	291	774132	297	92	
738805	127	753106	291	774135	297	021070 262	
738806	127	753107	291	774137	297	<u>921070</u> <u>362</u>	
738904	127	753108	291	78		921079 362	
738906	127	753109	<u> 291</u>		• •	922028 362 922108 362	
739004	127	753110	<u> 291</u>	782101	299	922108 362 922112 362	
739006	127	753209	<u> 290</u>	782102	299	922112 362 925005 362	
739104	127	753223	291	782103	<u>299</u>	925005 362 925006 362	
739106	127	754100	<u>290</u>	782104	<u>299</u>		
739204	127	754101	<u>290</u>	782105	<u>299</u>		
739206	127	754102	<u> 290</u>	784101	299	928606 362 928644 362	
71		754105	290	<u>784102</u>	299	928644 362 922124 362	
74	• •	754121	<u>290</u>	784103	299	922124 362	

<u>754122 290</u>

<u>754123 290</u>

<u>742105 286</u>

742121 286

784104

<u>784105</u> 299

299

926006

926044

362

362





Supporto rotante a piastra



Supporto fisso



Supporto rotante con bloccaggio anteriore



Supporto rotante con bloccaggio posteriore



Supporto rotante con foro di fissaggio



Supporto rotante con foro di fissaggio bloccaggio anteriore



Supporto rotante con bloccaggio centralizzato (esagonale)



Supporto rotante con codolo



Supporto rotante con codolo e bloccaggio anteriore







Contropiastra



Codolo liscio, dado



Codolo filettato, rondella,



Parafili



Distanziali



Mozzo con foro a boccola



Mozzo con cuscinetto a rulli



Mozzo con cuscinetto a rulli inox



Mozzo con cuscinetto



Mozzo con cuscinetto a sfere inox



Mozzo con sede cuscinetto



Carico statico



Portata a 4 km/h



Portata a 6 km/h



Portata a 3 km(h



Scorrevolezza



Peso



Temperatura



Durezza



Abbinamento a supporti in acciaio inox



Ruota con profilo bombato ergonomico



Pavimento a piastrelle



Pavimento in asfalto



Pavimento incemen-



Pavimento sterrato



Pavimento grigliato



Pavimento con trucioli



Pavimento con ostacoli

