

Cinghia ad alte prestazioni **OMEGA HP**



CARATTERISTICHE

Sicurezza operativa **migliorata** del **150%** rispetto alla Optibelt Omega

Maggiore efficienza e trasmissione ottimale senza attrito



Alta efficienza



Lunga durata di servizio



Resistenza alle alte temperature

SUPERFICIE SUPERIORE

Corpo resistente e flessibile

TESSUTO

Favorisce un coefficiente di attrito eccezionalmente basso

DENTI

Elevata resistenza al taglio

CAVO DI TENSIONE


In fibra di vetro con eccellente flessibilità



PROFILI



2MHP, 3MHP, 5MHP, 8MHP, 14MHP




D8MHP

	2MHP	3MHP	5MHP	8MHP	14MHP	D8MHP
Lunghezza Nominale	Lunghezza Primitiva L _w	Lunghezza Primitiva L _w	Lunghezza Primitiva L _w	Lunghezza Primitiva L _w	Lunghezza Primitiva L _w	Lunghezza Primitiva L _w
Unità di lunghezza nominale	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Altezza della cinghia h _s [mm]	1.30	2.30	3.40	5.40	9.50	7.73
Altezza dente h _t [mm]	0.70	1.10	1.90	3.20	5.60	-
Passo del dente t [mm]	2.00	3.00	5.00	8.00	14.00	8.00

PULEGGE DENTATE

Compatibili con pulegge HTD standard, su richiesta anche pulegge speciali



Optibelt **OMEGA HP**
Illustrazione del profilo



Optibelt **STD HP**
Illustrazione del profilo



APPLICAZIONI IDEALI



lavorazione del legno



Macchine utensili

Macchine tessili

Macchine utensili

Macchine

per la produzione di carta